



ENGLISH


(Original instructions)

FR FRANÇAIS

DE DEUTSCH

IT ITALIANO

ES ESPAÑOL



## OPERATOR'S MANUAL

## CHAIN SAW CS-390ESX

### WARNING



Read the instructions carefully and follow the rules for safe operation.  
Failure to do so could result in serious injury.

# Introduction

---

This chain saw is designed for cutting wood or wood products.  
Do not cut solid metal, sheet metal, plastic or any non-wood materials.

It is important for you to understand all safety precautions correctly before using your chain saw.  
Misuse of the chain saw can cause serious bodily injury.  
Never let children operate the saw.

This manual shows rules of safe operation, proper use, servicing, and maintenance of your ECHO chain saw.  
Follow these instructions in order to maintain a good operating condition and a long service life.  
For future reference, you should keep this operator's manual.  
If this operator's manual has become illegible through impairment or is lost, please purchase a new one from your ECHO dealer.

When renting or lending this machine to a person who will operate it, always include this operator's manual, which provides explanation and instructions.  
When transferring a product, please deliver it attaching the operator's manual.

Specifications, descriptions and illustrative material in this literature are as accurate as known at the time of publication, but are subject to change without notice.  
Illustrations may include optional equipment and accessories, and may not include all standard equipment.  
The unit is delivered with guide bar and saw chain separated.  
Install guide bar and chain.  
If there is any clause in this manual that is hard to be understood, please contact your ECHO dealer.

## **Feature of this model: "ES" START**

"ES" START generates enough revolving power to rotate crankshaft up to a speed to ignite the engine and bring almost no kickback.  
"ES" START makes engine start far easier than you ever expect.

## **Manufacturer**

**YAMABIKO CORPORATION**  
**7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8760, JAPAN**

**Authorized Representative in Europe**  
**Atlantic Bridge Limited**  
**Atlantic House, PO Box 4800, Earley, Reading RG5 4GB, United Kingdom**

# Contents

---

Decals and symbols.....	4
Rules for safe operation.....	5
1. General precautions .....	5
2. Kickback safety precautions .....	7
3. Other safety precautions.....	8
Description.....	10
Assembly .....	11
Mounting guide bar and chain .....	11
Operation .....	12
Fuel and lubricant .....	12
Chain lubricant.....	12
Winter operation .....	12
Starting the cold engine .....	13
Starting the warm engine.....	14
Running .....	14
Stopping the engine.....	15
Checking chain tension.....	15
Chain lubrication test .....	15
Pre cutting test.....	15
Correct use of chain brake.....	16
Chain brake .....	16
Checking the brake function of the brake .....	17
Release the chain brake.....	17
Non-manual chain brake.....	17
Cutting instruction .....	18
General.....	18
Felling a tree .....	19
Limbing .....	20
Bucking .....	20
Tension and compression in timber.....	21
Service maintenance guide .....	22
Troubleshooting .....	23
Saw chain maintenance.....	24
Service.....	26
Air filter .....	26
Check fuel system .....	26
Fuel filter.....	26
Oil filter .....	26
Spark plug .....	26
Cylinder fins (Cooling system).....	27
Guide bar.....	27
Sprocket .....	27
Carburettor .....	27
Automatic oiler .....	27
Silencer.....	28
Replacement guide bar and chain .....	28
Storage .....	29
Long term storage (Over 30 days).....	29
Disposal procedure.....	30
Specifications.....	31
Declaration of conformity .....	32

## Decals and symbols

### **DANGER**

This symbol accompanied by the word "DANGER" calls attention to an act or a condition which will lead to serious personal injury or death of operators and bystanders.

### **WARNING**

This symbol accompanied by the word "WARNING" calls attention to an act or a condition which can lead to serious personal injury or death of operators and bystanders.

### **CAUTION**

"CAUTION" indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.



Circle and slash symbol means whatever is shown is prohibited.

### **NOTE**

This enclosed message provide tips for use, care and maintenance of the unit.

Symbol form / shape	Symbol description / application	Symbol form / shape	Symbol description / application
	Carefully read the operator's manual		Oil and petrol mixture
	Wear eyes, ears and head protection		Chain oil
	Warning! Kickback may occur!		Chain oiler adjustment
	Emergency stop		Carburettor adjustment - Idle speed
	Chain brake operation		Guaranteed sound power level

Locate this safety decal on your unit.

The complete unit illustration found in the "Description" section will help you locate them.

Make sure the decal is legible and that you understand and follow the instructions on it.

If a decal cannot be read, a new one can be ordered from your ECHO dealer.

# Rules for safe operation

## 1. General precautions

### Operator's manual



- Read the operator's manual for your chain saw carefully.  
Be thoroughly familiar with the chain saw's controls and how to use the chain saw properly.  
Failure to follow instructions could lead to personal injury.
- If you have any questions or problems, please contact your ECHO dealer.



### Physical condition

- Do not operate a chain saw when you are fatigued or under the influence of alcohol or drugs.
- You should be in good physical and mental health in order to handle your chain saw safely.  
Errors in judgement or execution can be serious or fatal.  
If you have any physical condition which strenuous work could worsen, check with your physician before using a chain saw.  
Do not operate when ill or fatigued, or under the influence of any substance or medication which could affect your vision, dexterity or judgement.

### Personal equipment



### CAUTION

Stuffing ears with cotton is not recommended.

- Always wear approved goggles to protect your eyes.  
Wood chips, dust, snapping branches and other debris can be thrown by the cutting chain into the operator's facial area.  
Goggles may also offer limited protection in the event of the cutting chain hitting the operator in the eye area.  
If conditions warrant that a ventilated face shield be worn, goggles must be worn underneath it.
- ECHO advises wearing hearing protection at all times.  
If not followed, hearing loss can occur.  
You should reduce the risk of hearing damage by wearing either "headset" type protectors or ear plugs which are approved by an authorized organization.
- All persons who make part of their living using chain saws should be tested periodically for hearing deterioration.
- Always wear a cap or hat when working with a chain saw.  
A safety hard hat is highly recommended when felling or working under trees, or when objects can fall on you.
- Wear heavy duty, non-slip gloves for improved grip, and also for protection against cold and vibration.
- Safety tip shoes or boots with non-slip sole should be worn.
- Never wear loose clothing, unbuttoned jackets, flared sleeves and cuffs, scarves, tie-strings, neckties, cords, chains, jewellery, etc. which could snag the saw chain or underbrush.
- Clothing should be of sturdy, protective material.  
It should be snug-fitting to resist snagging, but roomy enough for freedom of movement.
- Trouser legs should not be flared or cuffed, and should be either tucked into the boot tops or trimmed short.
- Safety vests, leg chaps and logger's pants of ballistic material are available.  
It is the operator's responsibility to wear such additional protection if conditions warrant it.
- Never operate a chain saw when you are alone.  
Arrange to have someone remain within calling distance in case you need help.



## Fuel




### DANGER

- ◆ Petrol and fuel are extremely flammable.  
If spilled or ignited by ignition source, it can cause fire and serious injury or property damage.  
Extreme caution is required when handling petrol or fuel.
- ◆ After refuelling, tighten fuel cap firmly and check for leakage.  
In case of fuel leakage, repair before starting operation since there is a danger of fire.



1. Oil tank cap
2. Fuel tank cap


A: Tightening direction



- ◆ Use an appropriate type of fuel container.
- ◆ Bring an extinguisher or shovel in case of fire.


Despite the precautions which can be taken, operating a chain saw, or just working in the forest, presents dangers.

- ◆ Do not smoke or bring flame or sparks near to fuel supplies.




- ◆ The fuel tank may be under pressure.  
Always loosen the fuel cap and wait for pressure to be equalized before removing the cap.
- ◆ Fill the fuel tank outdoors over bare ground and install the fuel cap securely.  
Do not pour fuel indoors.
- ◆ Wipe any spilled fuel off the unit.
- ◆ Never refuel while the engine is still hot, or fuel a running engine.
- ◆ Do not store the unit with fuel in its tank, because a fuel leak could start a fire.

## Starting engine



- ◆ Move the chain saw at least 3 m from the fuelling point before starting the engine.
- ◆ Do not allow other persons to be near the chain saw when you are starting or cutting with the chain saw.  
Keep bystanders and animals out of the work area.  
Do not let anyone hold wood for you to cut.
- ◆ Do not start cutting until you have a clear work area, secure footing and a planned retreat path from the falling tree.
- ◆ Before you start the engine, make sure that the saw chain is not contacting anything.
- ◆ Keep the handles dry, clean, and free of oil or fuel mixture.
- ◆ Operate the chain saw only in well-ventilated areas.  
Exhaust gas, oil mist (from chain saw lubrication) or saw dust is harmful to health.

## Transportation







1. Guide bar cover
- ◆ When transporting your chain saw, use the appropriate guide bar cover.
  - ◆ Carry the chain saw with the engine stopped, the guide bar and saw chain to the rear, and the silencer away from your body.

## 2. Kickback safety precautions

### DANGER

**Kickback safety precaution for chain saw users: kickback may occur when the nose or tip of the guide bar touches an object or when the wood closes in and pinches the saw chain in the cut.**



- ♦ In some cases, tip contact may cause a lightning-fast reverse reaction, kicking the guide bar up and back toward the operator (this is called a rotational kickback). Pinching the saw chain along the top of the guide bar may push the guide bar rapidly back toward the operator (this is called a linear kickback).
- ♦ Either or these reactions may cause you to lose control of the saw and come in contact with the moving chain, which could result in serious personal injury. As a chain saw user, you should take several steps to keep your cutting jobs free from accident or injury.
- ♦ With a basic understanding of kickback, you can reduce or eliminate the element of surprise. Sudden surprise contributes to accidents. Understand that rotational kickback is preventable by keeping an unshielded bar nose from touching an object or the ground.
- ♦ Do not operate a chain saw with one hand! Serious injury to the operator, helpers or bystanders may result from one-handed operation. For proper control, always use two hands when operating a chain saw, one of which operates the trigger. Otherwise, this can result in the chain saw "skating" or skidding, which can result in personal injury due to loss of control.
- ♦ Keep a good firm grip on the saw with both hands, with the right hand on the rear handle and the left hand on the front handle, when the engine is running. Use a firm grip with thumbs and fingers encircling the chain saw handles. A firm grip will help you reduce kickback and maintain control of the saw. Two hands must be used to control the saw at all times.
- ♦ Do not overreach or cut above chest height.
- ♦ Make sure that the area in which you are cutting is free from obstructions. Do not let the bar nose contact a log, branch, or any other obstruction which could be hit while you are operating the saw.
- ♦ Cutting at high engine speeds may reduce the likelihood of kickback. But cutting at part-throttle or low engine speeds may be preferable to control the chain saw in tight situations and may also reduce the likelihood of kickback.
- ♦ Follow manufacturer's sharpening and maintenance instructions for the saw chain.
- ♦ Use only replacement guide bars and chains specified by the manufacturer, or the acceptable equivalents of these guide bars and chains.

---

### 3. Other safety precautions

#### Vibration and cold



It is believed that a condition called Raynaud's Phenomenon, which affects the fingers of certain individuals, may be brought about by exposure to cold and vibration.

Accordingly, your ECHO chain saw has shock mounts designed to reduce the intensity of vibration received through the handles.

Exposure to cold and vibration may cause tingling and burning followed by loss of colour and numbness in the fingers.

We strongly recommend you take the following precautions because the minimum exposure which might trigger the ailment is unknown.

- ♦ Keep your body warm, especially the head and neck, feet and ankles, and hands and wrists.
- ♦ Maintain good blood circulation by performing vigorous arm exercises during frequent work breaks and also by not smoking.
- ♦ Limit the number of hours of chain saw operation.  
Try to fill a part of each work day with jobs other than chain sawing.
- ♦ If you experience discomfort, redness and swelling of the fingers, followed by whitening and loss of feeling, consult your physician before further exposing yourself to cold and vibration.

#### Repetitive stress injuries

It is believed that over-using the muscles and tendons of the fingers, hands, arms and shoulders may cause soreness, swelling, numbness, weakness and extreme pain to the areas just mentioned.

To reduce the risk of repetitive stress injury, do the following:

- ♦ Avoid using your wrist in a bent, extended or twisted position.  
Instead, try to maintain a straight wrist position.  
Also, when grasping, use your whole hand, not just the thumb and index finger.
- ♦ Take periodic breaks to minimize repetition and rest your hands.
- ♦ Reduce the speed and force in which you do the repetitive movement.
- ♦ Do exercises to strengthen the hand and arm muscles.
- ♦ See a doctor if you feel tingling, numbness or pain in the fingers, hands, wrists or arms.

#### Relative to EU directive "Vibration"

EU Directive "Vibration" (2002/44/EC) was designed to protect people from safety and health risks arising from mechanical vibration of a machine by enforcing employers to limit a standardized 8 hour daily vibration exposure level, A(8).

Any person or organization that employs a person to operate a machine has to take the A(8) value into account when letting the person use it.

Mechanical vibration values (equivalent vibration value) of this machine, which shall be used as a guide to simplify the calculation of A(8) value, are as follows:

MODEL Type	CS-390ESX
Front / Left handle (m/s <sup>2</sup> )	3.2
Rear / Right handle (m/s <sup>2</sup> )	3.4

## Machine conditions

### **⚠ WARNING**

**Do not modify a chain saw in any way.**

**Only attachments and parts supplied by ECHO or expressly approved by ECHO for use with the specific ECHO chain saw models are authorized.**


**Although certain unauthorized attachments are useable with the ECHO powerhead, their use may, in fact, be extremely dangerous.**

- ♦ Do not operate a chain saw that is damaged, improperly adjusted, or not completely and securely assembled.  
Do not operate the chain saw with a loose or defective silencer.  
Be sure that the saw chain stops moving when the throttle control trigger is released.

## Cutting

### **⚠ CAUTION**

**Do not touch hot surfaces of cylinder cover and silencer after you used the chain saw.**



## Wood practices




- ♦ Operating a chain saw safely requires a chain saw in proper working order, sound judgement, and knowledge of the methods which should be applied in each cutting situation.
- ♦ Do not let any person use your saw unless he has read this operator's manual and fully understands its instructions.
- ♦ Use your saw only to cut wood or wood products.  
Do not cut solid metal, sheet metal, plastics or any non-wood materials.

## Services

- ♦ All chain saw service operations, other than items listed in the operator's manual maintenance instructions, should be performed by competent service personnel.  
(For example, if an improper tool is used to hold the flywheel in order to remove the clutch, structural damage to the flywheel could occur and subsequently could cause the flywheel to burst.)

## Description



1. **Silencer** - The silencer controls the exhaust noise and prevents hot, glowing particles of carbon from leaving the silencer.
2. **Front hand guard** - Guard between the front handle and the saw chain for protecting the hand from injuries and aiding in control of the chain saw if the hand slips off the handle.  
This guard is used to activate the chain brake which is to stop the saw chain rotation.
3. **Choke control knob** - Device for enriching the fuel / air mixture in the carburetor to aid cold starting.
4. **Rear handle (for the right hand)** - Support handle located towards the rear of the engine housing.
5. **Rear hand guard** - Extension on the lower part of the rear handle for protecting the hand from the chain if it breaks or degrades.
6. **Clutch cover** - Protective cover to the guide bar, saw chain, clutch and sprocket when the chain saw is in use.
7. **Chain catcher** - A projection designed to reduce the risk of the operator's right hand from being hit by a chain which has broken or derailed from the guide bar during cutting.
8. **Spiked bumper** - Device, fitted in front of the guide bar mounting point, acting as a pivot when in contact with a tree or log.
9. **Chain tension adjuster** - Device to adjust chain tension.
10. **Guide bar** - The part that supports and guides the saw chain.
11. **Chain** - Chain, serving as a cutting tool.
12. **Oil tank cap** - For closing the oil tank.
13. **Starter handle** - The grip of the starter, for starting the engine.
14. **Fuel tank cap** - For closing the fuel tank.
15. **Throttle trigger** - Device activated by the operator's finger, for controlling the engine speed.
16. **Throttle trigger lockout** - A safety lever which must be depressed before the throttle trigger can be activated in order to prevent the accidental operation of the throttle trigger.
17. **Ignition switch** - Device for connecting and disconnecting the ignition system and thus allowing the engine to be started or stopped.
18. **Cleaner cover knob** - Device for installing the air cleaner cover.
19. **Air cleaner cover** - Covers air filter.
20. **Safety decal** - Part number 890345-39231
21. **Front handle (for the left hand)** - Support handle located at the front of the engine housing.
22. **Cylinder cover** - The cooling air flow grill. It covers the cylinder, spark plug and silencer.
23. **Operator's manual** - Included with unit.  
Read before operation and keep for future reference to learn proper, safe operating techniques.
24. **Tools** - 13 x 19 mm T-wrench (combination screwdriver / spark plug socket), 3 mm and 4 mm hexagonal wrench.
25. **Guide bar cover** - Device for covering the guide bar and saw chain during transport and other times when the chain saw is not in use.

# Assembly

## Mounting guide bar and chain

### ⚠ WARNING

For your own safety, always stop the engine before performing any of the following operations.


### ⚠ CAUTION

1. All adjustments should be made cold.
2. Always wear gloves when working on chain.
3. Do not operate with a loose chain.

### NOTE

Move the chain brake lever (Front hand guard) fully rearward to remove or install the clutch cover to the chain saw.

1. Release chain brake
2. Two nuts
3. Clutch cover



Install guide bar and chain as follows.

- Unscrew two nuts and remove clutch cover.
- 4. Guide bar
- 5. Clutch
- Mount the bar and slide toward clutch to make saw chain installation easier.
- 6. Bar hole
- Install saw chain as shown.  
(Ensure cutters are pointing in the right direction)
- Release the chain brake, and install the clutch cover over the guide bar studs.  
Tighten two nuts finger tight.  
Ensure that chain tension adjuster fits into bar hole.
- 7. Tension adjuster
- 8. Direction to tension the chain
- Hold the bar nose up and turn the adjuster clockwise until the chain fits snugly against the underside of the bar.
  - A: Proper tension
  - B: Improper tension
- Tighten both nuts with the bar nose held up.
- Pull the chain around the bar by hand.  
Loosen the adjustment if you feel tight spots.

# Operation

## Fuel and lubricant

### ⚠ CAUTION

Whenever opening up the fuel tank, always loosen the cap very slowly and wait for the tank pressure to be equalized before removing the cap.



- Fuel is a mixture of regular grade petrol and an air-cooled 2-stroke engine oil of reputable brand name.  
Minimum 89 Octane unleaded petrol is recommended.  
Do not use fuel containing methyl alcohol or more than 10 % of ethyl alcohol.
- Recommended mixture ratio; 50 : 1 (2 %) for ISO-L-EGD Standard (ISO/CD13738), JASO FC, FD grade and ECHO Premium 50 : 1 oil.
  - Do not mix directly in engine fuel tank.
  - Avoid spilling petrol or oil.  
Spilled fuel should always be wiped up.
  - Handle petrol with care, it is highly inflammable.
  - Always store fuel in approved container.

## Chain lubricant




- Proper lubrication of the chain while in operation minimizes friction between the chain, the guide bar and sprocket, assuring longer service life.  
Use ECHO genuine chain oil or ECHO recommended chain oil specially formulated for bars and chains for proper lubrication.  
These oils contain tackifiers, anti-aging and anti-oxidizing agents.  
Consult your ECHO dealer for the proper chain oil.
- Never use waste or reclaimed oil to avoid various malfunctions with the oil system.  
Lubrication problems caused by the use of improper oil will void the warranty.
- Especially, vegetable based chain oil quickly turns to resin and adheres to oil pump, bar and chain, causes malfunctions and shorten product life.  
Flash chain oil system with mineral or chemical based chain oil after use, if it is required to use vegetable oil due to local / municipal rule or any other reason.
- For a short time emergency operation, fresh SAE 10W-30 motor oil can be used.

## Winter operation

### NOTE

- Change the air shutter to its cold position (with the snowman mark facing up) when the outside air temperature is 5 °C or lower.
- For operation above 5 °C, return the air shutter to its original position.
- Failing to do so will cause the engine to be overheated.



#### 1. Air shutter

2. Cold weather position (snowman mark)
3. Warm weather position (sun mark)

Use the air shutter to prevent carburettor troubles in winter.

- Pull the choke knob and remove the air cleaner cover and the air filter.
- Pull out the air shutter and insert it with the snowman mark facing up.
- For operation above 5 °C, return the air shutter to its original position (with the sun mark facing up).

## Starting the cold engine

### **⚠ WARNING**


- ♦ After choke control knob is pulled and then knob is returned to original position, throttle remains a little open (latch condition).
- ♦ If engine is started in this latch condition, chain starts to turn.  
Do not start engine before chain brake is activated.

### **⚠ CAUTION**

1. After starting the engine, immediately squeeze and release throttle trigger for disengaging throttle latch and returning engine to idle, and pull front hand guard towards the operator immediately. (Chain brake RELEASED position)
2. Do not increase engine speed while chain brake is engaged.
3. Use the chain brake only in starting the engine or in emergencies.
4. Never use throttle latch for cutting.  
Use it only when starting the engine.

### **NOTE**

Do not pull starter rope out to the maximum position.  
Do not allow starter handle to snap back against the casing.






A: Starter handle "ES" START


1. Chain brake ACTIVATED position
2. Ignition switch (Run)
3. Choke control knob (Close)
4. Choke control knob (Open)

- ♦ Fill the fuel tank with fuel mixture.  
It is not permitted to fill fuel above the shoulder level of fuel tank.
- ♦ Fill the chain oil tank with lubricant.
- ♦ Press hand guard forward.  
(Chain brake ACTIVATED position)


- ♦ Lift ignition switch up.



- ♦ Pull choke control knob all the way out.



- ♦ Securely hold the chain saw.
- ♦ Make sure guide bar and saw chain are not touching anything when starting the saw.
- ♦ Pull starter handle several times until first firing sound is heard.




- ♦ Push choke control knob all the way in.
- ♦ Pull starter handle again.

---

## Starting the warm engine


1. Chain brake ACTIVATED position
  - ♦ Confirm there is fuel and chain oil in the tanks.
  - ♦ Press hand guard forward.  
(Chain brake ACTIVATED position)
  - ♦ Lift ignition switch up.



- ♦ Securely hold the chain saw.
- ♦ Pull starter handle.
- ♦ Choke may be used if necessary, but after first firing sound pull throttle trigger a little to release throttle latch and choke.  
After choke control knob is pulled and then knob is returned to original position, throttle remains a little open (latch condition).

## Running

1. Chain brake RELEASED position
2. Throttle trigger lockout
3. Throttle trigger
  - ♦ After engine starts, allow it to idle for a few minutes.
  - ♦ Pull front hand guard towards the operator immediately.  
(Chain brake RELEASED position)




- ♦ Squeeze throttle trigger gradually to increase engine revolution.
- ♦ The chain starts moving when the engine reaches 4000 r/min approximately.
- ♦ Ensure proper acceleration and lubrication of saw chain and guide bar.
- ♦ Do not run the engine at high speed unnecessarily.
- ♦ Be sure that saw chain stops moving when throttle trigger is released.

## Stopping the engine

### NOTE

If engine does not stop, pull choke control knob all the way out to stop engine.  
Return the unit to your authorized ECHO dealer to check and repair ignition switch before starting the engine again.

1. Throttle trigger
  2. Ignition switch
- ♦ Release throttle trigger and allow engine to idle.
  - ♦ Push ignition switch down.



## Checking chain tension

### WARNING

Make sure that the engine is shut off when checking chain tension.

### NOTE


Always loosen clutch cover nuts before turning the chain tension adjuster, otherwise the clutch cover and tensioner will be damaged.

- ♦ Chain tension should be checked frequently during work and corrected if necessary.
- ♦ Tension the chain as tight as possible, but so it can still be pulled easily along the bar by hand.




## Chain lubrication test

- ♦ Hold the chain just above a dry surface and open the throttle to half speed for 30 seconds.  
A thin line of "thrown" oil should be seen on the dry surface.



## Pre cutting test

- ♦ Familiarize yourself with your chain saw before you start actual cutting.
- ♦ For this purpose it may be wise to practice by cutting some small logs or limbs several times.
- ♦ Do not allow either people or animals into the work area.  
Multiple operators - Keep a safe distance between two or more operators when working together simultaneously.



## Correct use of chain brake

### **DANGER**

**Kickback motion is very hazardous.**

**If the tip of the bar touches wood or the like, the guide bar kicks back in an instant.**

**The chain brake reduces the possibility of injury due to kickback.**

**Always check that chain brake works properly before use.**

### **NOTE**

- ♦ For practice, while cutting a small tree, push the front guard forward to engage the brake.
- ♦ At all times, confirm whether the brake works properly before each task.
- ♦ If the chain brake is clogged with wood chips, function of the brake deteriorates a little. Always keep the device clean.
- ♦ Do not increase engine revolutions while the chain brake is engaged.
- ♦ Chain brake is used in emergencies.  
Do not use it unless absolutely necessary.
- ♦ When using throttle latch at starting, keep the chain brake in position.  
And after starting the engine, release the brake immediately.
- ♦ Never test the brake in an area where petrol fumes are present.

### **Chain brake**


The chain brake's function is to stop chain rotation after a kickback.

It neither prevents nor reduces kickback.

Do not depend on the chain brake for protection against kickback.


Even with a chain brake, depend on your own good sense and proper cutting methods just as though there were no chain brake.

Even with normal use and proper maintenance, the response time of the brake may lengthen. The following may interfere with the brake's ability to protect the operator:



- ♦ Saw wrongly held too close to operator's body.  
Kickback time may be too fast even for a perfectly maintained brake to work in time.
- ♦ The operator's hand may not be in position to contact the hand guard.  
Brake will not be tripped.
- ♦ Lack of proper maintenance lengthens the brake's stopping time, making it less effective.
- ♦ Dirt, grease, oil, pitch, etc. getting into the working parts of the mechanism may lengthen the stopping time.
- ♦ Wear and fatigue of the activating brake spring, and wear of the brake / clutch drum and pivot points may lengthen the brake's stopping time.
- ♦ A damaged hand guard and lever may render the brake inoperative.


## Checking the brake function of the brake



1. Place the chain saw on the ground.
2. Hold the handle with both hands and accelerate the engine to high speed by using the throttle trigger.
3. Operate the chain brake by turning your left wrist against the front hand guard whilst gripping the front handle.
4. The chain stop immediately.
5. Release the throttle trigger.

If the chain does not stop immediately, take the saw to your ECHO dealer to repair.

## Release the chain brake




## Non-manual chain brake

### IMPORTANT

When checking the operation of the non-manual chain brake, use a soft surface substance like wood to provide the impact so the saw chain is not damaged.

- 1). **End of the guide bar** may be placed at the height about 35 cm.
- 2). **Rear handle** should be gripped lightly with the right handle.

The non-manual chain brake stops the operation of the saw chain in such a manner that the kickback action produced at the end of the guide bar non-manually actuates the chain brake. To make sure that the non-manual chain brake operates properly, proceed as follows:




1. **Stop the engine of the chain saw.**
2. Operate the front and rear handles with hands (grip them lightly), so that the guide bar may be placed at the height of about 35 cm as shown in Fig.
3. Softly detach the left hand from the front handle, and touch the end of the guide bar against the wood or the like placed below so that the machine receives an impact.  
(\* at this time the rear handle should be gripped lightly with right hand)
4. The impact is transferred to the brake lever, which actuates the chain brake.

## Cutting instruction

### **DANGER**

**Do not let the nose or tip of the guide bar touch anything while engine is running to avoid kickback.**

#### **General**



In all circumstances the operation of the chain saw is a one-man job.

It is difficult at times to take care of your own safety, so don't assume the responsibility for a helper as well.

After you have learned the basic techniques of using the saw, your best aid will be your own good common sense.

The accepted way to hold the saw is to stand to the left of the saw with your left hand on the front handle so you can operate the throttle trigger with your right index finger.

Before attempting to fell a tree, cut some small logs or limbs.

Be thoroughly familiar with the controls and the responses of the saw.

Start the engine, see that it is running properly.

Squeeze the trigger to open the throttle wide open, then start the cut.

It is not necessary to press down hard to make the saw cut.

If the chain is properly sharpened, the cutting should be relatively effortless.

Pushing the saw too hard will slow the engine and cutting will actually be more difficult.

Some material may adversely affect the housing of your chain saw.

(Example: palm tree acid, fertilizer etc.)

To avoid housing deterioration carefully remove all packed saw dust around clutch and guide bar area and wash with water.

## Felling a tree





A falling tree can seriously damage anything it may hit - a car, a house, a fence, a power-line or another tree.

There are ways to make a tree fall where you want it, so first decide where that is! Before cutting, clear the area around the tree.

You will need good footing while working and you should be able to work the saw without hitting any obstacles.

### Next select a path of retreat.

When the tree begins to fall you should retreat away from the direction of fall at a 45-degree angle and at least 3 m from the trunk to avoid the trunk kicking back over the stump.



### Begin the cut on the side to which the tree is to fall.


- ♦ Notch:  $\frac{1}{3}$  of diameter and  $30^\circ$  to  $45^\circ$  angle
- ♦ Back cut: 2.5 to 5 cm higher
- ♦ Uncut hinge wood:  $\frac{1}{10}$  of diameter

Cut a notch approximately  $\frac{1}{3}$  of the way into the tree.

The position of this notch is important since the tree will try to fall "into" the notch.

The felling cut is made on the side opposite the notch.

Make the felling cut by placing spiked bumper 2.5 cm to 5 cm above the bottom of the notch and stop cutting at approximately  $\frac{1}{10}$  of diameter to the inner edge of the notch in order to leave the uncut portion of the wood as a hinge.



1. Notch cuts

2. Back cut

3. Wedges (when room)

4. Fall

A: Leave  $\frac{1}{10}$  of diameter hinge

Do not try to cut through to the notch with the felling cut.

The remaining wood between the notch cut and felling cut will act as a hinge when the tree falls, guiding it in the desired direction.

When the tree starts to fall, stop the engine, place the saw on the ground and make your retreat quickly.

### Fell big tree.

1. Notching cuts
  2. Draw-across method
  3. Back cut
  4. Draw-across method
  5. Felling cuts
- A: Wedges


To fell big trees with a diameter exceeding twice the bar length, start the notching cuts from one side and draw the saw through to the other side of the notch.

Start the back cut on one side of the tree with the spiked bumper engaged, pivoting the saw through to form the desired hinge on that side.

Then remove the saw for the second cut.

Insert the saw in the first cut very carefully so as not to cause kickback.

The final cut is made by drawing the saw forward in the cut to reach the hinge.




## Llimbing

### ⚠ CAUTION

**Don't saw above chest height.**

Llimbing a fallen tree is much the same as bucking.  
Never remove a limb from a tree while it is supporting your weight.  
Be careful of the tip touching other limbs.  
Always use both hands.



#### Know how limb is stressed

1. Leave supporting limbs till last.
2. Slide support logs under trunk.

## Bucking

### ⚠ CAUTION

**Stay on the uphill side of logs.**

Bucking is the sawing of a log or fallen tree into smaller pieces.  
There are a few basic rules which apply to all bucking operations.  
Keep both hands on the handles at all times.  
Support logs if possible.

When cutting on a slope or hillside, always stand uphill.



**No standing on log.**

## Tension and compression in timber

### **⚠ WARNING**

Never use throttle latch for cutting jobs.

### **⚠ CAUTION**

If you have misjudged the effects of tension and compression, and cut from the wrong side, the timber will pinch the guide bar and chain, trapping it.

Racing the engine with the chain jammed will burn out your clutch.

If the chain should become jammed and the saw can not be removed from the cut do not force it out.


Stop the saw, force a wedge into the cut to open it up.

Never force the saw when it is jammed.

Do not force the saw into the cut.

A dull chain is unsafe and will cause excessive wear to the cutting attachments.

A good way to tell when the chain is dull is when fine saw dust comes out instead of chips.



1. Hinge

2. Opened

3. Closed

A length of timber lying on the ground will be subject to tension and compression, depending at which points the major support is.

When timber is supported at its ends the compression side is at the top and the tension side is at the bottom.

To cut between these support points, make the first cut downwards approximately 1/3rd the timber diameter.

The second cut is made upwards and should meet the first cut.

#### **Heavy stress**

4. 1/3 diameter. To avoid split.

5. Weakening cut to finish.

When the timber is supported at one end only, make the first cut upwards approximately 1/3rd the timber diameter.

The second cut is made downwards and should meet the first cut.

#### **Overbuck**

6. Down

7. Unsupported end

#### **Underbuck**

8. Up

9. Wedge

Make angled cut when one section may settle against the other.

## Service maintenance guide

Area	Maintenance	Page	Before use	Monthly
Air filter	Clean / Replace	26	•	
Fuel system	Inspect	26	•	
Fuel filter	Inspect / Clean / Replace	26	•	
Oil filter	Inspect / Clean / Replace	26	•	
Spark plug	Inspect / Clean / Adjust / Replace	26		•
Cooling system	Inspect / Clean	27	•	
Guide bar	Inspect / Clean	27	•	
Sprocket	Inspect / Replace	27		•
Carburettor	Adjust / Replace and adjust	27		•
Silencer	Inspect / Tighten / Clean	28	•○	
Chain brake	Inspect / Replace	16	•○	
Starter	Inspect	23	•	
Screws, bolts and nuts	Inspect, Tighten / Replace	-	•○	

### WARNING

○ If not maintained properly, the product may pose a serious risk to physical health.

### CAUTION

Before and after using the product, check the antivibration rubber or spring for making sure that it is not worn, cracked, or deformed.

### NOTE

If not maintained properly, the product's performance may deteriorate.

### IMPORTANT

Time intervals shown are maximum.

Actual use and your experience will determine the frequency of required maintenance.

## Troubleshooting

Trouble		Cause	Remedy	
Engine	- hard to start - does not start			
Engine cranks	Fuel at carburettor      Not fuel at carburettor	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Fuel filter clogged</li> <li>♦ Fuel line clogged</li> <li>♦ Carburettor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Clean or replace</li> <li>♦ Clean</li> <li>♦ Ask your ECHO dealer</li> </ul>	
	Fuel at cylinder      No fuel at cylinder	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Carburettor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Ask your ECHO dealer</li> </ul>	
		Silencer wet with fuel	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Fuel mixture is too rich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Open choke</li> <li>♦ Clean / replace air filter</li> <li>♦ Adjust carburettor</li> <li>♦ Ask your ECHO dealer</li> </ul>
	Spark at end of plug wire	No spark at end of plug wire	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Ignition switch off</li> <li>♦ Electrical problem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Turn switch on</li> <li>♦ Ask your ECHO dealer</li> </ul>
	Spark at plug	No spark at plug	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Spark gap incorrect</li> <li>♦ Covered with carbon</li> <li>♦ Fouled with fuel</li> <li>♦ Spark plug defective</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Adjust 0.6 to 0.7 mm</li> <li>♦ Clean or replace</li> <li>♦ Clean or replace</li> <li>♦ Replace plug</li> </ul>
Engine does not crank			<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Internal engine problem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Ask your ECHO dealer</li> </ul>
Engine runs	Dies or accelerates poorly	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Air filter dirty</li> <li>♦ Fuel filter dirty</li> <li>♦ Fuel vent plugged</li> <li>♦ Spark plug</li> <li>♦ Carburettor</li> <li>♦ Cooling system plugged</li> <li>♦ Exhaust port / silencer plugged</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Clean or replace</li> <li>♦ Clean or replace</li> <li>♦ Clean</li> <li>♦ Clean and adjust / replace</li> <li>♦ Adjust</li> <li>♦ Clean</li> <li>♦ Clean</li> </ul>	

### **WARNING**

- ♦ All chain saw service operations, other than items listed in the Operator's Manual, should be performed by competent service personnel.
- ♦ Fuel vapors are extremely flammable and may cause fire and / or explosion.  
Never test for ignition spark by grounding spark plug near cylinder plug hole, otherwise serious personal injury may result.

### **NOTE**

"ES" START (See page 2)

When starter grip cannot be pulled lightly, the trouble is diagnosed as failure of engine inside.

Please consult your dealer.

If disassembled inadvertently, it can cause injury.

## Saw chain maintenance

### **⚠ WARNING**

Switch off the engine before sharpening the chain.  
Always wear gloves when working on chain.

### **⚠ CAUTION**

The following faults will increase the risk of kickback considerably.

- 1) Top plate angle too large
- 2) File diameter too small
- 3) Depth gauge too large

### **NOTE**

These angles are referred to as Oregon 21BPX, 95VPX and Carlton K1NK-BL, K2L saw chains.


For other branded saw chain, follow it's chain manufacturer's instruction.

- ♦ Properly filed cutters are shown below.


A: Top plate angle K1NK-BL and K2L; 35°, 21BPX and 95VPX; 30°




B: Top plate cutting angle K1NK-BL and K2L; 60°, 21BPX and 95VPX; 55°



C: Depth gauge K1NK-BL; 0.56 mm, K2L; 0.71 mm, 21BPX and 95VPX; 0.65 mm



D: Parallel




1. Left hand cutter
2. Tie strap
3. Right hand cutter
4. Depth gauge
5. Drive link
6. Rivet

Never operate a chain saw with a dull or damaged chain.

If the chain requires excessive pressure to cut or produces dust instead of wood chips then inspect the cutters for damage.

When sharpening the chain the objective will be to maintain the same angles and profiles throughout its life as when it was new.

Inspect the chain for damage or wear every time you refuel your chain saw.



- Sharpening  
In order to file the chain correctly you need: round file and file holder, flat file and a depth gauge tool.

By using the correct file size (K2L; 4.5 mm Round file, K1NK-BL, 21BPX and 95VPX; 4.8 mm Round file) and a file holder, it is easier to receive a good result.

Consult your ECHO dealer for correct sharpening tools and sizes.

1. Lock the chain - push the front hand guard forward.  
To rotate the chain - pull the front hand guard against front handle.

2. Your chain will have alternative left and right hand cutters.  
Always sharpen from the inside out.
3. Keep the angle lines of the file holder parallel to the line of the chain and file the cutter back until the damaged area (side plate and top plate) has been removed.

4. Oregon 21BPX, 95VPX and Carlton K2L; Hold the file tipped 10° upward.  
(4. Carlton K1NK-BL; Hold the file horizontally.)

5. Avoid touching the tie straps with the file.
6. Sharpen the most damaged cutter first and then take all the other cutters back to the same length.
7. The depth control determines the thickness of wood chip produced and must be maintained correctly throughout the chain life.
8. As the cutter length is reduced, the depth control height is altered and must be reduced.
9. Position the depth gauge, and file off any of the depth control which protrudes.

10. Round off the front of the depth control to allow smooth cutting.

11. Drive link serves to remove sawdust from the groove of the guide bar.  
Therefore, keep the lower edge of the drive link sharp.

When setting of the chain is finished, soak it in oil and wash away filings completely before using.

When the chain has been filed on the bar, supply sufficient oil to it, and rotate the chain slowly to wash away the filings before using again.


If the chain saw is operated with filings clogged in the groove, the saw chain and the guide bar will be damaged prematurely.

If the saw chain becomes soiled with resin for instance, clean it with kerosene and soak it in oil.

## Service

- ♦ If you have any questions or problems, please contact your ECHO dealer.

### Air filter




1. Cleaner cover knob
  2. Air cleaner cover
  3. Air filter
  4. Choke control knob
- ♦ Check before every use.
  - ♦ Close choke.
  - ♦ Turn cleaner cover knob anticlockwise by hand and remove the air cleaner cover and the air filter.  
Brush off dust lightly, or wash it in a non-inflammable solvent if necessary, or replace the air filter.
  - ♦ Dry it completely before installation.
  - ♦ Reinstall the air filter and cover.

### Check fuel system

- ♦ Check before every use.
- ♦ After refuelling, make sure fuel does not leak or exude from around fuel pipe, fuel grommet or fuel tank cap.
- ♦ In case of fuel leakage or exudation there is a danger of fire.  
Stop using the machine immediately and request your dealer to inspect or replace.

### Fuel filter




## DANGER

Petrol and fuel are extremely flammable.  
Extreme caution is required when handling petrol or fuel.


1. Fuel filter
  2. Fuel tank cap
- ♦ Check periodically.
    - Do not allow dust to enter fuel tank.
    - A clogged filter will cause difficulty in starting engine or abnormalities in engine performance.
    - Pick up the fuel filter through fuel inlet port with a piece of steel wire or the like.
    - When the filter is dirty, replace it.
    - When the inside of the fuel tank is dirty, it can be cleaned by rinsing the tank out with petrol.

### Oil filter




1. Oil filter
  2. Oil tank cap
- ♦ Check periodically.
    - Do not allow dust to enter oil tank.
    - A clogged oil filter will affect the normal lubricating system.
    - Pick it up through oil filling hole with a piece of steel wire or the like.
    - If the filter is dirty, wash it in petrol or replace it.
    - When the inside of the oil tank gets dirty, it can be cleaned by rinsing the tank out with petrol.

### Spark plug



- \* Spark plug gap: 0.6 to 0.7 mm
- ♦ Check periodically.
  - The standard spark gap is 0.6 to 0.7 mm.
  - Correct the spark gap if it is wider or narrower than the standard gap.
- ♦ Fastening torque: 15 to 17 N•m (150 to 170 kgf•cm)

## Cylinder fins (Cooling system)




- ♦ Check periodically.
- ♦ Clogged fins will result in poor engine cooling.
- ♦ Remove dirt and dust from between fins to let cooling air pass easily.

## Guide bar

### NOTE


When replacing guide bar or saw chain, ask your ECHO dealer.

1. Groove                  2. Oil hole                  3. Guide bar                  4. Sprocket



- ♦ Clean before using.
  - Clean the groove of the guide bar with a small screw driver, for example.
  - Clean oil holes with a wire.
- ♦ Reverse guide bar periodically.
- ♦ Check sprocket and the clutch and clean the bar mount area before installation of the guide bar.
- Replace either or both if worn.

## Sprocket




- \* Worn out: 0.5 mm
- ♦ The damaged sprocket will cause premature damage or wear of saw chain.
  - When the sprocket has worn out 0.5 mm or more, replace it.
- ♦ Check sprocket when you install new chain.  
Replace it if worn.

## Carburettor

### CAUTION

**When starting, idle speed adjuster (T) should be adjusted not to rotate the saw chain.  
When there is some trouble with the carburettor, contact your dealer.**




T: Idle speed adjuster

- ♦ Do not adjust the carburettor unless necessary.
- ♦ To adjust the carburettor proceed as follows:
  - Start engine and allow it to run at high idle until warm.
  - Turn the idle speed adjuster (T) anticlockwise until the saw chain stops moving.
  - Turn idle speed adjuster (T) anticlockwise an additional 1/2 turn.
  - Accelerate to full throttle to check for smooth transition from idle to full throttle.

## Automatic oiler

1. Oil adjusting screw                  2. Decrease                  3. Increase




- ♦ The discharge volume of the automatic oiler is adjusted to 9 mL/min approximately at 7000 r/min, prior to shipment from factory.
  - To increase the delivery volume, turn the adjusting screw anticlockwise.  
When the adjusting screw touches stopper and stops, this position indicates maximum discharge volume. (16.5 mL/min at 7000 r/min)
  - Do not turn the adjusting screw beyond the maximum or minimum limit of volume adjustment.

## Silencer

### NOTE

Carbon deposits in silencer will cause drop in engine output.  
The spark arrester screen must be checked periodically.



1. Silencer
  2. Exhaust guide
  3. Spark arrester screen
  4. Screen cover
- ♦ Remove the air cleaner cover and the spark plug lead.
  - ♦ Remove the spark arrester screen cover and the screen from the silencer body.
  - ♦ Clean carbon deposits from the silencer components.
  - ♦ Replace the screen if it is cracked, or has holes burned through.
  - ♦ Assemble the components in reverse order.

### Replacement guide bar and chain

Length cm	Guide bar	Chain	Sprocket rim (Part number)	Clutch drum (Part number)
33	33LRV50D-325EC	95VPX-56E	325-7 24633 (175114-12530)	(A556-001121)
		K1NK-BL-56		
	33LRV58	21BPX-56E		
		K2L-56		
38	38LRV50D-325EC	95VPX-64E		
		K1NK-BL-64		
	38LRV58	21BPX-64E		
		K2L-64		

## Storage

### Long term storage (Over 30 days)

#### **WARNING**

**Do not store in an enclosure where fuel fumes may accumulate or reach an open flame or spark.**




#### **NOTE**

For future reference, you should keep this operator's manual.

Do not store your unit for a prolonged period of time (30 days or longer) without performing protective storage maintenance which includes the following:

1. Drain the fuel tank completely and pull the recoil starter handle several times to remove fuel from the carburettor.
2. Always store fuel in approved container.
3. Place the ignition switch in the "STOP" position.
4. Remove accumulation of grease, oil, dirt and debris from exterior of unit.
5. Perform all periodic lubrication and services that are required.
6. Tighten all the screws, bolts and nuts.
7. Remove the spark plug and pour 10 mL of fresh, clean, two-stroke engine oil into the cylinder through the spark plug hole.
  - A. Place a clean cloth over the spark plug hole.
  - B. Pull the recoil starter handle 2 or 3 times to distribute the oil inside the cylinder.
  - C. Observe the piston location through the spark plug hole.  
Pull the recoil starter handle slowly until the piston reaches the top of its travel and leave it there.
8. Install the spark plug (Do not connect ignition cable).
9. Cover the chain and the guide bar with the guide bar cover before putting them in storage.
10. Store unit in a dry, dust free place, out of the reach of children and other unauthorized persons.



---

## Disposal procedure



- ♦ Dispose of waste oil in accordance with local regulations.
- ♦ Major plastic parts making up the product have codes showing their materials. The codes refer to the following materials; dispose of those plastic parts in accordance with local regulations.

Mark	Material
>PA6-GF<	Nylon 6 - Glass fibre
>PP-GF<	Polypropylene - Glass fibre
>PE-HD<	Polyethylene

- ♦ Please contact your ECHO dealer in case you do not know how you should dispose of waste oil / plastic parts.

## Specifications

<b>Model</b>		<b>CS-390ESX</b>	
<b>External dimensions:</b> Length × Width × Height	mm	395 × 240 × 280	
<b>Mass:</b> Saw without guide bar and chain, empty tanks	kg	4.5	
<b>Volume:</b> Fuel tank Tank for chain lubrication oil Fuel (Mixture ratio)	mL mL	420 215 Regular grade petrol. Minimum 89 Octane unleaded petrol is recommended. Do not use fuel containing methyl alcohol or more than 10 % of ethyl alcohol. 50 : 1 (2 %) for ISO-L-EGD Standard (ISO/CD13738), JASO FC, FD grade and ECHO Premium 50 : 1 oil.	
Oil (Chain oil)		Special chain oil or motor oil	
<b>Cutting length:</b> All specified usable cutting lengths of guide bar	mm	330, 380	
<b>Chain:</b> Specified pitch Specified gauge (thickness of drive links) Type of guide bar Guide bar gauge Type of chain	mm mm cm mm	8.26 (0.325 inch) 1.27 (0.050 inch) 33, 38 (ECHO) 1.27 (0.050 inch) Carlton K1NK-BL Oregon 95VPX	8.26 (0.325 inch) 1.47 (0.058 inch) 33, 38 (ECHO) 1.47 (0.058 inch) Carlton K2L Oregon 21BPX
Chain speed at 1.33 times the maximum engine power speed	m/s	25.6	25.6
Lubrication		Adjustable automatic oil pump	
<b>Sprocket:</b> Specified number of teeth		7	
<b>Engine:</b> Type Carburettor Magneto Spark plug Starter Power transmission Engine displacement		Air cooled 2-stroke single cylinder Diaphragm type Flywheel magneto, CDI system NGK BPMR8Y Recoil starter "ES" START (See page 2) Automatic centrifugal clutch	
Maximum shaft brake power (ISO 7293) Recommended maximum speed with cutting attachment Recommended speed at idling	mL (cm <sup>3</sup> ) kW r/min r/min	38.4 1.90 13500 3000 (2800 - 3200)	
<b>Sound pressure level:</b> (ISO 22868) L <sub>pAeq</sub> = Uncertainty	dB(A) dB(A)	101.9 1.5	
<b>Guaranteed sound power level:</b> (2000/14/EC) L <sub>WAav</sub> =	dB(A)	116	
<b>Vibration:</b> (ISO 22867) Declared values a <sub>hveq</sub> Front handle Rear handle Uncertainty	m/s <sup>2</sup> m/s <sup>2</sup> m/s <sup>2</sup>	4.7 5.0 1.3	
<b>Other devices:</b>		Front hand guard, Rear hand guard, Throttle trigger lockout, Chain catcher, Chain brake, Anti-vibration device, Spark arrester screen, Spiked bumper	

---

## Declaration of conformity

The undersigned manufacturer:

**YAMABIKO CORPORATION  
7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME  
OHME ; TOKYO 198-8760  
JAPAN**

declares that the hereunder specified new unit:

### **PORTABLE CHAIN SAW**

**Brand: ECHO  
Type: CS-390ESX**

complies with:

- \* the requirements of Machinery Directive 2006/42/EC  
(use of harmonized standard ISO 11681-1 (2011))  
and has been granted "CE Type Approval"  
**Certificate No.: TI(E)/MD(2) - ECTE/226/24092014**  
**Technical File Reference: TCF 1-77-2**  
by the hereunder listed Notified Body Number: 0673

**Technology International (Europe) Limited**  
56 Shrivenham Hundred Business Park  
Shrivenham, Swindon, SN6 8TY, United Kingdom

- \* the requirements of Directive 2004/108/EC  
(use of harmonized standard EN ISO 14982 (2009))
- \* the requirements of Directive 2010/26/EU
- \* the requirements of Directive 2000/14/EC


Conformity assessment procedure followed **ANNEX V**

Measured sound power level: **113 dB(A)**  
Guaranteed sound power level: **116 dB(A)**

**CS-390ESX** Serial Number 37001001 and up

Tokyo,  
November 1st 2014

**YAMABIKO CORPORATION**



**M. Kimura**

**General Manager**

**The authorized representative in Europe who is authorized to compile the technical file:**

Company: Atlantic Bridge Limited  
Address: Atlantic House, PO Box 4800, Earley,  
Reading RG5 4GB, United Kingdom

**Mr. Philip Wicks**

## **Memorandum**

**YAMABIKO CORPORATION**

7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8760, JAPAN  
PHONE: 81-428-32-6118. FAX: 81-428-32-6145.




X750 - 024 51 0  
X750 385-100 2

© 2014 YAMABIKO CORPORATION

Printed in Japan



FRANÇAIS  
(Notice originale)



# MANUEL D'UTILISATION

## TRONÇONNEUSE

## CS-390ESX



### AVERTISSEMENT

Lire attentivement les instructions et suivre les règles de sécurité.

Le non-respect des règles de sécurité entraîne un risque de blessure grave.

# Introduction

---

Cette tronçonneuse a été conçue pour couper du bois ou des produits en bois.

Ne pas couper d'objets métalliques, de tôle, de plastique ou de matériaux autres que du bois.

Il est important de bien comprendre toutes les précautions de sécurité avant d'utiliser la tronçonneuse.

Une mauvaise utilisation de la tronçonneuse peut entraîner des blessures corporelles graves.

Ne jamais laisser des enfants se servir de la tronçonneuse.

Ce manuel présente les instructions à suivre pour garantir une utilisation sûre, ainsi qu'un fonctionnement, un entretien et une maintenance corrects de votre tronçonneuse ECHO.

Il est recommandé de suivre ces instructions pour maintenir l'appareil dans un état de fonctionnement optimal et pour maximiser sa longévité.

Nous vous recommandons de conserver ce manuel pour pouvoir vous y référer en cas de besoin.

Si ce manuel d'utilisation est devenu illisible ou si vous l'avez perdu, vous pouvez en acheter un nouveau auprès de votre revendeur ECHO.

En cas de location ou de prêt de la tronçonneuse à un tiers, toujours inclure le manuel d'utilisation qui contient les explications et les instructions à suivre.

En cas de revente du produit, il convient de remettre le manuel d'utilisation à l'acquéreur.

Les caractéristiques, descriptions et illustrations qui figurent dans cette documentation correspondent aux données disponibles au moment de la publication.

Elles peuvent cependant être modifiées sans préavis.

Les illustrations peuvent inclure des équipements et des accessoires disponibles en option, et peuvent par ailleurs ne pas présenter tous les équipements standard.

L'appareil est fourni avec sa chaîne et son guide-chaîne non montés.

Veuillez monter la chaîne et le guide-chaîne.

Ne pas hésiter à contacter le revendeur ECHO si un point n'était pas clair dans ce manuel.

## **Caractéristique spécifique à ce modèle : DEMARRAGE « ES »**

La fonction **DEMARRAGE « ES »** génère une puissance de rotation qui permet de faire tourner le vilebrequin à un régime suffisamment élevé pour allumer le moteur pratiquement sans provoquer de rebond.

Avec la fonction **DEMARRAGE « ES »**, démarrer le moteur devient un jeu d'enfant.

## **Fabricant**

**YAMABIKO CORPORATION**

**7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8760, JAPON**

## **Représentant autorisé en Europe**

**Atlantic Bridge Limited**

**Atlantic House, PO Box 4800, Earley, Reading RG5 4GB, Royaume-Uni**

# Table des matières

---

Étiquettes et symboles.....	4
Règles à observer pour une utilisation sans danger.....	5
1. Mesures de précaution générales .....	5
2. Précautions de sécurité contre les rebonds.....	7
3. Autres précautions de sécurité .....	8
Description.....	10
Assemblage .....	11
Montage du guide-chaîne et de la chaîne .....	11
Fonctionnement .....	12
Carburant et lubrifiant .....	12
Lubrifiant de chaîne .....	12
Fonctionnement d'hiver .....	12
Démarrage du moteur à froid.....	13
Démarrage du moteur à chaud.....	14
Fonctionnement.....	14
Arrêt du moteur.....	15
Vérification de la tension de la chaîne .....	15
Test de lubrification de la chaîne .....	15
Test préalable à la coupe .....	15
Utilisation correcte du frein de chaîne .....	16
Frein de chaîne.....	16
Contrôle du fonctionnement du frein de chaîne.....	17
Relâcher le frein de chaîne.....	17
Frein de chaîne automatique .....	17
Instructions pour la coupe.....	18
Généralités .....	18
Abattage d'un arbre .....	19
Élagage .....	20
Tronçonnage .....	20
Tension et compression dans un tronçon.....	21
Guide de maintenance et d'entretien.....	22
Dépannage .....	23
Entretien de la chaîne .....	24
Entretien .....	26
Filtre à air.....	26
Vérifier le circuit d'alimentation .....	26
Filtre à carburant.....	26
Filtre à huile .....	26
Bougie d'allumage .....	26
Ailettes de cylindre (Circuit de refroidissement) .....	27
Guide-chaîne .....	27
Pignon .....	27
Carburateur .....	27
Graissage automatique.....	27
Silencieux .....	28
Guide-chaîne et chaîne de recharge .....	28
Remisage .....	29
Remisage à long terme (plus de 30 jours).....	29
Procédure d'élimination des déchets .....	30
Caractéristiques .....	31
Déclaration de conformité .....	32

## Étiquettes et symboles

### DANGER

Ce symbole associé au mot « DANGER » signale une action ou une situation présentant un risque de blessure corporelle grave ou d'accident mortel pour l'utilisateur et les personnes à proximité.

### AVERTISSEMENT

Ce symbole associé au mot « AVERTISSEMENT » signale une action ou une situation présentant un risque de blessure corporelle grave ou d'accident mortel pour l'utilisateur et les personnes à proximité.

### ATTENTION

« ATTENTION » signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner une blessure légère à modérée.



Un cercle barré indique une interdiction.

### REMARQUE

Ce type de message fournit des conseils relatifs à l'utilisation, à l'entretien et à la maintenance de l'appareil.

Forme des symboles	Description / application des symboles	Forme des symboles	Description / application des symboles
	Lire attentivement le manuel d'utilisation		Mélange huile et essence
	Port obligatoire de protections pour les yeux, les oreilles et la tête		Huile pour chaîne
	Avertissement ! Risque de rebond !		Réglage du graissage de la chaîne
	Arrêt d'urgence		Réglage du carburateur - Régime de ralenti
	Fonctionnement du frein de chaîne		Niveau de puissance sonore garanti

Repérer ces étiquettes sur l'appareil.  
L'illustration complète de l'appareil, dans la section « Description », vous aidera à les localiser.

S'assurer que les étiquettes sont lisibles.  
Il est nécessaire de bien comprendre et de suivre les instructions qu'elles contiennent.  
Si une étiquette est illisible, vous pouvez en commander une nouvelle auprès de votre revendeur ECHO.

# Règles à observer pour une utilisation sans danger

## 1. Mesures de précaution générales

### Manuel d'utilisation



- Lire attentivement le manuel d'utilisation de la tronçonneuse.  
Il convient de se familiariser avec les commandes de la tronçonneuse, et de savoir comment l'utiliser correctement.  
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures corporelles.
- En cas de questions ou de problèmes, contacter un revendeur ECHO.



### Condition physique

- Ne pas se servir de la tronçonneuse lorsque vous êtes fatigué, ou sous l'influence de l'alcool ou de médicaments.
- Il convient d'être en bonne condition physique et mentale pour manipuler la tronçonneuse sans danger.  
Les erreurs de jugement ou les fausses manœuvres peuvent avoir des conséquences graves, voire fatales.  
Si votre état de santé risque de se déteriorer en raison d'un travail physiquement exigeant, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser la tronçonneuse.  
N'utilisez pas la tronçonneuse si vous êtes fatigué ou malade, ou sous l'influence de toute substance ou médicament pouvant affecter votre vision, votre dextérité ou vos facultés de jugement.

### Équipement personnel



### ATTENTION

Il n'est pas conseillé de se mettre du coton dans les oreilles.

- Toujours porter des lunettes appropriées pour se protéger les yeux.  
Des copeaux de bois, de la poussière, des branchages et autres débris peuvent être projetés par la chaîne de la tronçonneuse vers le visage de l'utilisateur.  
Les lunettes offrent également une protection limitée en cas de contact de la chaîne avec la zone oculaire de l'opérateur.  
Si les conditions de travail nécessitent le port d'un masque ventilé, toujours porter des lunettes en-dessous.
- ECHO recommande de porter des protections d'oreilles en permanence.  
Si cette instruction n'est pas respectée, il existe des risques de perte d'audition.  
Pour réduire le risque de perte d'audition, porter des protections de type « casque » ou des bouchons d'oreille homologués par un organisme officiel.
- Toutes les personnes utilisant une tronçonneuse dans le cadre de leur profession doivent faire l'objet d'examens réguliers de l'audition.
- Toujours porter une casquette ou un chapeau lors de l'utilisation d'une tronçonneuse.  
Le port du casque de chantier est vivement recommandé pour l'abattage d'arbres, ou lorsque l'opérateur doit travailler sous des arbres, ou dans des circonstances entraînant un risque de chute d'objets.
- Porter des gants antidérapants et résistants pour améliorer la prise, et pour une meilleure protection contre le froid et les vibrations.
- Porter des chaussures ou des bottes de sécurité à bouts renforcés avec semelle antidérapante.
- Ne jamais porter de vêtements amples, de vestes déboutonnées, de manches évasées ni de boutons de manchette, d'écharpe, de cravate, de cordon, de chaîne, de bijoux, etc. qui pourraient se prendre dans la chaîne de la tronçonneuse ou dans les broussailles.
- Porter des vêtements résistants, offrant une certaine protection.  
Ils doivent être près du corps, sans pour autant gêner les mouvements.
- Les jambes des pantalons ne doivent pas être évasées ou ni présenter d'ourlets.  
Elles doivent être rentrées dans les bottes ou coupées court.
- Des gilets de sécurité, des jambières et des pantalons de bûcheron fabriqués en tissu balistique sont disponibles.  
L'opérateur peut décider de porter des protections supplémentaires si nécessaire.
- Ne jamais utiliser de tronçonneuse sans personne alentour.  
S'assurer qu'une tierce personne reste à proximité en cas de problème.



## Carburant




### DANGER

- ♦ L'essence est extrêmement inflammable.  
Si elle se renverse ou si elle est enflammée par une source de chaleur, un incendie peut se déclarer et provoquer des blessures graves ainsi que d'importants dégâts matériels.  
Les plus grandes précautions sont indispensables pour manipuler du carburant.
- ♦ Après avoir fait le plein de carburant, refermer soigneusement le bouchon et vérifier qu'il n'y a pas de fuite.  
En cas de fuite, réparer avant toute nouvelle utilisation pour éviter les risques d'incendie.


1. Bouchon du réservoir d'huile
2. Bouchon du réservoir de carburant

A: Sens de serrage




- ♦ Utiliser un récipient de carburant d'un type adapté.
- ♦ Se munir d'un extincteur ou d'une pelle en cas d'incendie.  
En dépit de toutes les précautions que l'on peut prendre, l'utilisation d'une tronçonneuse, et le travail en forêt en général, présentent des dangers.
- ♦ Ne pas fumer. Ne pas mettre le carburant à proximité de flammes ou d'étincelles.
- ♦ Le réservoir de carburant peut être sous pression.  
Dévisser d'abord le bouchon du réservoir de carburant pour détendre la pression avant de le retirer.
- ♦ Remplir le réservoir à l'extérieur, sur un sol nu, et bien revisser le bouchon.  
Ne jamais effectuer le ravitaillement dans un endroit fermé.
- ♦ Essuyer l'essence qui a coulé sur l'appareil.
- ♦ Ne jamais faire le plein lorsque le moteur est chaud ou en marche.
- ♦ Ne jamais entreposer la tronçonneuse avec de l'essence dans son réservoir.  
Une fuite d'essence pourrait provoquer un incendie.

## Démarrage du moteur



- ♦ Éloigner la tronçonneuse à au moins 3 mètres du point de ravitaillement avant de démarrer le moteur.
- ♦ Personne ne doit se trouver à proximité de la tronçonneuse lors du démarrage ou de l'utilisation.  
Éloigner toute personne et tout animal de la zone de travail.  
Ne jamais demander à qui que ce soit de tenir le bois pendant la coupe.
- ♦ Ne jamais commencer à couper avant d'avoir une zone de travail dégagée, une bonne assise, ainsi qu'une zone de retrait pour s'écartez lorsque l'arbre tombe.
- ♦ Avant de faire démarrer le moteur, veiller à ce que la tronçonneuse ne soit en contact avec aucun objet.
- ♦ Les poignées doivent toujours rester propres, sèches, et exemptes d'huile et de carburant.
- ♦ Utiliser la tronçonneuse uniquement dans des endroits bien ventilés.  
Les gaz d'échappement, les projections d'huile (provenant du système de lubrification de la chaîne) et la sciure sont dangereux pour la santé.

## Transport






1. Protecteur de guide-chaîne

- ♦ Pour transporter la tronçonneuse, toujours utiliser le protecteur de guide-chaîne.
- ♦ Transporter la tronçonneuse moteur arrêté, chaîne et guide-chaîne vers l'arrière, et silencieux éloigné du corps.

## 2. Précautions de sécurité contre les rebonds

### DANGER

**Précautions de sécurité à respecter par les utilisateurs de tronçonneuse contre les rebonds : il y a un risque de rebond lorsque le nez ou l'extrémité du guide-chaîne touche un objet, ou lorsque le bois coince et pince la tronçonneuse dans l'entaille.**



- ♦ Dans certains cas, un contact avec l'extrémité peut provoquer un mouvement vers l'arrière brutal, poussant le guide-chaîne vers le haut et vers l'arrière en direction de l'utilisateur (ce phénomène est appelé rebond rotatif).  
En cas de pincement de la chaîne le long de la partie supérieure du guide-chaîne, ce dernier risque d'être brusquement repoussé vers l'utilisateur (ce phénomène est appelé rebond linéaire).
- ♦ Ces réactions peuvent vous faire perdre le contrôle de la tronçonneuse, et provoquer un contact avec la chaîne en mouvement, de nature à causer de graves blessures.  
En tant qu'utilisateur de tronçonneuse, il convient de prendre certaines précautions pour que les travaux de coupe se déroulent sans accidents ni blessures.
- ♦ La compréhension du principe de base du rebond permet de réduire ou de supprimer l'effet de surprise.  
L'effet de surprise contribue à provoquer des accidents.  
Ainsi, il est possible d'éviter le rebond rotatif en évitant de toucher un objet ou le sol avec le nez du guide-chaîne sans protection.
- ♦ Ne pas utiliser la tronçonneuse en la tenant d'une seule main !  
Utiliser une tronçonneuse d'une seule main entraîne un risque de blessure grave pour l'utilisateur et pour toute personne se tenant à proximité.  
Pour bien contrôler l'appareil, il faut toujours se servir des deux mains, une main actionnant la gâchette de commande.  
Autrement, la tronçonneuse risque de « glisser » ou de déraper, et donc de blesser les gens.
- ♦ Bien tenir la tronçonneuse des deux mains, main droite sur la poignée arrière, main gauche sur la poignée avant, lorsque le moteur tourne.  
Enserrer fermement les poignées de la tronçonneuse entre le pouce et les doigts.  
Une prise ferme permet de réduire les rebonds et de mieux contrôler la tronçonneuse.  
Garder les deux mains sur la tronçonneuse en permanence pour la contrôler.
- ♦ Ne pas tenir la tronçonneuse à bout de bras ou plus haut que la poitrine.
- ♦ Veiller à ce que la zone de coupe soit bien dégagée.  
Eviter que le nez du guide-chaîne n'entre pas en contact avec une bûche, une branche ou tout autre obstacle au cours de l'utilisation de la tronçonneuse.
- ♦ Une coupe effectuée à régimes élevés permet de réduire les risques de rebond.  
Mais il est préférable de couper à bas régimes ou à régimes intermédiaires pour mieux contrôler la tronçonneuse dans des situations délicates, ce qui permet également de réduire le risque de rebond.
- ♦ Respecter les instructions du fabricant en matière d'affûtage et d'entretien de la tronçonneuse.
- ♦ N'utiliser que les guide-chaînes et les chaînes spécifiés par le fabricant, ou des équivalents autorisés de ces guide-chaînes et de ces chaînes.

---

### 3. Autres précautions de sécurité

#### Exposition aux vibrations et au froid



L'exposition au froid et aux vibrations peut entraîner chez certaines personnes l'apparition d'une maladie connue sous le nom de phénomène de Raynaud, qui affecte les doigts.

C'est la raison pour laquelle la tronçonneuse ECHO est équipée de dispositifs visant à réduire l'intensité des vibrations passant par les poignées.

L'exposition à des vibrations et au froid peut provoquer une sensation de picotement et de brûlure, suivie d'une cyanose et d'un engourdissement des doigts.

Nous conseillons vivement de prendre les précautions suivantes dans la mesure où le seuil minimum d'exposition de nature à déclencher ce phénomène reste inconnu.

- ♦ Limiter la perte de chaleur corporelle, en protégeant en priorité la tête, le cou, les pieds, les chevilles, les mains et les poignets.
- ♦ Stimuler la circulation sanguine en faisant régulièrement des pauses pour remuer énergiquement les bras, et en évitant de fumer.
- ♦ Limiter le nombre d'heures d'utilisation de la tronçonneuse.  
Essayer d'intégrer à l'emploi du temps de la journée des tâches ne nécessitant pas l'utilisation de la tronçonneuse.
- ♦ En cas d'inconfort, de rougeur et de gonflement au niveau des doigts, suivis d'un blanchiment et d'une perte de sensibilité, consulter un médecin avant de s'exposer à nouveau au froid et aux vibrations.

#### Lésions attribuables au travail répétitif

Il apparaît que la sollicitation excessive des muscles et des tendons des doigts, des mains, des bras et des épaules peut provoquer une irritation, un gonflement, un engourdissement, une faiblesse et de fortes douleurs au niveau des membres mentionnés ci-dessus.

Pour réduire le risque d'apparition de LATR, respecter les précautions suivantes :

- ♦ Eviter de plier, d'étirer ou de tordre le poignet pendant le travail.  
Garder le poignet en position droite.  
De même, pour saisir la tronçonneuse, il faut la prendre à pleine main, pas seulement entre le pouce et l'index.
- ♦ Faire des pauses régulières pour réduire l'effet répétitif et pour reposer ses mains.
- ♦ Effectuer le mouvement répétitif plus lentement et en faisant moins d'effort.
- ♦ Faire des exercices de musculation des mains et des bras.
- ♦ En cas de picotements, d'engourdissement ou de douleur dans les doigts, les mains, les poignets ou les bras, consulter un médecin.

#### A propos de la directive européenne « Vibration »

La directive européenne « Vibration » (2002/44/CE) a pour but de protéger les travailleurs des risques provenant des vibrations mécaniques, en obligeant les employeurs à limiter l'exposition journalière aux vibrations à une valeur standard A(8).

Tout employeur, qu'il s'agisse d'une personne ou d'une société, doit veiller au respect de la valeur A(8) lors de l'utilisation de machines par ses employés.

Les valeurs de vibration mécanique (valeur de vibration équivalente) de cet appareil, qui peuvent servir de référence pour vous aider à calculer la valeur A(8), sont les suivantes :

Type du MODÈLE	CS-390ESX
Avant / Poignée gauche ( $m/s^2$ )	3,2
Arrière / Poignée droite ( $m/s^2$ )	3,4

## Coupe



### ⚠ ATTENTION

**Ne pas toucher les surfaces brûlantes du couvercle de cylindre et du silencieux après avoir utilisé la tronçonneuse.**

- ♦ Ne pas utiliser de tronçonneuse dans un arbre sans avoir suivi une formation particulière.
- ♦ Garder toutes les parties du corps à distance de la tronçonneuse lorsque le moteur tourne.
- ♦ Faire extrêmement attention lors de la coupe de buissons et de jeunes arbres ; en effet, des brindilles risquent de se coincer dans la tronçonneuse et de fouetter ou de déstabiliser l'utilisateur.
- ♦ Lors du tronçonnage ou de l'ébranchage de troncs d'arbres, toujours se tenir en amont du tronc au cas où il roulerait une fois coupé.
- ♦ Lors de la coupe d'une branche sous tension, prévoir le mouvement de recul nécessaire afin d'éviter tout choc avec la branche ou la tronçonneuse lorsque la tension exercée sur les fibres du bois sera dissipée.
- ♦ Il est extrêmement dangereux de couper des branchages en se tenant sur une échelle car l'utilisateur ne peut pas contrôler correctement la tronçonneuse et l'échelle risque de glisser.  
Les travaux en équilibre doivent être confiés aux professionnels.
- ♦ Garder les deux pieds au sol.  
Ne pas travailler sans être en appui au sol.
- ♦ Couper le moteur avant de reposer la tronçonneuse.

## Règles d'utilisation




- ♦ L'utilisation d'une tronçonneuse nécessite un appareil en parfait état de marche et, pour l'utilisateur, de bonnes capacités d'appréciation et une bonne connaissance des différentes méthodes à utiliser face aux diverses possibilités de coupe.
- ♦ Ne laisser personne utiliser la tronçonneuse sans avoir préalablement lu le manuel d'utilisation et parfaitement compris les instructions qu'il contient.
- ♦ Utiliser la tronçonneuse uniquement pour couper du bois ou des objets en bois.  
Ne pas couper d'objet métallique, de tôle, de plastique ou de matériaux autres que du bois.

## Entretien

- ♦ Toutes les opérations d'entretien, autres que celles figurant dans les instructions de maintenance du manuel d'utilisation, doivent être effectuées par un personnel qualifié. (Par exemple, en cas d'utilisation d'outils inadaptés pour maintenir le volant moteur lors de la dépose de l'embrayage, des dommages structurels peuvent être causés sur le volant moteur, entraînant un risque d'éclatement de ce dernier.)

## Description



1. **Silencieux** - Le silencieux réduit le bruit de l'échappement et évite la projection de particules de carbone incandescentes hors du silencieux.
2. **Protège-main avant** - Protection placée entre la poignée avant et la chaîne pour protéger la main contre les blessures et conserver la maîtrise de la tronçonneuse si la main glisse de la poignée.  
Cette protection sert également à activer le frein de chaîne qui arrête la rotation de la chaîne.
3. **Bouton de commande du starter** - Dispositif servant à enrichir le mélange carburant / air dans le carburateur pour faciliter le démarrage à froid.
4. **Poignée arrière (pour la main droite)** - Poignée de support située vers l'arrière du bloc du moteur.
5. **Protège-main arrière** - Rallonge située sur la partie inférieure de la poignée arrière pour protéger la main de la chaîne en cas de rupture ou de sortie de la gorge du guide-chaîne.
6. **Carter d'embrayage** - Couvercle de protection du guide-chaîne, de la chaîne, de l'embrayage et du pignon de la chaîne lorsque la tronçonneuse est en marche.
7. **Attrape-chaîne** - Dispositif conçu pour limiter les risques de contact avec la chaîne en cas de rupture ou de sortie de la gorge du guide-chaîne pendant la coupe, afin de protéger la main droite de l'utilisateur.
8. **Griffe d'abattage** - Dispositif placé devant le point de montage du guide-chaîne et qui pivote quand il est en contact avec un arbre ou une bûche.
9. **Tendeur de chaîne** - Dispositif servant à régler la tension de la chaîne.
10. **Guide-chaîne** - Soutient et guide la chaîne de la tronçonneuse.
11. **Chaîne** - Chaîne servant d'outil de coupe.

12. **Bouchon du réservoir d'huile** - Assure la fermeture du réservoir d'huile.
13. **Poignée de lanceur** - Poignée servant à démarrer le moteur.
14. **Bouchon du réservoir de carburant** - Assure la fermeture du réservoir de carburant.
15. **Gâchette d'accélérateur** - Activée par le doigt de l'utilisateur pour contrôler le régime moteur.
16. **Blocage de la gâchette** - Dispositif qui doit être enfoncé avant de pouvoir actionner la gâchette d'accélérateur, afin d'empêcher le fonctionnement accidentel de la gâchette d'accélérateur.
17. **Interrupteur marche / arrêt** - Dispositif servant à connecter / déconnecter le circuit d'allumage de manière à démarrer ou arrêter le moteur.
18. **Bouton du couvercle du filtre à air** - Système de montage du couvercle du filtre à air.
19. **Couvercle du filtre à air** - Couvre le filtre à air.
20. **Étiquette de sécurité** - Numéro de pièce 890345-39231
21. **Poignée avant (pour la main gauche)** - Poignée de support située à l'avant du bloc du moteur.
22. **Couvercle de cylindre** - Grille d'admission de l'air de refroidissement.  
Couvre le cylindre, la bougie d'allumage et le silencieux.
23. **Manuel d'utilisation** - Fourni avec l'appareil.  
Lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver pour s'y référer ultérieurement.  
Il décrit les techniques à suivre pour une utilisation adaptée et sans danger.
24. **Outils** - Clé en T 13 x 19 mm (combinaison tournevis / douille de bougie d'allumage), clé hexagonale de 3 mm et de 4 mm.
25. **Protecteur de guide-chaîne** - Dispositif servant à protéger le guide-chaîne et la chaîne lorsque l'appareil est transporté ou inutilisé.

## Assemblage

### Montage du guide-chaîne et de la chaîne

#### **AVERTISSEMENT**


Pour votre sécurité, toujours arrêter le moteur avant d'effectuer les opérations suivantes.

#### **ATTENTION**

1. Tous les réglages doivent être effectués à froid.
2. Toujours porter des gants pour travailler sur la chaîne.
3. Ne pas utiliser de chaîne desserrée.

#### **REMARQUE**

Amener le levier de frein de chaîne (protège-main avant) à fond vers l'arrière afin d'installer le carter d'embrayage sur la tronçonneuse ou de l'en retirer.



1. Desserrer le frein de chaîne
2. Deux écrous
3. Carter d'embrayage

Monter la chaîne et le guide-chaîne comme suit.

- ♦ Dévisser les deux écrous et retirer le carter d'embrayage.
  - 4. Guide-chaîne
  - 5. Embrayage
- 
- ♦ Monter le guide-chaîne et le faire glisser vers l'embrayage pour faciliter l'installation de la chaîne.
  - 6. Trou du guide-chaîne
- 
- ♦ Monter la chaîne comme indiqué.  
(S'assurer que les dents sont orientées dans le bon sens)
- 
- ♦ Relâcher le frein de chaîne, puis installer le carter d'embrayage en le positionnant sur les goujons du guide-chaîne.  
Serrer à la main les deux écrous.  
S'assurer que le tendeur de chaîne est correctement en place dans le trou du guide-chaîne.
7. Tendeur
8. Sens de tension de la chaîne
- ♦ Tenir le nez du guide vers le haut et tourner le tendeur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la chaîne soit bien au contact du dessous du guide.
- A: Tension correcte  
B: Tension incorrecte
- ♦ Serrer les deux écrous tout en tenant le nez du guide vers le haut.
  - ♦ Faire tourner la chaîne autour du guide à la main.  
Relâcher la tension si des points de tension sont constatés.

## Fonctionnement

### Carburant et lubrifiant

#### ⚠ ATTENTION

Au moment de l'ouverture du réservoir de carburant, il faut toujours dévisser lentement le bouchon de réservoir et laisser la pression du réservoir s'équilibrer avant d'enlever le bouchon.



- Le carburant est un mélange de **Super sans plomb 95 (exclusivement)**, et d'huile minérale ou semi-synthétique spéciale pour moteurs 2 temps refroidis par air, de grande marque.  
Ne pas utiliser de carburant contenant du méthanol ou plus de 10 % d'éthanol.
- Richesse du mélange recommandée ; 50 : 1 (**2 %**) selon la norme ISO-L-EGD (ISO/CD13738), la norme JASO FC, FD et l'huile ECHO Premium 50 : 1.
  - Ne pas faire le mélange directement dans le réservoir de carburant.
  - Éviter de renverser du carburant ou de l'huile.  
Toujours essuyer les projections de carburant.
  - Manipuler le carburant avec précaution : il est hautement inflammable.
  - Toujours stocker le carburant dans un récipient approprié.

### Lubrifiant de chaîne




- Une lubrification adéquate de la chaîne pendant le fonctionnement réduit la friction entre la chaîne, le guide-chaîne et le pignon, pour garantir une durée de service prolongée. Utilisez une huile pour chaîne ECHO d'origine ou une huile de chaîne recommandée ECHO spécialement formulée pour les guides et les chaînes afin d'assurer une lubrification adéquate.  
Ces huiles contiennent des additifs d'adhésivité, des agents de protection contre le vieillissement et des agents anti-oxydants.  
Consultez votre revendeur ECHO afin d'obtenir l'huile pour chaîne adéquate.
- Ne jamais utiliser d'huiles usées ou de récupération afin d'éviter divers dysfonctionnements du système d'huile.  
Les problèmes de lubrification provoqués par l'utilisation d'une huile inappropriée annuleront la garantie.
- En particulier, l'huile pour chaîne végétale se transforme rapidement en résine et adhère à la pompe à huile, au guide et à la chaîne, entraîne des dysfonctionnements et réduit la durée de vie du produit.  
Rincer le système à huile de chaîne à l'aide d'une huile pour chaîne minérale ou chimique après l'utilisation si le recours à une huile végétale est exigé du fait d'une réglementation locale/municipale ou pour toute autre raison.
- Pour une utilisation d'urgence à court terme, il est possible d'utiliser une huile moteur SAE 10W-30 neuve.

### Fonctionnement d'hiver

#### REMARQUE

- Placer l'obturateur d'air en position froide (indicateur en forme de bonhomme de neige) lorsque la température extérieure ne dépasse pas 5 °C.
- Pour un fonctionnement à une température supérieure à 5 °C, replacer l'obturateur d'air dans sa position d'origine.
- Le non-respect de cette consigne entraînerait la surchauffe du moteur.



#### 1. Obturateur d'air

- Position « temps froid » (bonhomme de neige)
- Position « temps chaud » (indicateur en forme de soleil)

Utiliser l'obturateur d'air pour empêcher les problèmes de carburateur en hiver.

- Tirer le bouton de starter puis déposer le couvercle du filtre à air et le filtre à air.
- Retirer l'obturateur d'air et l'insérer de manière à ce que le bonhomme de neige apparaisse.
- Pour un fonctionnement à une température supérieure à 5 °C, replacer l'obturateur d'air dans sa position d'origine (indicateur en forme de soleil).

## Démarrage du moteur à froid

### ⚠ AVERTISSEMENT

- ♦ Lorsque le bouton de commande du starter revient dans sa position initiale après avoir été tiré, l'accélérateur reste légèrement ouvert (position de verrouillage).
- ♦ Si le moteur est démarré avec la gâchette dans cette position, la chaîne commence à tourner.  
Ne pas démarrer le moteur avant que le frein de chaîne n'ait été enclenché.






### ⚠ ATTENTION

1. Après avoir démarré le moteur, appuyer immédiatement sur la gâchette d'accélérateur puis relâcher la pression pour libérer la gâchette de sécurité et ramener le moteur au ralenti et tirer immédiatement le protège-main avant vers soi. (Frein de chaîne en position RELÂCHÉ)
2. Ne pas augmenter le régime moteur tant que le frein de chaîne est enclenché.
3. Utiliser le frein de chaîne uniquement lors du démarrage du moteur ou en cas d'urgence.
4. Ne jamais utiliser la gâchette de sécurité pour la coupe.  
L'utiliser uniquement pour démarrer le moteur.

### REMARQUE

Ne pas tirer à fond sur la corde du lanceur.

Ne pas laisser la poignée du lanceur revenir cogner contre le carter.



A: Poignée de lanceur **DEMARRAGE « ES »**

1. Frein de chaîne en position ACTIVÉ
2. Interrupteur de marche / arrêt (Marche)
3. Bouton de commande du starter (Fermé)
4. Bouton de commande du starter (Ouvert)

- ♦ Remplir le réservoir de carburant du mélange de carburant.  
Il est interdit de remplir le réservoir de carburant au-dessus de l'épaulement du réservoir de carburant.
- ♦ Remplir le réservoir d'huile pour chaîne de lubrifiant.
- ♦ Pousser le protège-main vers l'avant.  
(Frein de chaîne en position ACTIVÉ)
- ♦ Tirer l'interrupteur marche / arrêt vers le haut.

- ♦ Tirer à fond sur le bouton de commande du starter.

- ♦ Tenir fermement la tronçonneuse.
- ♦ Vérifier que le guide-chaîne et la chaîne sont bien dégagés au moment du démarrage.
- ♦ Tirer sur la poignée de démarreur plusieurs fois jusqu'à ce que le premier bruit d'allumage se fasse entendre.


- ♦ Repousser complètement le bouton de commande du starter.
- ♦ Tirer de nouveau sur la poignée de démarreur.

---

## Démarrage du moteur à chaud

### 1. Frein de chaîne en position ACTIVÉ

- ♦ Vérifier qu'il y ait bien du carburant et de l'huile pour chaîne dans les réservoirs.
- ♦ Pousser le protège-main vers l'avant.  
(Frein de chaîne en position ACTIVÉ)
- ♦ Tirer l'interrupteur marche / arrêt vers le haut.




- ♦ Tenir fermement la tronçonneuse.
  - ♦ Tirer la poignée de lanceur.
  - ♦ Le starter peut être utilisé si nécessaire mais, après le premier bruit d'allumage, actionnez légèrement la gâchette d'accélérateur afin de relâcher la gâchette de sécurité et le starter.
- Lorsque le bouton de commande du starter revient dans sa position initiale après avoir été tiré, l'accélérateur reste légèrement ouvert (position de verrouillage).

## Fonctionnement

### 1. Frein de chaîne en position RELÂCHÉ

2. Blocage de la gâchette d'accélérateur
3. Gâchette d'accélérateur

- ♦ Une fois le moteur démarré, le laisser tourner au ralenti pendant quelques minutes.
- ♦ Ramener immédiatement le protège-main avant vers l'utilisateur.  
(Frein de chaîne en position RELÂCHÉ)



- ♦ Actionner progressivement la gâchette d'accélérateur pour augmenter le régime moteur.
- ♦ La chaîne commence à bouger lorsque le moteur atteint environ 4000 tr/min.
- ♦ Surveiller l'accélération et la lubrification de la chaîne et du guide-chaîne.
- ♦ Ne pas faire tourner le moteur à régime élevé inutilement.
- ♦ Vérifier que la chaîne s'arrête lorsque la gâchette d'accélérateur est relâchée.

## Arrêt du moteur


### REMARQUE

Si le moteur ne s'arrête pas, tirer à fond le bouton de commande du starter pour couper le moteur.

Ramener la tronçonneuse chez un revendeur agréé ECHO pour faire vérifier et réparer l'interrupteur marche / arrêt avant de redémarrer le moteur.

1. Gâchette d'accélérateur
2. Interrupteur marche / arrêt

- ♦ Relâcher la gâchette d'accélérateur et laisser le moteur tourner au ralenti.
- ♦ Appuyer sur l'interrupteur marche / arrêt.



## Vérification de la tension de la chaîne


### AVERTISSEMENT

Avant de vérifier la tension de la chaîne, s'assurer que le moteur est bien coupé.

### REMARQUE


Toujours desserrer les écrous du carter d'embrayage avant de tourner le réglage de tension de la chaîne, sinon le carter d'embrayage et le tendeur de chaîne seront endommagés.

- ♦ La tension de chaîne doit être vérifiée fréquemment durant le travail et corrigée si nécessaire.
- ♦ Tendre la chaîne autant que possible, mais de telle façon qu'elle puisse tout de même tirée facilement à la main autour du guide-chaîne.




## Test de lubrification de la chaîne

- ♦ Tenir la tronçonneuse juste au-dessus d'une surface sèche, et actionner l'accélérateur au régime intermédiaire pendant 30 secondes.  
Un mince filet d'huile « projetée » doit alors apparaître sur la surface sèche en question.



## Test préalable à la coupe

- ♦ Bien se familiariser avec l'utilisation de la tronçonneuse avant de commencer à tronçonner.
- ♦ Pour ce faire, il est recommandé de s'exercer en coupant plusieurs bûches ou branches de petite taille.
- ♦ Ne laisser aucune personne ou animal pénétrer dans la zone de travail.  
Utilisateurs multiples : garder une distance de sécurité suffisante entre chacun des utilisateurs travaillant en même temps.



## Utilisation correcte du frein de chaîne

### DANGER

Le phénomène de rebond est très dangereux.

Si l'extrémité du guide-chaîne touche du bois ou un autre obstacle, le guide-chaîne est instantanément repoussé vers l'arrière.

Le frein de chaîne réduit les risques de blessures dues au rebond.

Toujours vérifier que le frein de chaîne fonctionne correctement avant utilisation.

### REMARQUE

- ♦ En s'exerçant sur un petit arbre, pousser le protège-main avant vers l'avant pour enclencher le frein.
- ♦ Vérifier toujours que le frein fonctionne correctement avant toute utilisation.
- ♦ Si le frein de chaîne est obstrué par des copeaux de bois, le fonctionnement du frein se détériore légèrement.  
Il doit donc toujours rester propre.
- ♦ Ne pas augmenter le régime moteur lorsque le frein de chaîne est enclenché.
- ♦ Le frein de chaîne est utilisé en cas d'urgence.  
Ne pas l'utiliser sauf en cas de nécessité absolue.
- ♦ Au démarrage, en cas d'utilisation de la gâchette de sécurité, maintenir le frein de chaîne en position.  
Relâcher immédiatement le frein de chaîne après le démarrage du moteur.
- ♦ Ne jamais tester le frein de chaîne dans un endroit où des vapeurs d'essence sont présentes.

### Frein de chaîne



La fonction du frein de chaîne consiste à stopper la rotation de la chaîne en cas de rebond. En aucun cas il n'empêche ni ne diminue le phénomène de rebond.

Ne vous en remettez donc pas au frein de chaîne pour prévenir le rebond.

Même si votre appareil est équipé d'un frein de chaîne, utilisez votre bon sens et les techniques de coupe appropriées pour travailler, comme si votre appareil n'avait pas de frein de chaîne.


Même si le frein de chaîne est correctement utilisé et entretenu, son temps de réponse peut s'allonger au fil des heures d'utilisation.

Les éléments suivants peuvent interférer avec le bon fonctionnement du frein de chaîne :



- ♦ Tronçonneuse tenue trop près du corps de l'utilisateur.  
Le rebond risque d'être trop rapide, même avec un frein de chaîne parfaitement entretenu.
- ♦ Main de l'utilisateur en mauvaise position pour entrer en contact avec le protège-main.  
Le frein de chaîne ne sera pas actionné.
- ♦ L'entretien incorrect du frein de chaîne augmente le temps de freinage et rend le frein moins efficace.
- ♦ Si des saletés, de la graisse, de l'huile, etc. pénètrent à l'intérieur du mécanisme du frein de chaîne, le temps de freinage sera accru.
- ♦ L'usure du ressort de déclenchement du frein de chaîne, l'usure de la bande du frein et du pignon de chaîne, l'usure des ergots de fixation peuvent augmenter le temps d'arrêt de la chaîne.
- ♦ Si le protège-main et le levier de déclenchement du frein de chaîne sont endommagés, le déclenchement du frein de chaîne risque d'être impossible.


## Contrôle du fonctionnement du frein de chaîne



1. Poser la tronçonneuse sur le sol.
2. Bien tenir la poignée avec les deux mains et faire tourner le moteur à régime élevé en utilisant la gâchette d'accélérateur.
3. Actionnez le frein de chaîne en faisant tourner votre poignet gauche contre le protège-main avant tout en tenant la poignée avant.
4. La chaîne s'arrête immédiatement.
5. Relâcher la gâchette de l'accélérateur.

Si la chaîne ne s'arrête pas immédiatement, ramener la tronçonneuse au revendeur ECHO pour réparation.

## Relâcher le frein de chaîne



- Pour relâcher le frein, ramener complètement le protège-main avant vers l'utilisateur.

## Frein de chaîne automatique


### IMPORTANT

Pour vérifier le fonctionnement du frein de chaîne automatique, utiliser une surface tendre telle que du bois pour que le choc produit n'endommage pas la chaîne de la tronçonneuse.

- 1). **L'extrémité du guide-chaîne** doit être placé à une hauteur d'environ 35 cm.
- 2). **La poignée arrière** doit être tenue légèrement par la main droite.

Le frein de chaîne stoppe la chaîne de telle sorte que le phénomène de rebond provoqué à l'extrémité du guide-chaîne active automatiquement le frein de chaîne.

Vérifier le bon fonctionnement du frein de chaîne automatique comme suit :




1. **Arrêter le moteur de la tronçonneuse.**
2. Saisir les deux poignées avant et arrière (les tenir légèrement) pour soulever le guide-chaîne à une hauteur de 35 cm environ, comme indiqué sur la figure.
3. Soulever doucement la main gauche de la poignée avant.  
Le guide-chaîne tombe ainsi sur le bois ou sur un autre matériau équivalent situé sous la machine pour produire ensuite un choc.  
(\* à ce moment-là, il faut tenir légèrement la poignée arrière avec la main droite)
4. Le choc se propage vers le levier de frein, qui se met alors à fonctionner.

## Instructions pour la coupe

### **DANGER**

**Ne pas laisser le bout du guide-chaîne toucher quoi que ce soit lorsque le moteur est en marche pour éviter tout phénomène de rebond.**

### Généralités



En toutes circonstances, l'utilisation de la tronçonneuse doit être confiée à une seule personne.

Il n'est pas toujours facile de garantir sa propre sécurité, il ne faut donc pas faire courir de risques à celui qui vous aide, par exemple.

Une fois que l'on a acquis les connaissances de base pour l'utilisation de la tronçonneuse, le mieux est de se fier à son bon sens.

La façon la plus classique de tenir la tronçonneuse consiste à se tenir à gauche de la scie avec la main gauche sur la poignée avant et la main droite sur la poignée arrière pour actionner la gâchette d'accélérateur avec l'index droit.

S'exercer avec des bûches ou des branchages avant de tronçonner un arbre.

Vous devez avoir une connaissance parfaite des commandes et des réactions de l'appareil.  
Faire démarrer le moteur, vérifier qu'il fonctionne correctement.

Actionner la gâchette d'accélérateur pour ouvrir l'accélérateur à fond, et commencer à tronçonner.

Il n'est pas nécessaire d'appuyer fort pour que la tronçonneuse coupe.

Si la chaîne est bien affûtée, la coupe devrait se faire sans effort.

Appuyer sur la tronçonneuse a pour effet de ralentir le moteur et la coupe sera en fait plus difficile.

Certaines matières peuvent attaquer le carter de la tronçonneuse (Exemple : acide de palmier, engrais, etc.).

Pour éviter la détérioration du carter, retirer toute la sciure autour de l'embrayage et de la zone du guide-chaîne, puis laver à l'eau.

## Abattage d'un arbre



En tombant, un arbre peut gravement endommager une automobile, une maison, une clôture, une ligne haute tension ou un autre arbre.



On peut faire tomber un arbre à l'endroit désiré, le tout est de le choisir avant !

Avant de couper, dégager la zone autour de l'arbre.

Le terrain doit être stable et il faut pouvoir utiliser la tronçonneuse sans heurter le moindre obstacle.

### Prévoir ensuite un chemin de repli.

Lorsque l'arbre commence à s'incliner, il convient de se reculer de la direction de la chute selon un angle de 45° et d'au moins 3 m pour se dégager du rebond du tronc sur la souche.



### Commencer la coupe du côté vers lequel l'arbre doit tomber.

- ♦ Encoche : 1/3 du diamètre et angle de 30° à 45°
- ♦ Trait d'abattage : 2,5 à 5 cm plus haut
- ♦ Charnière : 1/10 du diamètre

Découper une entaille correspondant au tiers du diamètre.

La position de cette entaille est importante car l'arbre va avoir tendance à s'abattre « vers » cette entaille.

Le trait d'abattage se fait à l'aide de la griffe d'abattage, du côté opposé à l'entaille.


Faire le trait d'abattage en plaçant la griffe d'abattage de 2,5 cm à 5 cm au-dessus du niveau du bas de l'entaille et en laissant, horizontalement, environ 1/10 du diamètre entre le trait d'abattage et l'entaille.

1. Coupes d'entaille
  2. Trait d'abattage
  3. Coins (lorsqu'il y a de la place)
  4. Chute
- A: Laisser 1/10 du diamètre

Il ne faut pas amener le trait d'abattage jusqu'au niveau de l'entaille.

La partie de l'arbre restant entre le trait d'abattage et l'entaille agira comme une charnière lorsque l'arbre tombera et le guidera dans la direction voulue.

Lorsque l'arbre commence sa chute, arrêter le moteur, déposer la tronçonneuse sur le sol et s'écartez rapidement.



### Abattage de gros arbres.

1. Coupes d'entaille
  2. Méthode de coupe transversale
  3. Trait d'abattage
  4. Méthode de coupe transversale
  5. Sciage final
- A: Coins


Pour couper de gros arbres dont le diamètre dépasse le double de la longueur du guide-chaîne, commencer les coupes d'entaille sur un côté et ramener la scie vers l'autre côté de l'entaille.

Commencer le trait d'abattage sur un côté de l'arbre, la griffe d'abattage plantée dans l'arbre, et faire pivoter la machine afin de former la charnière d'abattage.

Puis retirer la tronçonneuse pour la deuxième coupe.

Réintroduire la tronçonneuse dans le trait de scie en prenant bien soin de ne pas provoquer de rebond.


Le sciage final est effectué en poussant la machine vers l'avant afin d'atteindre l'autre extrémité de la charnière.



## Élagage

### ⚠ ATTENTION

**Ne pas tenir la tronçonneuse au-dessus de la poitrine.**




**Il faut savoir apprécier les phénomènes de tension à l'intérieur du tronc**

1. Couper les branches de support en dernier.
2. Glisser des bûches de support sous le tronc.

## Tronçonnage

### ⚠ ATTENTION

**Toujours couper en amont d'un tronc.**



**Ne pas se tenir debout sur le tronc.**

## Tension et compression dans un tronçon

### ⚠ AVERTISSEMENT

Ne jamais utiliser la gâchette de sécurité pour les travaux de coupe.

### ⚠ ATTENTION

Si vous avez mal jugé les effets de tension et de compression et si vous avez attaqué la coupe du mauvais côté, le tronc coincera et bloquera le guide-chaîne et la chaîne. Emballer le moteur avec votre chaîne coincée provoquera une surchauffe de l'embrayage.


Si la chaîne est coincée et que vous ne pouvez pas retirer l'appareil de l'entaille, n'essayez pas de l'en retirer en forçant.

Arrêter le moteur, introduire un coin d'abattage dans l'entaille pour la forcer à s'ouvrir. Ne pas forcer l'appareil lorsqu'il est bloqué.

Ne pas forcer pour insérer la tronçonneuse dans l'entaille.

Une chaîne émoussée est dangereuse et provoquera une usure anormale et excessive des autres organes de coupe.

Un bon indicateur de la qualité d'affûtage de la chaîne est la production de fine poussière de bois au lieu de copeaux.



1. Charnière
2. Ouverte
3. Fermée

Un tronçon posé sur le sol sera soumis à des phénomènes de tension et de compression, selon l'endroit où se trouve le support principal.

Lorsqu'un tronçon est supporté en ses extrémités, le côté soumis à la compression est en haut, celui soumis à la tension est en bas.

Pour découper entre ces points de support, effectuer la première coupe vers le bas, sur environ le tiers du diamètre du tronçon.

Effectuer la seconde coupe vers le haut, pour rejoindre la première.

#### Contrainte élevée




4. 1/3 du diamètre. Pour éviter tout fendillement.
5. Coupe d'affaiblissement pour terminer.

Lorsque le tronçon est supporté en une seule extrémité, effectuer la première coupe vers le haut, sur environ un tiers du diamètre.

Effectuer la seconde coupe vers le bas, pour rejoindre la première.

#### Tronçonnage par le haut


6. Vers le bas
7. Extrémité non supportée



#### Tronçonnage par le bas

8. Vers le haut

9. Coin



Effectuer une coupe angulaire lorsqu'une section risque de heurter l'autre.

## Guide de maintenance et d'entretien

Pièce	Entretien	Page	Avant utilisation	Tous les mois
Filtre à air	Nettoyer / remplacer	26	•	
Circuit d'alimentation	Contrôler	26	•	
Filtre à carburant	Contrôler / nettoyer / remplacer	26	•	
Filtre à huile	Contrôler / nettoyer / remplacer	26	•	
Bougie d'allumage	Contrôler / nettoyer / régler / remplacer	26		•
Circuit de refroidissement	Contrôler / nettoyer	27	•	
Guide-chaîne	Contrôler / nettoyer	27	•	
Pignon	Contrôler / remplacer	27		•
Carburateur	Régler / remplacer et régler	27		•
Silencieux	Contrôler / serrer / nettoyer	28	•○	
Frein de chaîne	Contrôler / remplacer	16	•○	
Lanceur	Contrôler	23	•	
Vis, boulons et écrous	Contrôler, serrer / remplacer	-	•○	

### AVERTISSEMENT

○ S'il n'est pas entretenu correctement, le produit peut présenter un risque sérieux pour la santé physique.

### ATTENTION

Avant et après l'utilisation du produit, contrôler que la pièce antivibration en caoutchouc ou le ressort ne sont pas usés, fendillés ou déformés.

### REMARQUE

Si le produit n'est pas entretenu convenablement, ses performances peuvent se détériorer.

### IMPORTANT

Les intervalles indiqués ne doivent pas être dépassés.

La fréquence des opérations d'entretien varie en fonction de l'utilisation réelle de l'appareil et de l'expérience de l'utilisateur.

## Dépannage

Problème		Cause	Solution
Moteur	- démarrage difficile - démarrage impossible		
Le moteur démarre	Essence dans le carburateur	Pas d'essence dans le carburateur	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Filtre à essence bouché</li> <li>♦ Conduite de carburant bouchée</li> <li>♦ Carburateur</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Nettoyer ou remplacer</li> <li>♦ Nettoyer</li> <li>♦ Consulter votre revendeur ECHO</li> </ul>
	Essence dans le cylindre	Pas d'essence dans le cylindre	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Carburateur</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Consulter votre revendeur ECHO</li> </ul>
		Présence de carburant sur le silencieux	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Mélange de carburant trop riche</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Ouvrir le starter</li> <li>♦ Nettoyer / remplacer le filtre à air</li> <li>♦ Régler le carburateur</li> <li>♦ Consulter votre revendeur ECHO</li> </ul>
	Étincelle à l'extrémité du fil de la bougie	Aucune étincelle à l'extrémité du fil de la bougie	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Interrupteur sur Arrêt</li> <li>♦ Problème électrique</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Mettre l'interrupteur sur Marche</li> <li>♦ Consulter votre revendeur ECHO</li> </ul>
	Étincelle au niveau de la bougie	Aucune étincelle au niveau de la bougie	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Entrefer incorrect</li> <li>♦ Bougie encrassée</li> <li>♦ Bougie noyée</li> <li>♦ Bougie défectueuse</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Régler 0,6 à 0,7 mm</li> <li>♦ Nettoyer ou remplacer</li> <li>♦ Nettoyer ou remplacer</li> <li>♦ Remplacer la bougie</li> </ul>
Le moteur ne démarre pas		♦ Problème interne au moteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Consulter votre revendeur ECHO</li> </ul>
Le moteur tourne	Le moteur cale ou accélère peu	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Filtre à air sale</li> <li>♦ Filtre à essence sale</li> <li>♦ Évent d'essence bouché</li> <li>♦ Bougie d'allumage</li> <li>♦ Carburateur</li> <li>♦ Circuit de refroidissement bouché</li> <li>♦ Pot d'échappement / silencieux bouché</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Nettoyer ou remplacer</li> <li>♦ Nettoyer ou remplacer</li> <li>♦ Nettoyer</li> <li>♦ Nettoyer et régler / remplacer</li> <li>♦ Régler</li> <li>♦ Nettoyer</li> <li>♦ Nettoyer</li> </ul>

### AVERTISSEMENT

- ♦ Toutes les opérations d'entretien autres que celles mentionnées dans le manuel d'utilisation doivent être effectuées par un personnel d'entretien qualifié.
- ♦ Les vapeurs d'essence sont extrêmement inflammables et peuvent provoquer un incendie et / ou une explosion. Ne jamais vérifier l'étincelle de bougie à proximité du trou de bougie du cylindre, risque de blessure grave.

### REMARQUE

#### DEMARRAGE « ES » (voir page 2)

Lorsqu'il est impossible de tirer doucement sur la poignée de lanceur, il s'agit d'une défaillance interne du moteur.

Consulter le revendeur.

Démonter la poignée pourrait entraîner un risque de blessure.

## Entretien de la chaîne

### ⚠ AVERTISSEMENT

Couper le moteur avant de procéder à l'affûtage de la chaîne.  
Toujours porter des gants pour travailler sur la chaîne.

### ⚠ ATTENTION

Les anomalies suivantes augmentent considérablement les risques de rebond.

- 1) Angle de plaque supérieure trop important
- 2) Diamètre de lime trop petit
- 3) Jauge de profondeur trop grande

### REMARQUE

Ces angles sont ceux des chaînes de référence Oregon 21BPX, 95VPX et Carlton K1NK-BL, K2L.


Pour une tronçonneuse d'une autre marque, suivre les instructions du fabricant.

- ♦ Des dents correctement affûtées sont illustrées ci-dessous.

A :Angle de plaque supérieure K1NK-BL et K2L ; 35°, 21BPX et 95VPX ; 30°





B :Angle de découpe supérieure K1NK-BL et K2L ; 60°, 21BPX et 95VPX ; 55°



C :Limiteur de profondeur K1NK-BL ; 0,56 mm, K2L ; 0,71 mm, 21BPX et 95VPX ; 0,65 mm

D :Parallèle



1. Dent gauche
2. Maillon intermédiaire
3. Dent droite
4. Jauge de profondeur
5. Maillon d'entraînement
6. Rivet

Ne jamais utiliser une tronçonneuse présentant une chaîne émoussée ou endommagée.  
Si la chaîne demande une pression excessive pour couper ou si elle dégage de la sciure au lieu de copeaux, vérifier l'état des dents.

Lors de l'affûtage de la chaîne, garder les mêmes angles et profils qu'une chaîne neuve.  
Vérifier l'état et l'usure de la chaîne à chaque remplissage du réservoir.

♦ Affûtage

Pour un affûtage de chaîne correct, il vous faut : une lime ronde et un porte-lime, une lime plate et une jauge de profondeur.

L'utilisation d'une lime de dimension correcte (K2L ; lime ronde de 4,5 mm de diamètre, K1NK-BL, 21BPX et 95VPX ; lime ronde de 4,8 mm de diamètre) et d'un porte-lime permet d'obtenir de meilleurs résultats.

Consulter un revendeur ECHO pour se procurer les bons outils et les bonnes dimensions d'affûtage.

1. Immobiliser la chaîne en poussant le protège-main vers l'avant.  
Pour faire tourner la chaîne - ramener le protège-main avant vers la poignée avant.

2. Votre chaîne présentera alternativement des dents droites et gauches.  
Toujours affûter de l'intérieur vers l'extérieur.
3. Maintenir les indications d'angle du porte-lime parallèles aux angles de la chaîne, et affûter la dent jusqu'à ce que la partie endommagée ait été enlevée.

4. Oregon 21BPX, 95VPX et Carlton K2L ; Relever le porte-lime de 10°.  
(4. Carlton K1NK-BL ; Tenir la lime à l'horizontale.)

5. Ne pas toucher les maillons intermédiaires avec la lime.
6. Affûter tout d'abord les dents les plus endommagées, puis ramener toutes les autres dents à la même longueur.
7. Le limiteur détermine l'épaisseur du copeau, et il faut l'entretenir soigneusement pendant toute la durée de vie de la chaîne.
8. Au fur et à mesure que la longueur de la dent diminue, la hauteur du limiteur est modifiée et doit être réduite.
9. Placer la jauge de profondeur et limiter toute partie du limiteur qui dépasse.
10. Arrondir la face avant du limiteur pour assurer une coupe plus douce.








11. Le maillon d'entraînement permet de retirer la sciure de la rainure du guide-chaîne.  
C'est la raison pour laquelle il faut maintenir affûté le bord inférieur du maillon.

Une fois l'affûtage de la chaîne terminé, la tremper dans l'huile et nettoyer les dépôts de limaille d'affûtage avant utilisation.

Si la chaîne a été affûtée sans la démonter du guide-chaîne, la graisser abondamment puis la faire tourner lentement afin d'éliminer la limaille d'affûtage avant de reprendre le travail.

Si l'on utilise la tronçonneuse avec des dépôts de limaille d'affûtage obstruant la rainure du guide-chaîne, la chaîne et le guide-chaîne s'useront plus vite que dans des conditions normales d'utilisation.

Si la chaîne est salie par de la résine par exemple, la nettoyer au kéroïne et la tremper dans l'huile.



Une fois l'affûtage de la chaîne terminé, la tremper dans l'huile et nettoyer les dépôts de limaille d'affûtage avant utilisation.

Si la chaîne a été affûtée sans la démonter du guide-chaîne, la graisser abondamment puis la faire tourner lentement afin d'éliminer la limaille d'affûtage avant de reprendre le travail.


Si l'on utilise la tronçonneuse avec des dépôts de limaille d'affûtage obstruant la rainure du guide-chaîne, la chaîne et le guide-chaîne s'useront plus vite que dans des conditions normales d'utilisation.

Si la chaîne est salie par de la résine par exemple, la nettoyer au kéroïne et la tremper dans l'huile.

## Entretien

- ♦ En cas de questions ou de problèmes, contacter un revendeur ECHO.

### Filtre à air



1. Bouton de capot du filtre à air
  2. Capot du filtre à air
  3. Filtre à air
  4. Bouton de commande du starter
- ♦ Vérifier avant chaque utilisation.
  - ♦ Couper le starter.
  - ♦ Tourner le bouton du couvercle de filtre à air dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et déposer le couvercle puis le filtre à air.  
Brosser soigneusement le filtre à air pour éliminer les impuretés accumulées, le nettoyer à l'aide d'un solvant non inflammable si nécessaire ou le remplacer.
  - ♦ Le faire complètement sécher avant de l'installer.
  - ♦ Remettre le filtre à air et le couvercle en place.


### Vérifier le circuit d'alimentation

- ♦ Vérifier avant chaque utilisation.
- ♦ Après le ravitaillement, vérifier qu'il n'y a pas de fuite ou d'écoulement de carburant au niveau du tuyau, du passe-tuyau de carburant ou du bouchon du réservoir de carburant.
- ♦ Toute fuite ou écoulement de carburant constitue un risque d'incendie.  
Arrêter d'utiliser l'appareil immédiatement, et demander à votre revendeur de contrôler ou de remplacer le système.

### Filtre à carburant

#### DANGER

Le carburant et l'essence sont hautement inflammables.  
Observer les plus grandes précautions lors de leur manipulation.




1. Filtre à carburant
  2. Bouchon du réservoir de carburant
- ♦ Contrôler régulièrement.
    - Empêcher la poussière de pénétrer dans le réservoir de carburant.
    - Un filtre encrassé provoquera des problèmes de démarrage du moteur ou des dysfonctionnements.
    - Sortir le filtre par le trou de remplissage du réservoir avec un crochet en fil de fer ou quelque chose de semblable.
    - Remplacer le filtre s'il est encrassé.
    - Si l'intérieur du réservoir de carburant est sale, on peut le nettoyer en rinçant le réservoir à l'essence.

### Filtre à huile




1. Filtre à huile
  2. Bouchon du réservoir d'huile
- ♦ Contrôler régulièrement.
    - Empêcher la poussière de pénétrer dans le réservoir d'huile.
    - Un filtre à huile encrassé affectera le bon fonctionnement du circuit de lubrification.
    - Le sortir par le trou de remplissage d'huile avec un morceau de fil de fer ou équivalent.
    - Si le filtre est sale, le laver à l'essence, ou le remplacer.
    - Si l'intérieur du réservoir d'huile est sale, on peut le nettoyer en rinçant le réservoir à l'essence.

### Bougie d'allumage



- \* Entrefer : 0,6 à 0,7 mm
- ♦ Contrôler régulièrement.
  - L'entrefer standard est de 0,6 à 0,7 mm.
  - Corriger la position si la distance standard n'est pas respectée.
- ♦ Couple de serrage : 15 à 17 N·m (150 à 170 kgf·cm)

## Ailettes de cylindre (Circuit de refroidissement)




- ♦ Contrôler régulièrement.
- ♦ Des ailettes bouchées perturberont le refroidissement du moteur.
- ♦ Retirer la saleté et la poussière déposées entre les ailettes pour laisser passer l'air de refroidissement sans entraves.

## Guide-chaîne

### REMARQUE

Pour le remplacement du guide-chaîne ou de la chaîne, consulter un revendeur ECHO.


1. Rainure
2. Trou de graissage
3. Guide-chaîne
4. Pignon



- ♦ Nettoyer avant utilisation.
  - Nettoyer la rainure du guide-chaîne avec un petit tournevis, par exemple.
  - Nettoyer les trous de graissage avec un fil de fer.
- ♦ Inverser le guide-chaîne périodiquement.
- ♦ Contrôler le pignon de chaîne, l'embrayage et nettoyer la face d'appui du guide-chaîne sur les carters avant de remonter le guide-chaîne.

Le (les) changer en cas d'usure.

## Pignon




- \* Usure: 0,5 mm
- ♦ Un pignon endommagé provoquera la détérioration ou l'usure prématuée de la chaîne.
  - Dès que le pignon présente une usure de 0,5 mm ou plus, il faut changer le remplacer.
- ♦ Contrôler l'état du pignon lors d'une montage d'une chaîne neuve.  
Le changer s'il est usé.

## Carburateur

### ATTENTION

**Au démarrage, le dispositif de réglage du régime de ralenti (T) doit être réglé de telle sorte que l'outil de coupe ne tourne pas.  
En cas de problème avec le carburateur, contacter le revendeur.**




T: Dispositif de réglage du régime de ralenti

- ♦ Ne pas régler le carburateur sauf si cela est nécessaire.
- ♦ Pour régler le carburateur, procéder comme suit :
  - Démarrez le moteur et laissez-le tourner en ralenti accéléré jusqu'à ce qu'il soit réchauffé.
  - Tourner la vis de réglage de ralenti (T) dans le sens antihoraire jusqu'à ce que la chaîne s'immobilise.
  - Tourner la vis (T) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre d'un demi-tour supplémentaire.
  - Accélérer à fond pour vérifier si le passage du mode ralenti au mode plein gaz s'effectue correctement.

## Graissage automatique

1. Vis de réglage
2. Diminuer
3. Augmenter




- ♦ Le volume de décharge du graissage automatique est réglé en usine à 9 mL/min environ à 7 000 tr/min.
  - Pour augmenter le volume de décharge, tourner la vis de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.  
Lorsque la vis heurte la butée et s'arrête, le volume de décharge est au maximum. (16,5 mL/min à 7 000 tr/min)
  - Ne pas tourner la vis de réglage au-delà des tolérances maximum ou minimum.

## Silencieux

### REMARQUE

Les dépôts de carbone présents dans le silencieux entraînent une perte de puissance du moteur.

L'écran pare-étincelles doit être contrôlé régulièrement.



1. Silencieux
2. Guide d'échappement
3. Écran pare-étincelles
4. Couvercle de l'écran

- ♦ Déposer le couvercle du filtre à air et le fil de la bougie d'allumage.
- ♦ Déposer le couvercle pare-étincelles et l'écran pare-étincelles du silencieux d'échappement.
- ♦ Nettoyer les dépôts de carbone sur les composants du silencieux.
- ♦ Remplacer l'écran s'il présente des fissures ou des trous dus à des brûlures.
- ♦ Remonter les composants dans l'ordre inverse.

### Guide-chaîne et chaîne de rechange


Longueur cm	Guide-chaîne	Chaîne	Jante de pignon (Numéro de pièce)	Tambour d'embrayage (Numéro de pièce)
33	33LRV50D-325EC	95VPX-56E	325-7 24633 (175114-12530)	(A556-001121)
		K1NK-BL-56		
	33LRV58	21BPX-56E		
		K2L-56		
38	38LRV50D-325EC	95VPX-64E		
		K1NK-BL-64		
	38LRV58	21BPX-64E		
		K2L-64		

## Remisage

### Remisage à long terme (plus de 30 jours)

#### **AVERTISSEMENT**

Ne pas remiser l'appareil dans un endroit où les vapeurs de carburant risquent de s'accumuler ou d'entrer en contact avec une flamme ou une étincelle.




#### REMARQUE

Gardez ce manuel pour pouvoir vous y référer en cas de besoin.

Ne pas remiser l'appareil pendant une période prolongée (30 jours ou plus) sans avoir préalablement effectué les opérations d'entretien préventives spécifiques au remisage, qui comprennent les mesures suivantes :

1. Vidanger complètement le réservoir de carburant, et tirer plusieurs fois la poignée du lanceur à rappel automatique afin de vidanger le carburant présent dans le carburateur.
2. Toujours stocker le carburant dans un récipient approprié.
3. Placer l'interrupteur en position « ARRÊT ».
4. Éliminer la graisse, l'huile, les impuretés et les débris accumulés à l'extérieur de l'appareil.
5. Effectuer régulièrement toutes les opérations de lubrification et d'entretien nécessaires.
6. Serrer tous les écrous, boulons et vis.
7. Retirer la bougie d'allumage et verser dans le cylindre 10 mL d'huile propre pour moteur 2 temps, via le trou de bougie.
  - A. Placer un chiffon propre sur le trou de bougie.
  - B. Tirer 2 à 3 fois la poignée du lanceur à rappel automatique pour répartir l'huile dans le cylindre.
  - C. Observer l'emplacement du piston à travers le trou de bougie.  
Tirer la poignée de lanceur à rappel automatique jusqu'à ce que le piston atteigne le sommet de sa course et le laisser dans cette position.
8. Remonter la bougie (ne pas connecter le câble d'allumage).
9. Couvrir le protège-guide sur le guide et la chaîne avec le couvercle de guide-chaîne avant d'entreposer la machine.
10. Entreposer l'appareil dans un endroit sec, à l'abri de la poussière, hors de portée des enfants et de toute personne non autorisée.



---

## Procédure d'élimination des déchets



- ♦ Veuillez procéder à l'élimination de l'huile usagée conformément à la législation locale en vigueur.
- ♦ Les pièces plastiques principales de l'appareil portent des codes indiquant la nature de leurs matériaux de composition.  
Ces codes font référence aux matériaux suivants ; veuillez procéder à l'élimination de ces pièces plastiques conformément à la législation locale en vigueur.

Code	Matériau
>PA6-GF<	Nylon 6 - Fibre de verre
>PP-GF<	Polypropylène - Fibre de verre
>PE-HD<	Polyéthylène

- ♦ Si vous ne connaissez pas la procédure à suivre pour vous débarrasser de l'huile usagée ou des pièces plastiques, contactez votre revendeur ECHO.

## Caractéristiques

<b>Modèle</b>		<b>CS-390ESX</b>	
<b>Dimensions externes :</b> Longueur x Largeur x Hauteur	mm	395 x 240 x 280	
<b>Masse :</b> Tronçonneuse sans guide-chaîne et chaîne, réservoirs vides	kg	4,5	
<b>Volume :</b> Réservoir de carburant Réservoir pour huile de lubrification de chaîne Carburant (rapport de mélange)	mL mL mL	420 215 <b>Super sans plomb 95 (exclusivement).</b> Ne pas utiliser de carburant contenant du méthanol ou plus de 10 % d'éthanol. 50 : 1 (2 %) selon la norme ISO-L-EGD (ISO/CD 13738), grade JASO FC, FD et huile ECHO Premium 50 : 1.	
Huile (pour chaîne)		Huile pour chaîne ou huile pour moteur	
<b>Longueur de coupe :</b> Toutes les longueurs utiles de guide-chaîne	mm	330, 380	
<b>Chaîne :</b> Pas spécifié Jauge spécifiée (épaisseur des maillons d'entraînement) Type de guide-chaîne Jauge du guide-chaîne Type de chaîne	mm mm cm mm	8,26 1,27 33, 38 (ECHO) 1,27 Carlton K1NK-BL Oregon 95VPX	8,26 1,47 (0,058 pouce) 33, 38 (ECHO) 1,47 (0,058 pouce) Carlton K2L Oregon 21BPX
Vitesse de chaîne à 1,33 fois le régime moteur maximum	m/s	25,6	25,6
Lubrification		Pompe à huile automatique réglable	
<b>Pignon :</b> Nombre de dents spécifié		7	
<b>Moteur :</b> Type Carburateur Magnéto Bougie d'allumage Lanceur		Monocylindre 2 temps à refroidissement par air Type à membrane Volant magnétique - système CDI NGK BPMR8Y Lanceur à rappel automatique ; <b>DEMARRAGE « ES »</b> (voir page 2)	
Transmission Cylindrée Puissance maximum mesurée au frein (ISO 7293) Vitesse maximum recommandée avec outil de coupe Vitesse recommandée au ralenti	mL (cm <sup>3</sup> ) kW r/min r/min	Embrayage centrifuge automatique 38,4 1,90 13500 3000 (2800 - 3200)	
<b>Niveau de pression sonore :</b> (ISO 22868) L <sub>pAeq</sub> = Incertitude	dB(A) dB(A)	101,9 1,5	
<b>Niveau de puissance sonore garanti :</b> (2000/14/CE) L <sub>WAav</sub> =	dB(A)	116	
<b>Vibrations :</b> (ISO 22867) Valeurs déclarées a <sub>hveq</sub> Poignée avant Poignée arrière Incertitude	m/s <sup>2</sup> m/s <sup>2</sup> m/s <sup>2</sup>	4,7 5,0 1,3	
<b>Autres accessoires :</b>		Protège-main avant, protège-main arrière, verrouillage de gâchette d'accélération, attrape-chaîne, frein de chaîne, dispositif antivibration, écran pare-étincelles, griffe d'abattage	

---

## Déclaration de conformité

Le fabricant soussigné :

**YAMABIKO CORPORATION  
7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME  
OHME ; TOKYO 198-8760  
JAPON**

déclare que l'appareil neuf désigné ci-après :

**TRONÇONNEUSE PORTATIVE**

**Marque : ECHO  
Type : CS-390ESX**

est conforme aux :

- \* spécifications de la directive **2006/42/CE**  
(utilisation de la norme harmonisée **ISO 11681-1 (2011)**)  
et a reçu l'agrément de type CE  
**Certificat n° : TI(E)/MD(2) - ECTE/226/24092014**  
**Référence du dossier technique : TCF 1-77-2**  
délivré par ce numéro d'organisme notifié : **0673**

**Technology International (Europe) Limited**  
56 Shrivenham Hundred Business Park  
Shrivenham, Swindon, SN6 8TY, Royaume-Uni

- \* spécifications de la directive **2004/108/CE**  
(utilisation de la norme harmonisée **EN ISO 14982 (2009)**)
- \* spécifications de la directive **2010/26/UE**
- \* spécifications de la directive **2000/14/CE**

Procédure d'évaluation de la conformité suivant l'**ANNEXE V**

Niveau de puissance sonore mesuré : **113 dB(A)**  
Niveau de puissance sonore garanti : **116 dB(A)**

**CS-390ESX** Numéro de série 37001001 et suivants

Tokyo,  
1er novembre 2014

**YAMABIKO CORPORATION**

*Masayuki Kimura*

**M. Kimura**

**Directeur général**

**Représentant autorisé en Europe, autorisé à constituer le dossier technique :**  
Société : Atlantic Bridge Limited  
Adresse : Atlantic House, PO Box 4800, Earley,  
Reading RG5 4GB, Royaume-Uni

**M. Philip Wicks**

## **Mémorandum**

**YAMABIKO CORPORATION**

7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8760 JAPON  
TÉLÉPHONE : 81-428-32-6118. FAX : 81-428-32-6145.




X750 - 024 51 0  
X750 385-100 2

© 2014 YAMABIKO CORPORATION

Imprimé au Japon



DEUTSCH  
(Original Gebrauchsanleitung)



# BEDIENUNGSANLEITUNG

## MOTORSÄGE

## CS-390ESX



### ⚠ WARNUNG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, und  
befolgen Sie die Sicherheitsregeln.  
Andernfalls besteht das Risiko schwerer Verletzungen.

# Einführung

---

Diese Motorsäge dient zum Schneiden von Holz oder Holzprodukten.

Schneiden Sie nie Festmetall, Blech, Kunststoff oder anderes Material, das nicht aus Holz ist.

Es ist wichtig, dass Ihnen vor Inbetriebnahme der Motorsäge alle Vorsichtsmaßnahmen geläufig sind.

Die falsche Handhabung der Motorsäge kann zu schweren Körperverletzungen führen.

Lassen Sie nie Kinder mit der Säge arbeiten.

Das vorliegende Handbuch enthält die erforderlichen Hinweise für sicheren Betrieb, zur korrekten Verwendung sowie zur Wartung und Instandhaltung Ihrer ECHO-Motorsäge.

Befolgen Sie diese Anweisungen, um sicherzustellen, dass die Motorsäge in gutem Zustand ist und eine lange Nutzungsdauer erreicht.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf, damit Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt etwas nachlesen können.

Sollte diese Bedienungsanleitung nicht mehr verfügbar oder verloren gegangen sein, besorgen Sie sich bitte eine neue Anleitung von Ihrem ECHO-Händler.

Wenn Sie dieses Gerät mieten oder es einer Person zur Bedienung überlassen, übergeben Sie immer diese Bedienungsanleitung, die Erläuterungen und Anweisungen enthält.

Wenn Sie ein Produkt bzw. Gerät weitergeben, übergeben Sie unbedingt auch die Bedienungsanleitung.

Die in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Spezifikationen, Beschreibungen und Illustrationen entsprechen den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorliegenden Kenntnissen, können jedoch jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden.

Die Illustrationen enthalten unter Umständen optionale Ausrüstung und Zubehör, welche(s) nicht unbedingt zur serienmäßigen Ausrüstung gehört.

Dieses Gerät wird mit nicht angebrachter Führungsschiene (Schwert) und Sägekette ausgeliefert.

Bringen Sie Führungsschiene und Kette an.

Wenn dieses Handbuch Anweisungen enthält, die Ihnen unklar erscheinen, wenden Sie sich an Ihren ECHO-Händler.

## **Sonderfunktion dieses Modells: „ES-Start“**

Der „ES-Start“ erzeugt ausreichend Drehmoment, um die Kurbelwelle auf die für die Zündung erforderliche Drehzahl zu beschleunigen, wobei kaum Rückschlag entsteht.

Der „ES“-Start erleichtert das Starten des Motors erheblich.

## **Hersteller**

**YAMABIKO CORPORATION**

**7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKIO 198-8760, JAPAN**

## **Autorisierter Repräsentant in Europa**

**Atlantic Bridge Limited**

**Atlantic House, PO Box 4800, Earley, Reading RG5 4GB, Vereinigtes Königreich**

Sicherheitsaufkleber und Symbole .....	4
Richtlinien zur Betriebssicherheit.....	5
1. Allgemeine Sicherheitsregeln .....	5
2. Vorsichtsmaßnahmen gegen Rückschlag .....	7
3. Allgemeine Sicherheitshinweise .....	8
Beschreibung.....	10
Zusammenbau.....	11
Montage der Führungsschiene und Kette.....	11
Betrieb .....	12
Kraftstoff und Schmiermittel.....	12
Kettenschmierung.....	12
Winterbetrieb .....	12
Kaltstart .....	13
Warmstart .....	14
Laufender Motor .....	14
Stoppen des Motors .....	15
Überprüfen der Kettenspannung .....	15
Überprüfung der Kettenschmierung.....	15
Arbeitsvorbereitung.....	15
Richtige Verwendung der Kettenbremse .....	16
Kettenbremse .....	16
Überprüfung der Bremsfunktion.....	17
Lösen der Kettenbremse. ....	17
Automatische Kettenbremse.....	17
Anweisungen zum Sägen .....	18
Allgemeines .....	18
Fällen eines Baums .....	19
Entasten .....	20
Zerkleinern.....	20
Zug und Druck bei Holz .....	21
Anweisungen zu Pflege und Wartung.....	22
Behebung von Betriebsstörungen .....	23
Schärfen der Sägekette .....	24
Wartung .....	26
Luftfilter .....	26
Überprüfen des Kraftstoffsystems .....	26
Kraftstofffilter .....	26
Ölfilter .....	26
Zündkerze .....	26
Zylinderrippen (Kühlsystem) .....	27
Führungsschiene .....	27
Kettenrad .....	27
Vergaser .....	27
Automatische Ölpumpe .....	27
Schalldämpfer.....	28
Erssetzen von Führungsschiene und Kette.....	28
Lagerung.....	29
Langfristige Lagerung (über 30 Tage) .....	29
Entsorgungshinweise.....	30
Technische Daten .....	31
Konformitätserklärung.....	32
Gewährleistungs- und Garantiebestimmungen für ECHO- Motorgeräte .....	33

## Sicherheitsaufkleber und Symbole

### GEFAHR

Dieses Symbol macht in Verbindung mit dem Wort „GEFAHR“ auf Handlungen oder Bedingungen aufmerksam, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod von Bedienpersonal und umstehenden Personen führen.

### WARNUNG

Dieses Symbol macht in Verbindung mit dem Wort „WARNUNG“ auf Handlungen oder Bedingungen aufmerksam, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod von Bedienpersonal und umstehenden Personen führen können.

### VORSICHT

„VORSICHT“ warnt vor einer Gefahrensituation, in der es zu leichten bis mäßigen Verletzungen kommen kann.



Ein Kreis mit umgekehrtem Schrägstrich bedeutet, dass das Dargestellte unzulässig ist.

### HINWEIS

Hinweise dieser Art enthalten Tipps zur Verwendung, Pflege und Wartung des Produkts.

Symbol	Beschreibung des Symbols	Symbol	Beschreibung des Symbols
	Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch		Öl- und Benzingemisch
	Augen-, Gehör- und Kopfschutz tragen		Sägekettenöl
	Warnung! Rückschlag möglich!		Kettenöl - Mengenregulierung
	NOTAUS		Vergaserjustierung – Leerlaufdrehzahl
	Kettenbremsenbetätigung		Garantierter Schallleistungspegel

Beachten Sie diesen Sicherheitsaufkleber am Gerät.  
Die Gerätedarstellung im Abschnitt „Beschreibung“ zeigt Ihnen, an welcher Stelle er sich befindet.

Vergewissern Sie sich, dass der Sicherheitsaufkleber lesbar und verständlich ist, und befolgen Sie die entsprechenden Sicherheitshinweise.  
Falls ein Aufkleber unleserlich geworden ist, bestellen Sie bei Ihrem ECHO-Händler einen neuen.

# Richtlinien zur Betriebssicherheit

## 1. Allgemeine Sicherheitsregeln

### Bedienungsanleitung



- Lesen Sie die Bedienungsanleitung für Ihre Motorsäge sorgfältig. Machen Sie sich genauestens mit den Bedienelementen der Motorsäge und deren Handhabung vertraut. Das Nichtbefolgen dieser Anweisungen kann zu schweren Körperverletzungen führen.
- Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren ECHO-Händler.



### Körperliche Verfassung

- Arbeiten Sie nie mit einer Motorsäge, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Sie müssen in guter körperlicher und geistiger Verfassung sein, um die Motorsäge sicher benutzen zu können.  
Fehler bei der Beurteilung oder Ausführung können schwer wiegend oder tödlich sein. Wenn anstrengende Arbeit Ihre körperliche Verfassung verschlechtern könnte, wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie mit der Motorsäge arbeiten.
- Arbeiten Sie nicht mit dem Gerät, wenn Sie krank bzw. müde sind oder unter dem Einfluss von Medikamenten oder Substanzen stehen, die Ihr Sehvermögen, Ihre Geschicklichkeit oder Ihr Beurteilungsvermögen beeinträchtigen könnten.

### Arbeits- und Schutzkleidung (für sicheres Arbeiten)



### **VORSICHT**

Gehörschutz aus Watte ist nicht zu empfehlen.

- Tragen Sie immer zugelassene Schutzbrillen, um Ihre Augen zu schützen. Sägespäne, Staub, abgerissene Zweige und sonstige Materialien können bei der Arbeit mit der Motorsäge in den Gesichtsbereich des Bedieners gelangen. Schutzbrillen bieten unter Umständen auch nur einen begrenzten Schutz der Augen, wenn die Säge an den Augenbereich des Bedieners gelangt. Wenn eine belüftete Schutzmaske verwendet wird, muss die Schutzbrille darunter getragen werden.
- ECHO empfiehlt, immer Gehörschutz zu tragen. Andernfalls kann es zu Hörschäden kommen. Sie sollten das Risiko von Hörschäden verringern, indem Sie Gehörschutz in Form eines Kopfhörers oder Ohrenstöpsel nach den Vorschriften der Berufsgenossenschaft tragen.
- Bei allen Personen, die haupt- oder nebenberuflich mit Motorsägen arbeiten, sollte von Zeit zu Zeit überprüft werden, ob sich das Gehör verschlechtert hat.
- Während der Arbeit mit der Motorsäge ist stets eine Kopfbedeckung zu tragen. Wenn Gegenstände auf Sie herabfallen können sowie beim Fällen von Bäumen und Arbeiten unter Bäumen wird das Tragen eines Schutzhelms nachdrücklich empfohlen.
- Tragen Sie stets robuste, rutschfeste Spezialhandschuhe bei der Arbeit mit Motorsägen, insbesondere für verbessertes Greifen und als Schutz vor Kälte und Vibrationen.
- Tragen Sie stets Waldarbeiterschuhe oder -stiefel mit Schutzkappen, die rutschfeste Sohlen aufweisen.
- Tragen Sie stets eng am Oberkörper anliegende Kleidung, d. h. keine Schals, Halstücher, Krawatten, Schmuck oder offene Jacken, die sich in der Sägekette oder im Unterholz verwickeln könnten.
- Tragen Sie Schutzkleidung, welche speziell für das Arbeiten mit Motorsägen entwickelt wurde. Sie sollte eng anliegen, jedoch Ihre Bewegungsfreiheit nicht einschränken.
- Stecken Sie die Hosenbeine in die Sicherheitsstiefel bzw. tragen Sie sie eng am Stiefel.
- Sicherheitswesten und sonstige Schutzkleidung aus ballistischem Material sind erhältlich. Es liegt in der Verantwortung des Bedieners, zusätzliche Schutzkleidung zu tragen, wenn es die Umstände erfordern.
- Arbeiten Sie niemals alleine. Es sollte sich, falls Sie Hilfe benötigen, immer jemand in Rufweite aufhalten.



## Kraftstoff



### GEFAHR


- ♦ Kraftstoff ist höchst entflammbar.  
Falls Kraftstoff verschüttet wird oder sich durch einen Funken entzündet, besteht Brandgefahr, und es kann zu gesundheitlichen oder materiellen Schäden kommen. Gehen Sie besonders vorsichtig mit Kraftstoff um.
- ♦ Drehen Sie nach der Tankbefüllung den Deckel fest und entfernen Sie verschüttetes Benzin.  
Sollte Kraftstoff auslaufen, darf die Motorsäge wegen Brandgefahr nicht gestartet werden, solange die Schadensstelle nicht repariert ist.




1. Öltankdeckel
  2. Kraftstofftankdeckel
- A: Anzugs-Drehrichtung



- ♦ Nur zugelassene Kraftstoffbehälter verwenden.
- ♦ Sorgen Sie für einen Feuerlöscher oder eine Decke für den Brandfall.  
Ungeachtet der getroffenen Vorsichtsmaßnahmen birgt das Arbeiten mit der Motorsäge bzw. das Arbeiten im Wald Gefahren.
- ♦ In der Nähe von Kraftstoffvorräten darf nicht geraucht werden, und es dürfen dort keine offenen Flammen oder Funken auftreten.
- ♦ Der Kraftstofftank kann unter Druck stehen.  
Schrauben Sie den Kraftstoffdeckel stets etwas los, und warten Sie ab, bis ein Druckausgleich hergestellt ist, bevor Sie den Deckel abnehmen.
- ♦ Füllen Sie den Kraftstofftank im Freien auf (wobei darauf zu achten ist, dass keine feuergefährlichen Gegenstände in der Nähe herumliegen) und schrauben Sie den Tankdeckel wieder fest zu.  
Füllen Sie Kraftstoff niemals in Innenräumen ein oder um.
- ♦ Wischen Sie verschütteten Kraftstoff vom Gerät ab.
- ♦ Füllen Sie nie Kraftstoff nach, wenn der Motor noch heiß ist oder gar läuft.
- ♦ Lagern Sie das Gerät nicht mit Kraftstoff im Tank, da durch auslaufendes Benzin ein Brand ausgelöst werden könnte.




## Starten des Motors



- ♦ Gehen Sie mind. 3 m von dort weg, wo Sie getankt haben, bevor Sie den Motor starten.
- ♦ Lassen Sie es nicht zu, dass andere Personen in der Nähe der Motorsäge sind, wenn Sie sie starten oder damit arbeiten.  
Achten Sie darauf, dass sich keine Zuschauer oder Tiere im Arbeitsbereich befinden.  
Lassen Sie niemanden das Holz halten, an dem Sie sägen.
- ♦ Beginnen Sie erst mit dem Sägen, wenn Sie einen freien Arbeitsbereich, sicheren Stand und einen Rückzugsweg vom fallenden Baum haben.
- ♦ Bevor Sie den Motor starten, vergewissern Sie sich, dass die Sägekette keinen Kontakt mit Gegenständen hat.
- ♦ Sorgen Sie dafür, dass die Handgriffe frei von Schmutz, Öl- oder Benzinrückständen sind.
- ♦ Die Motorsäge darf nur in gut durchlüfteten Bereichen betrieben werden.  
Auspuffgase, Ölnebel (von der Schmierung der Motorsäge) oder Sägestaub schaden der Gesundheit.

## Transport







### 1. Schwertschutz

- ♦ Wenn Sie die Motorsäge transportieren, verwenden Sie immer den entsprechenden Schwertschutz.
- ♦ Tragen Sie die Motorsäge nur mit abgeschaltetem Motor, wobei Schwert und Kette nach hinten und der Schalldämpfer vom Körper wegweisen müssen.

## 2. Vorsichtsmaßnahmen gegen Rückschlag

### **GEFAHR**

**Vorsichtsmaßnahmen gegen Rückschlag für Bediener der Motorsäge:** Zu einem Rückschlag der Säge kann es kommen, wenn die Spitze des Schwerts einen Gegenstand berührt oder wenn das Holz beim Schnitt zusammenfällt und die Sägekette einklemmt.



- Die Spitzenberührung kann in manchen Fällen zu einem blitzschnellen Rückschlag führen, der das Schwert nach oben und in Richtung des Bedieners schleudert (Rotationsrückschlag).  
Verklemmt sich die Sägekette entlang der oberen Seite des Schwerts, kann es sein, dass die Motorsäge sehr schnell in Richtung des Bedieners zurückgedrückt wird (linearer Rückschlag).
- Jede dieser Reaktionen kann zur Folge haben, dass Sie die Kontrolle über die Motorsäge verlieren und mit der laufenden Sägekette in Berührung kommen, was zu schweren Körperverletzungen führen kann.  
Als Bediener sollten Sie verschiedene Dinge beachten, um unfallfrei zu arbeiten.
- Mit Grundlagenkenntnissen über den Rückschlag können Sie das Überraschungselement verringern oder ausschalten.  
Plötzliche, unerwartet auftretende Ereignisse begünstigen Unfälle.  
Wenn Sie wissen, wie ein Rotationsrückschlag entsteht (durch Berührung der Schwertspitze mit einem Gegenstand oder dem Boden bzw. durch Verklemmen im Holz), können Sie sich davor schützen.
- Bedienen Sie eine Motorsäge niemals nur mit einer Hand!  
Für Bediener, Helfer und Zuschauer kann das einhändige Arbeiten zu schwersten Verletzungen führen.  
Für sicheres Arbeiten halten Sie das Gerät immer mit beiden Händen, wobei eine Hand immer am Gashebel ist.  
Die Motorsäge kann Ihnen sonst aus der Hand gleiten, was zum Verlust der Kontrolle und damit zu Verletzungen führen kann.
- Halten Sie bei laufendem Motor die Säge immer mit beiden Händen, die rechte Hand am hinteren Handgriff und die linke Hand am vorderen Handgriff.  
Halten Sie die Griffe der Motorsäge mit der ganzen Hand fest.  
Ein fester Griff hilft, Rückschläge zu verringern und die Motorsäge unter Kontrolle zu halten.  
Halten Sie die Motorsäge immer mit beiden Händen fest.
- Schneiden Sie nie über Brusthöhe bzw. Gegenstände, zu dessen Erreichen Sie sich strecken müssen.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Arbeitsbereich frei von Hindernissen ist.  
Vermeiden Sie, dass die Schwertspitze einen anderen Stamm, Ast oder ein anderes Hindernis berührt, während Sie mit der Motorsäge arbeiten.
- Das Sägen mit hoher Drehzahl verringert die Wahrscheinlichkeit eines Rückschlags.  
Das Sägen mit Halbgas oder niedriger Motordrehzahl kann in schwierigen Situationen besser für die Kontrolle sein und dadurch ebenso die Wahrscheinlichkeit eines Rückschlags verringern.
- Beachten Sie die Hinweise zum Schärfen und Warten der Motorsäge.
- Benutzen Sie nur Austauschschwerter und -ketten, die vom Hersteller angegeben.

---

### 3. Allgemeine Sicherheitshinweise

#### Vibration und Kälte



Es wird vermutet, dass eine Beschwerde namens Raynaud-Syndrom, die die Finger mancher Menschen befällt, durch Arbeit bei Kälter und Vibration herbeigeführt wird.

Ihre ECHO-Motorsäge ist daher mit stoßdämpfenden Halterungen ausgerüstet, die die über die Griffe übertragenen Vibrationen verringern sollen.

Durch Arbeiten bei Kälte und Vibration kann sich ein Prickeln und Brennen bemerkbar machen, dem sich Farblosigkeit und Gefühllosigkeit der Finger anschließen.

Die nachstehend aufgeführten Vorkehrungen werden nachdrücklich empfohlen, da die Mindestwerte, bei denen diese Krankheit ausgelöst wird, nicht bekannt sind.

- ♦ Halten Sie Ihren Körper warm, insbesondere Kopf und Nacken, Füße und Fußgelenke sowie Hände und Handgelenke.
- ♦ Legen Sie häufige Pausen ein, in deren Verlauf Sie den Kreislauf durch intensive Armübungen anregen, und rauchen Sie nicht.
- ♦ Begrenzen Sie die Arbeitsstunden mit der Säge.  
Teilen Sie jeden Arbeitstag so ein, dass zwischendurch auch Arbeiten ohne Motorsäge verrichtet werden.
- ♦ Wenn Ihre Finger schmerzen, rot und angeschwollen sind und schließlich bleich und gefühllos werden, müssen Sie einen Arzt aufsuchen, bevor Sie sich weiterhin Kälte und Vibrationen aussetzen.

#### Tendoperiostosen (Ermüdungserscheinungen von Sehnen und Knochenhaut)

Es wird angenommen, dass eine Überanstrengung der Muskeln und Sehnen der Finger, Hände, Arme und Schultern in den betreffenden Körperteilen Schmerz, Schwellungen, Gefühllosigkeit, Schwäche und auch akuten Schmerz verursachen kann.

Auf folgende Art mindern Sie das Risiko von Tendoperiostosen / Karpaltunnelsyndrom:

- ♦ Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Handgelenk nicht zu sehr beugen, strecken oder verdrehen.  
Versuchen Sie, Ihr Handgelenk gerade zu halten.  
Benutzen Sie beim Greifen nicht nur Daumen und Zeigefinger, sondern die ganze Hand.
- ♦ Legen Sie von Zeit zu Zeit Pausen ein, um Wiederholungsbewegungen zu minimieren, und lassen Sie Ihre Hände ruhen.
- ♦ Reduzieren Sie die Geschwindigkeit und den Kraftaufwand, mit der Sie die Wiederholungsbewegung ausführen.
- ♦ Führen Sie geeignete Übungen zur Stärkung der Hand- und Armmuskulatur durch.
- ♦ Suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie ein Prickeln, Gefühllosigkeit oder Schmerzen in den Fingern, Händen, Handgelenken oder Armen bemerken.

#### EU-Richtlinie "Vibration"

Die EU-Richtlinie „Vibration“ (2002/44/EG) dient dem Schutz von Personen vor Sicherheits- und Gesundheitsrisiken, die durch mechanische Vibrationen eines Geräts verursacht werden. Danach dürfen Arbeitskräfte höchstens 8 Stunden täglich einer bestimmten Vibration ausgesetzt werden (Tages-Schwingungsexposition A(8)).

Jeder Arbeitgeber, der eine Arbeitskraft ein Gerät bedienen lässt, muss den Wert A(8) berücksichtigen.

Folgende mechanische Vibrationswerte können bei diesem Gerät zur leichteren Berechnung des A(8)-Werts als Richtwerte verwendet werden:

MODELL	CS-390ESX
Vorderer / Linker Handgriff ( $m/s^2$ )	3,2
Hinterer / Rechter Handgriff ( $m/s^2$ )	3,4


## Gerätezustand

### ⚠️ **WARNUNG**

Nehmen Sie an der Motorsäge keinerlei Veränderungen vor.  
Verwenden Sie ausschließlich Ersatzteile und Zubehör, welche von ECHO für dieses Gerät zugelassen sind.  
Der Einsatz von ungeeignetem Zubehör kann sehr gefährlich sein und zu Gesundheitsschädigungen führen.

- Arbeiten Sie nie mit einer beschädigten, schlecht eingestellten oder nicht vollständig zusammengebauten Maschine.  
Arbeiten Sie niemals mit einer Motorsäge mit lockerem oder defektem Schalldämpfer. Vergewissern Sie sich, dass die Sägekette stoppt, wenn Sie den Gashebel loslassen.

## Sägen



### ⚠️ **VORSICHT**

Berühren Sie nach Gebrauch der Kettensäge nicht die heißen Oberflächen der Zylinderabdeckung und des Schalldämpfers.

- Arbeiten Sie nie mit einer Motorsäge an einem Baum, wenn Sie nicht dafür ausgebildet sind.
- Halten Sie bei laufendem Motor Ihren Körper von der Motorsäge fern.
- Seien Sie extrem vorsichtig, wenn Sie dünne Äste und Büsche schneiden, denn Kleingeäst kann sich in der Sägekette verfangen, in Ihre Richtung geschleudert werden oder Sie aus dem Gleichgewicht bringen.
- Stellen Sie sich immer auf die Bergseite, wenn Sie ausasten oder einen Stamm zersägen.  
Der Stamm könnte beim Bearbeiten ins Rollen kommen.
- Wenn Sie an einem Stamm sägen, der unter Spannung steht, bereiten Sie sich auf das Zurückspringen vor, um nicht vom Stamm oder der Säge getroffen zu werden, wenn der abgeschnittene Stamm umfällt.
- Das Sägen auf einer Leiter ist sehr gefährlich, da die Leiter rutschen kann und die Kontrolle über die Motorsäge eingeschränkt ist.  
Arbeiten ohne festen Boden unter den Füßen sollten den Profis überlassen werden.
- Stehen Sie immer mit beiden Beinen fest auf dem Boden.  
Arbeiten Sie nie in einer Position ohne Bodenkontakt.
- Stellen Sie den Motor ab, bevor Sie die Motorsäge absetzen.

## Praktischer Einsatz




- Sicheres Arbeiten mit einer Motorsäge erfordert eine Maschine in technisch einwandfreiem Zustand, gesundes Urteilsvermögen und Kenntnis der Arbeitsverfahren für die jeweilige Aufgabe.
- Lassen Sie niemanden mit der Motorsäge arbeiten, der die Bedienungsanleitung nicht genau durchgelesen und verstanden hat.
- Benutzen Sie die Säge nur, um Holz oder Holzprodukte zu bearbeiten.  
Schneiden Sie nie Festmetall, Blech, Kunststoff oder anderes Material, das nicht aus Holz ist.

## Wartung

- Servicearbeiten außer den in der Wartungsanleitung beschriebenen Arbeiten sollten von ausgebildetem Werkstattpersonal durchgeführt werden.  
(Beispiel: Wenn beim Ausbau der Kupplung ein ungeeignetes Werkzeug zum Halten des Schwungrads verwendet wird, kann es zu einer Beschädigung des Schwungrads kommen und es kann infolgedessen zersprengen.)

## Beschreibung



1. **Schalldämpfer** - Der Schalldämpfer dient zur Senkung des Auspuffflärms und verhindert, dass glühende Kohlenstoffpartikel aus dem Schalldämpfer austreten.
2. **Vorderer Handschutz** - Schutz zwischen vorderem Handgriff und der Sägekette, um die Hand vor Verletzungen zu schützen und die Maschine zu kontrollieren, wenn die Hand vom Griff abrutscht. Dieser Schutz wird verwendet, um die Kettenbremse zu aktivieren und die Kettenrotation zu stoppen.
3. **Choke-Knopf** - Einrichtung zum Anreichern des Kraftstoff-/Luft-Gemischs im Vergaser, um den Kaltstart zu erleichtern.
4. **Hinterer Handgriff (rechte Hand)** - Griff, der am hinteren Ende des Motorgehäuses befestigt ist.
5. **Hinterer Handschutz** - Verbreiterung am unteren Teil des hinteren Griffs zum Schutz der Hand vor der Kette, falls diese bricht oder vom Schwert abrutscht.
6. **Kupplungsabdeckung** - Schutzabdeckung für Schwert, Sägekette, Kupplung und Kettenrad, wenn die Motorsäge in Betrieb ist.
7. **Kettenfangbolzen** - Vorrichtung zum Auffangen der Kette und Verhindern von Verletzungen der rechten Hand des Bedieners, falls die Kette beim Sägen bricht oder vom Schwert abrutscht.
8. **Krallenanschlag** - Vor der Führungsschiene befestigtes Bauteil, das bei Kontakt mit einem Baum oder Baumstamm als Drehpunkt dient.
9. **Kettenspannschraube** - Zum Einstellen der Kettenspannung.
10. **Führungsschiene** - Der Teil, der zur Führung der Kettensäge dient (wird auch „Schwert“ genannt).
11. **Sägekette** - Die Sägekette dient als Schneidwerkzeug.
12. **Öltankdeckel** - Verschließt den Öltank.
13. **Startergriff** - Der Griff des Starters zum Starten des Motors.
14. **Kraftstofftankdeckel** - Verschließt den Kraftstofftank.
15. **Gashebel** - Regelt die Motordrehzahl und wird vom Bediener mit dem Finger betätigt.
16. **Gashebelsperre** - Einrichtung zur Verhinderung des versehentlichen Betriebs des Gashebels.
17. **Stoppschalter** - Einrichtung, die die Zündanlage ein- bzw. ausschaltet, d. h. den Motor startet bzw. stoppt.
18. **Verschlussknopf Luftfilterabdeckung** - Wird zur Befestigung der Luftfilterabdeckung verwendet.
19. **Luftfilterabdeckung** - Deckt den Luftfilter ab.
20. **Sicherheitsaufkleber** - Teilenummer 890345-39231
21. **Vorderer Handgriff (linke Hand)** - Griff, der sich vorn am Motorgehäuse befindet.
22. **Zylinderabdeckung** - Kühlluftgrill. Er deckt Zylinder, Zündkerze und Schalldämpfer ab.
23. **Bedienungsanleitung** - Gehört zum Lieferumfang des Geräts.  
Sie ist vor Inbetriebnahme zu lesen und als Nachschlagewerk für die Betriebssicherheit sorgsam aufzubewahren.
24. **Werkzeuge** - 13 x 19 mm Kombi-Schlüssel (Schraubendreher / Zündkerzenschlüssel), 3 mm und 4 mm Sechskantschlüssel.
25. **Schwertschutzabdeckung** - Verkleidung die die Führungsschiene und Kette während des Transports oder in Arbeitspausen schützt.

# Zusammenbau

## Montage der Führungsschiene und Kette

### **⚠️ WARNUNG**

Stoppen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit den Motor, bevor Sie die nachfolgenden Arbeiten ausführen.


### **⚠️ VORSICHT**

1. Führen Sie alle Einstellungen bei kaltem Motor durch.
2. Tragen Sie immer Handschuhe, wenn Sie an der Kette arbeiten.
3. Arbeiten Sie nie mit einer schlecht gespannten Kette.

### HINWEIS


Ziehen Sie den Kettenbremshebel (vorderer Handschutz) vollständig zurück, um die Kupplungsabdeckung der Motorsäge ein- oder auszubauen.

1. Lösen der Kettenbremse
2. Zwei Muttern
3. Kupplungsabdeckung



Bringen Sie Führungsschiene und Kette wie folgt an:

- Lösen Sie die beiden Muttern, und nehmen Sie die Kupplungsabdeckung ab.
- 4. Führungsschiene
- 5. Kupplung
- Montieren Sie die Schiene, und schieben Sie sie in Richtung Kupplung, um die Kettenmontage zu erleichtern.
- 6. Bohrung der Schiene
- Montieren Sie die Sägekette wie abgebildet.  
(Stellen Sie dabei die richtige Laufrichtung der Schneidelemente sicher.)
- Lösen Sie die Kettenbremse, und montieren Sie die Kupplungsabdeckung über die Bolzen der Führungsschiene.  
Ziehen Sie die beiden Muttern handfest.  
Vergewissern Sie sich, dass die Kettenspansschraube in die Bohrung der Schiene passt.
- 7. Kettenspanner
- 8. Richtung zum Spannen der Kette
- Heben Sie die Spitze der Schiene an, und drehen Sie die Kettenspansschraube im Uhrzeigersinn, bis die Kette eng an der Unterseite der Führungsschiene anliegt.  
A: Korrekte Spannung  
B: Falsche Spannung
- Heben Sie die Spitze der Führungsschiene an, und ziehen Sie die beiden Muttern fest.  
• Stellen Sie sicher, dass sich die Kette von Hand bewegen lässt.  
Lockern Sie die Kettenspannung etwas, wenn Sie das Gefühl haben, dass die Kette zu stramm sitzt.



## Betrieb

### Kraftstoff und Schmiermittel

#### **! VORSICHT**

**Schrauben Sie beim Öffnen des Kraftstofftanks den Kraftstoffdeckel stets sehr langsam los und warten Sie ab, bis Druckausgleich besteht, bevor Sie den Deckel abnehmen.**



- Der Kraftstoff ist ein Gemisch aus Normalbenzin und hochwertigem Markenöl für luftgekühlte Zweitaktmotoren.  
Verwenden Sie unverbleites Benzin mit mindestens 89 Oktan.  
Verwenden Sie keinen Kraftstoff mit Methylalkohol oder mehr als 10 % Ethylalkohol.
- Empfohlenes Mischverhältnis: 50 : 1 (**2 %**) Öl nach ISO-L-EGD Standard (ISO/CD13738), JASO FC, FD und ECHO Premium 50 : 1 Öl.
  - Mischen Sie den Kraftstoff nicht direkt im Motor-Kraftstofftank.
  - Achten Sie darauf, dass kein Benzin oder Öl verschüttet wird.  
Wischen Sie verschütteten Kraftstoff stets auf.
  - Gehen Sie mit Benzin vorsichtig um.  
Es ist äußerst leicht entzündlich.
  - Lagern Sie Benzin nur in zugelassenen Behältern.

### Kettenschmierung




- Eine ordnungsgemäß geschmierte Kette minimiert die Reibung zwischen Kette, Führungsschiene und Kettenrad während des Betriebs und stellt eine längere Lebensdauer sicher.  
Verwenden Sie ECHO echtes Kettenöl oder ein anderes empfohlendes Kettenöl von ECHO, das speziell für die korrekte Schmierung von Schienen und Ketten ausgelegt ist. Diese Öle enthalten Fixiermittel sowie Anti-Aging- und Antioxidationsmittel.  
Fragen Sie Ihren ECHO-Händler nach einem geeigneten Kettenöl.
- Verwenden Sie nie Altöl oder zurückgewonnenes Öl, dies kann zu verschiedenen Funktionsstörungen des Ölsystems führen.  
Schmierprobleme, die entstehen, weil das falsche Öl verwendet wurde, machen alle Garantieansprüche nichtig.
- Besonders Kettenöl auf Pflanzenbasis verharzt schnell, haftet an der Ölpumpe, der Schiene und der Kette an, verursacht Funktionsstörungen und verkürzt die Lebensdauer des Geräts.  
Nach der Verwendung das Kettenölsystem mit Kettenöl auf Mineral- oder chemischer Basis durchspülen; Kettenöl auf Pflanzenbasis gegebenenfalls verwenden, wenn dies aufgrund örtlicher / kommunaler Vorschriften oder wegen anderer Gründe erforderlich ist.
- In einer Notsituation kann kurzfristig frisches SAE 10W-30 Motoröl verwendet werden.

### Winterbetrieb

#### **HINWEIS**

- Bringen Sie den Luftregler in die Position für Betrieb bei niedrigen Außentemperaturen (mit dem Schneemannzeichen nach oben), wenn das Gerät bei Außentemperaturen von weniger als 5 °C verwendet wird.
- Für einen Betrieb bei Temperaturen über 5 °C bringen Sie den Luftregler wieder in seine ursprüngliche Position.
- Nichtbeachtung dieser Anweisung führt zu einer Überhitzung des Motors.



1. Luftregler
2. Position für Betrieb bei niedrigen Außentemperaturen (Schneemannzeichen)
3. Position für Betrieb bei hohen Außentemperaturen (Sonnenzeichen)

Verwenden Sie den Luftregler, um im Winterbetrieb Vergaserprobleme zu vermeiden.

- Ziehen Sie den Choke-Knopf und entfernen Sie die Luftfilterabdeckung und den Luftfilter.
- Ziehen Sie den Luftregler heraus, und setzen Sie ihn mit dem Schneemannzeichen nach oben wieder ein.
- Für einen Betrieb bei Temperaturen über 5 °C bringen Sie den Luftregler wieder in seine ursprüngliche Position (mit dem Sonnenzeichen nach oben).

## Kaltstart

### ⚠️ **WARNUNG**


- ♦ Nachdem der Choke-Knopf gezogen und der Knopf anschließend in die ursprüngliche Position zurückgestellt wurde, verbleibt der Gashebel in einer erhöhten Leerlaufeinstellung.
- ♦ Wird der Motor in dieser erhöhten Leerlaufeinstellung gestartet, beginnt sich die Sägekette zu drehen.  
Starten Sie den Motor erst bei aktiverter Kettenbremse.

### ⚠️ **VORSICHT**

1. Nach dem Anspringen des Motors sofort den Gashebel eindrücken und loslassen, um die Gashebelsperre zu entsperren und zur Leerlaufdrehzahl zurückzukehren, dann den vorderen Handschutz sofort in Richtung zum Bediener ziehen. (Position der Kettenbremse: Gelöst)
2. Geben Sie bei aktiverter Kettenbremse kein Gas.
3. Verwenden Sie die Kettenbremse nur zum Starten des Motors oder in Notfällen.
4. Verwenden Sie den Halbgasknopf niemals zum Sägen, sondern nur zum Starten des Motors.

## HINWEIS

Ziehen Sie das Starterseil nicht bis zum Anschlag heraus.  
Lassen Sie den Startergriff nicht zum Gehäuse zurück schnappen.



A: Startergriff "ES" Start


1. Position der Kettenbremse: Aktiviert
2. Stoppschalter (Ein)
3. Choke-Knopf (Geschlossen)
4. Choke-Knopf (Offen)

- ♦ Füllen Sie den Kraftstofftank mit Kraftstoff.  
Es ist nicht zulässig, Kraftstoff bis über den Ansatz des Einfüllstutzens zu füllen.


- ♦ Füllen Sie den Kettenöltank mit Schmiermittel.

- ♦ Drücken Sie den Handschutz nach vorn.  
(Position der Kettenbremse: Aktiviert)


- ♦ Stellen Sie den Stoppschalter nach oben.




- ♦ Ziehen Sie den Choke-Knopf ganz heraus.



- ♦ Halten Sie die Motorsäge sicher in der Hand.
- ♦ Beim Anlassen der Säge dürfen Führungsschiene und Sägekette mit nichts in Berührung sein.
- ♦ Ziehen Sie bis zum ersten Zündgeräusch mehrmals am Startergriff.



- ♦ Drücken Sie den Choke-Knopf ganz hinein.
- ♦ Ziehen Sie den Startergriff erneut.




---

## Warmstart

### 1. Position der Kettenbremse: Aktiviert

- ♦ Vergewissern Sie sich, dass sich Kraftstoff und Kettenöl in den Tanks befindet.
- ♦ Drücken Sie den Handschutz nach vorne.  
(Position der Kettenbremse: Aktiviert)
- ♦ Stellen Sie den Stoppschalter nach oben.




- ♦ Halten Sie die Motorsäge sicher in der Hand.
- ♦ Ziehen Sie den Startergriff.
- ♦ Bei Bedarf kann der Choke verwendet werden, aber betätigen Sie nach dem ersten Zündgeräusch kurz den Gashebel, um den Halbgasknopf und den Choke auszurasten. Nachdem der Choke-Bedienungsknopf gezogen und der Knopf anschließend in die ursprüngliche Position zurückgestellt wurde, verbleibt der Gashebel in einer erhöhten Leerlaufeinstellung.

## Laufender Motor

### 1. Position der Kettenbremse: Gelöst

2. Gashebelsperre
3. Gashebel

- ♦ Sobald der Motor anspringt, sollte er einige Minuten im Leerlauf drehen.
- ♦ Ziehen Sie den vorderen Handschutz sofort zum Bediener.  
(Position der Kettenbremse: Gelöst)



- ♦ Drücken Sie langsam den Gashebel, um die Motordrehzahl zu erhöhen.
- ♦ Die Kette setzt sich in Bewegung, wenn der Motor ca. 4000 U/Min. erreicht.
- ♦ Achten Sie auf die richtige Beschleunigung und die Schmierung von Sägekette und Führungsschiene.
- ♦ Lassen Sie den Motor nicht unnötig mit hoher Drehzahl laufen.
- ♦ Vergewissern Sie sich, dass die Motorsäge stoppt, wenn Sie den Gashebel loslassen.


## Stoppen des Motors

### HINWEIS

Wenn der Motor nicht anhält, ziehen Sie den Choke-Knopf ganz heraus.  
Lassen Sie vor einem Neustart des Motors den Stoppschalter von einem zugelassenen ECHO-Händler prüfen und ggf. reparieren.

1. Leerlaufsteller
2. Stoppschalter

- ♦ Lassen Sie den Gashebel los und den Motor im Leerlauf drehen.
- ♦ Stellen Sie den Stoppschalter nach unten.



## Überprüfen der Kettenspannung


### ⚠️ WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass der Motor beim Überprüfen der Kettenspannung abgeschaltet ist.

### HINWEIS

Lösen Sie immer die Muttern der Kupplungsabdeckung, bevor Sie die Kettenspannschraube verstehen, sonst beschädigen Sie die Abdeckung und den Kettenspanner.

- ♦ Die Kettenspannung sollte während der Arbeit regelmäßig geprüft und bei Bedarf korrigiert werden.
- ♦ Spannen Sie die Kette so stramm wie möglich.  
Die Kette muss sich jedoch immer noch leicht von Hand durchziehen lassen.




## Überprüfung der Kettenshmierung

- ♦ Halten Sie die Motorsäge über trockenem Untergrund, und lassen Sie die Maschine 30 Sekunden mit Halbgas laufen.  
Ein dünner Film von „ausgespritztem“ Öl sollte auf dem Untergrund sichtbar sein.



## Arbeitsvorbereitung

- ♦ Machen Sie sich vor den Sägearbeiten mit der Motorsäge vertraut.
- ♦ Es ist von Vorteil, wenn Sie zur Übung mehrmals etwas Holz bzw. einige Äste zersägen.
- ♦ Lassen Sie keine Personen oder Tiere in den Arbeitsbereich.  
Sollten mehrere Personen gleichzeitig sägen, halten Sie immer einen Sicherheitsabstand ein.



## Richtige Verwendung der Kettenbremse

### **⚠ GEFAHR**

Eine Rückschlagbewegung ist sehr gefährlich.  
Rückschlag tritt auf, sobald die Spitze der Führungsschiene mit Holz oder einem anderen Gegenstand in Berührung kommt.  
Durch die Kettenbremse wird die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung durch Rückschlag verringert.  
Überprüfen Sie vor jedem Einsatz die Kettenbremse auf optimale Funktion.

### **HINWEIS**

- ♦ Zur Übung: Schieben Sie beim Fällen eines kleinen Baums den vorderen Handschutz (Kettenbremshobel) nach vorn, um die Bremse einzurasten.
- ♦ Stellen Sie vor jedem Arbeitsgang sicher, dass die Kettenbremse richtig funktioniert.
- ♦ Wenn die Kettenbremse mit Holzspänen verstopft ist, wird ihre Funktionsweise etwas beeinträchtigt.  
Halten Sie deshalb das Gerät immer sauber.
- ♦ Geben Sie bei aktivierter Kettenbremse kein Gas.
- ♦ Die Kettenbremse wird in Notfällen verwendet.  
Verwenden Sie sie nur, wenn es absolut erforderlich ist.
- ♦ Wenn Sie beim Anlassen den Halbgasknopf benutzen, lassen Sie die Kettenbremse eingeschaltet.
- ♦ Lösen Sie die Bremse sofort nach dem Starten des Motors.
- ♦ Testen Sie die Bremse niemals in einem Bereich, wo Benzindämpfe vorhanden sind.

### **Kettenbremse**



Die Aufgabe der Kettenbremse ist es, nach einem Rückschlag die Kette zu stoppen.

Sie kann den Rückschlag nicht verhindern und nicht verringern.

Verlassen Sie sich zum Schutz vor einem Rückschlag nicht auf die Kettenbremse.

Selbst mit einer Kettenbremse ist es unerlässlich, sich auf seine gute Wahrnehmung und korrekte Sägemethoden zu verlassen, als ob keine Kettenbremse vorhanden wäre.

Auch bei normalem Einsatz und korrekter Wartung kann sich die Ansprechzeit der Bremse verlängern.

Die folgenden Fehler können den Schutz, den die Kettenbremse bietet, beeinträchtigen:



- ♦ Die Motorsäge wird zu nah am Körper gehalten.

Die Rückschlaggeschwindigkeit kann selbst für eine perfekt gewartete Bremse zu schnell sein.

- ♦ Die Hand des Bedieners ist nicht am Handschutz.

Dadurch kann die Kettenbremse nicht ausgelöst werden.


- ♦ Mangelnde Pflege und Wartung verlängert die Bremszeit und sorgt für eine geringere Wirksamkeit.

♦ Schmutz, Fett, Öl, Späne usw. befinden sich in den beweglichen Teilen der Bremsanlage und können dadurch die Bremszeit verlängern.

♦ Verschleiß und Beanspruchung der aktivierte Bremsfeder und Verschleiß der Brems- / Kupplungstrommel und Drehpunkte kann die Bremszeit verlängern.

- ♦ Ein beschädigter Handschutz und Kettenbremshobel kann die Bremse ganz außer Kraft setzen.


## Überprüfung der Bremsfunktion



1. Stellen Sie die Motorsäge auf festem Untergrund ab.
2. Halten Sie den Griff mit beiden Händen und geben Sie Vollgas.
3. Betätigen Sie die Kettenbremse, indem Sie das linke Handgelenk gegen den vorderen Handschutz bewegen, ohne dabei den vorderen Griff loszulassen.
4. Die Kette muss sofort stoppen.
5. Lassen Sie den Gashebel los.

Wenn die Kette nicht sofort stoppt, lassen Sie die Säge von Ihrem ECHO-Händler reparieren.

## Lösen der Kettenbremse.




- Sobald der vordere Handschutz vollständig zum Bediener gezogen wird, ist die Kettenbremse gelöst.

## Automatische Kettenbremse

### WICHTIG

Beim Überprüfen der Funktion der automatischen Kettenbremse verwenden Sie ein Material mit ähnlicher Oberfläche wie Holz, damit die Sägekette nicht beschädigt wird.



- 1). **Schienspitze ca. 35 cm hoch halten.**

- 2). **Hinteren Handgriff** mit der rechten Hand nur locker umfassen.

Die automatische Kettenbremse stoppt den Betrieb der Motorsäge derart, dass die am Ende der Kettenschiene erzeugte Rückschlagwirkung automatisch die Kettenbremse betätigkt. Gehen Sie auf folgende Weise vor, um sicherzustellen, dass die automatische Kettenbremse richtig funktioniert:


1. **Stellen Sie den Motor der Säge ab.**
2. Greifen Sie den vorderen und hinteren Handgriff locker mit den Händen, dass die Kettenschiene wie in der Abbildung dargestellt auf einer Höhe von ca. 35 cm gehalten wird.
3. Lassen Sie den vorderen Handgriff mit der linken Hand langsam los.  
Das Ende der Kettenschiene schlägt auf das Holz bzw. den Untergrund auf und erhält dadurch einen Stoß.  
(\* Dabei den hinteren Handgriff mit der rechten Hand nur locker umfassen.)
4. Dieser Stoß wird zum Bremshebel übertragen und betätigt die Kettenbremse.

## Anweisungen zum Sägen

### **GEFAHR**

Achten Sie darauf, dass die Spitze der Führungsschiene bei laufendem Motor keine Gegenstände berührt, um einen Rückschlag zu vermeiden.

#### Allgemeines



Eine Motorsäge darf immer nur von einer Person bedient werden.

Es ist zeitweise schon schwer genug, die eigene Sicherheit zu gewährleisten.

Deshalb sollten Sie nicht auch noch die Verantwortung für eine Hilfskraft übernehmen.

Sobald Sie die Grundlagen im Umgang mit der Säge erlernt haben, ist der gesunde Menschenverstand Ihr bester Helfer.

Stehen Sie links von der Säge mit der linken Hand am vorderen Handgriff und der rechten Hand am hinteren Handgriff, damit Sie den Gashebel mit dem rechten Zeigefinger betätigen können.

Bevor Sie einen Baum zu fällen versuchen, zersägen Sie zunächst einmal kleinere Stämme oder Zweige.

Machen Sie sich mit den Bedienungselementen und der Reaktionsweise der Säge vertraut.

Lassen Sie den Motor an, und achten Sie darauf, dass er richtig läuft.

Betätigen Sie den Gashebel, damit sich die Drosselklappe ganz öffnet, und beginnen Sie mit dem Sägen.

Es ist nicht erforderlich, fest nach unten zu drücken, damit das Sägen beginnt.

Wenn die Kette richtig geschärft ist, müsste das Sägen relativ leichtgängig ablaufen.

Wenn Sie zu fest auf die Säge drücken, läuft der Motor langsamer, und das Sägen wird dann schwieriger.

Bestimmte Substanzen können das Gehäuse Ihrer Motorsäge angreifen.

(Beispiel: Baumsäure, Düngemittel usw.)

Um eine Beschädigung des Gehäuses zu vermeiden, sind die Sägespäne, die sich an der Kupplung und an der Führungsschiene angesammelt haben, zu entfernen und diese Bereiche gründlich mit Wasser zu reinigen.

## Fällen eines Baums



Ein fallender Baum kann schwere Schäden verursachen, wenn er auf ein Fahrzeug, ein Gebäude, einen Zaun, eine Stromleitung oder einen anderen Baum fällt.

Ein Baum kann so gefällt werden, dass er dorthin fällt, wo er später liegen soll.

Zuerst müssen Sie also festlegen, wohin er fallen soll!

Vor dem Sägen müssen Sie alle Hindernisse um den Baum herum aus dem Weg räumen. Beim Arbeiten brauchen Ihre Füße sicheren Halt. Außerdem müssen Sie so arbeiten, dass die Säge keine Hindernisse berührt.

**Danach stellen Sie sicher, dass Sie freie Bahn haben, um sich in Sicherheit zu bringen.**

Sobald der Baum zu fallen beginnt, müssen Sie sich in einem Winkel von 45 Grad aus der Fallrichtung und mindestens 3 Meter vom Baum entfernen, damit Sie geschützt sind, falls der Baum beim Fallen über den Baumstumpf hinweg zurückschnellt.

**Beginnen Sie mit dem Einschnitt auf der Seite, auf die der Baum fallen soll.**

- Kerbe: 1/3 vom Durchmesser und im Winkel von 30° bis 45°
- Fällschnitt: 2,5 bis 5 cm höher
- Bruchleiste: 1/10 vom Durchmesser

Sägen Sie eine Kerbe auf ca. 1/3 der Höhe des Baumstamms.

Die Position dieser Kerbe ist wichtig, da der Baum versucht, „in die Kerbe“ zu fallen.

Der Fällschnitt erfolgt an der gegenüberliegenden Seite.

Er wird angesetzt, indem ein Krallenanschlag an der gegenüberliegenden Seite ca. 2,5 bis 5 cm oberhalb des unteren Kerbenrands angebracht wird, und endet bei ca. 1/10 des Durchmessers zur Innenkante der Kerbe, damit der Teil des Baums ohne Einschnitt als Bruchleiste fungiert.

1. Kerbschnitte
  2. Fällschnitt
  3. Keile (falls Platz vorhanden ist)
  4. Fällen
- A: 1/10 vom Durchmesser bleibt als Bruchleiste stehen

Versuchen Sie nicht, über den Fällschnitt die Kerbe zu erreichen.

Das verbleibende Holz zwischen Kerbe und Fällschnitt, die so genannte Bruchleiste, wirkt beim Fallen des Baums wie ein „Scharnier“ und lenkt den Baum in die gewünschte Fallrichtung.

Wenn der Baum zu fallen beginnt, halten Sie den Motor an, legen Sie die Säge auf den Boden, und bringen Sie sich schnell in Sicherheit.

### Fällen großer Bäume

1. Kerbschnitte
  2. Rundum-Methode
  3. Fällschnitt
  4. Rundum-Methode
  5. Fällschnitte
- A: Keile




Beim Fällen großer Bäume mit einem Durchmesser, der zweimal so groß ist wie die Länge der Führungsschiene, beginnen Sie mit den Kerbschnitten auf einer Seite und ziehen Sie die Säge bis zur anderen Seite der Kerbe durch.

Beginnen Sie bei angesetztem Krallenanschlag mit dem hinteren Einschnitt auf der einen Seite des Baums, wobei die Säge als Drehzapfen fungiert, um auf dieser Seite die gewünschte Bruchleiste herzustellen.

Anschließend nehmen Sie die Säge für den zweiten Schnitt heraus.

Setzen Sie die Säge sehr vorsichtig in den ersten Einschnitt ein, so dass sich kein Rückschlag ergibt.

Der letzte Einschnitt erfolgt, indem die Säge nach vorn in den Einschnitt gezogen wird, um die Bruchleiste zu erreichen.



## Entasten


### **⚠ VORSICHT**

#### Nicht über Brusthöhe sägen.

Das Entasten eines gefallenen Baums ähnelt dem Zerkleinern.

Entasten Sie niemals einen Baum, auf dem Sie stehen.

Achten Sie darauf, dass die Spitze der Führungsschiene keine anderen Äste berührt.  
Benutzen Sie immer beide Hände.



#### Unter Spannung stehende Äste

1. Schneiden Sie die Äste, auf denen der Baum aufliegt, ganz zum Schluss.
2. Schieben Sie Holzblöcke als Unterlage unter den Stamm.

## Zerkleinern

### **⚠ VORSICHT**

#### Stehen Sie immer bergauf vom Baumstamm.


Beim Zerkleinern wird ein Baumstamm oder ein gefällter Baum in kleinere Stücke zerlegt.

Es gibt einige Grundregeln, die für alle Zerkleinerungsarbeiten gelten.

Umfassen Sie die Handgriffe stets mit beiden Händen.

Stützen Sie den Baumstamm ggf. ab.

Stehen Sie beim Sägen an einem Abhang oder einer Böschung stets bergauf vom Baumstamm.



#### Stehen Sie nie auf dem Baum.

## Zug und Druck bei Holz

### **⚠️ WARNUNG**

Verwenden Sie den Halbgasknopf niemals zum Sägen.

### **⚠️ VORSICHT**

Wenn Sie die Auswirkungen von Zug und Druck falsch eingeschätzt haben und von der falschen Seite aus sägen, verklemmt sich die Führungsschiene und Kette im Holz. Wenn Sie mit eingeklemmter Kette Gas geben, wird die Kupplung beschädigt.

Sollte sich die Kette verklemmen, versuchen Sie nicht, die Säge gewaltsam aus dem Einschnitt herauszuziehen.


Schalten Sie die Säge aus und treiben Sie einen Keil in den Einschnitt, damit sich der Spalt öffnet und Sie die Säge freibekommen.

Gehen Sie niemals gewaltsam vor, wenn die Säge festklemmt.

Drücken Sie die Säge nicht mit Gewalt in den Einschnitt.

Das Arbeiten mit einer stumpfen Kette ist gefährlich, und die Führungsschiene bzw. das Kettenrad werden dabei übermäßig abgenutzt.

Eine stumpfe Kette erkennen Sie daran, dass beim Sägen Sägemehl statt Späne entsteht.



Ein am Boden liegender Stamm unterliegt bestimmten Zug- und Druckkräften, je nachdem, an welcher Stelle die Abstützwirkung am größten ist.

Wenn ein Stamm an beiden Enden von einer Unterlage abgestützt ist, befindet sich die Druckseite oben und die Zugseite unten.

Um zwischen diesen beiden Abstützpunkten zu sägen, machen Sie den ersten Einschnitt in Abwärtsrichtung über eine Länge von ca. 1/3 des Holzdurchmessers.

Der zweite Einschnitt erfolgt in Aufwärtsrichtung und sollte auf den ersten Einschnitt treffen.

#### Starker Druck

4. 1/3 Tiefe (Durchmesser). Vermeidet Spalten.
5. Endschnitt.

Wird der Stamm nur an einem Ende von einer Unterlage abgestützt, machen Sie den ersten Einschnitt in Aufwärtsrichtung über eine Länge von ca. 1/3 des Holzdurchmessers.

Der zweite Einschnitt erfolgt in Abwärtsrichtung und sollte auf den ersten Einschnitt treffen.





#### Oberschnitt

6. Nach unten
7. Ungestütztes Ende


#### Unterschnitt

8. Nach oben

9. Keil



Machen Sie einen Winkelschnitt, wenn die beiden Teile gegeneinander fallen könnten.



## Anweisungen zu Pflege und Wartung

Komponente	Wartung	Seite	Vor der Verwendung	Monatlich
Luftfilter	Reinigen / ersetzen	26	•	
Kraftstoffsystem	Überprüfen	26	•	
Kraftstofffilter	Überprüfen / reinigen / ersetzen	26	•	
Ölfilter	Überprüfen / reinigen / ersetzen	26	•	
Zündkerze	Überprüfen / reinigen / justieren / ersetzen	26		•
Kühlsystem	Überprüfen / reinigen	27	•	
Führungsschiene	Überprüfen / reinigen	27	•	
Kettenrad	Überprüfen / ersetzen	27		•
Vergaser	Justieren / ersetzen und justieren	27		•
Schalldämpfer	Überprüfen / festziehen / reinigen	28	•○	
Kettenbremse	Überprüfen / ersetzen	16	•○	
Anlasser	Überprüfen	23	•	
Schrauben, Bolzen und Muttern	Überprüfen, festziehen / ersetzen	-	•○	

### **WARNUNG**

○ Wenn nicht vorschriftsmäßig gewartet, kann das Produkt eine ernstliche Gesundheitsgefährdung mit sich führen.

### **VORSICHT**

Vor und nach der Anwendung des Produkts das Gummi oder die Feder der Vibrationsdämpfung auf Verschleiß, Risse oder Verformung prüfen.

### **HINWEIS**

Wenn nicht vorschriftsmäßig gewartet, kann die Leistung des Produkts beeinträchtigt werden.

### **WICHTIG**

Angegeben sind die maximalen Zeitabstände.

Die Häufigkeit der erforderlichen Wartungsarbeiten richtet sich nach der tatsächlichen Beanspruchung und Ihrer Erfahrung.

## Behebung von Betriebsstörungen

Problem			Ursache	Abhilfe
Motor	- springt nicht leicht an - springt gar nicht an			
Motor lässt sich starten	Kraftstoff am Vergaser	Kein Kraftstoff am Vergaser	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Kraftstofffilter verstopft</li> <li>♦ Kraftstoffleitung verstopft</li> <li>♦ Vergaser</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Reinigen oder ersetzen</li> <li>♦ Reinigen</li> <li>♦ ECHO-Händler um Rat fragen</li> </ul>
	Kraftstoff am Zylinder	Kein Kraftstoff am Zylinder	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Vergaser</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ ECHO-Händler um Rat fragen</li> </ul>
		Schalldämpfer mit Kraftstoff benetzt	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Kraftstoffgemisch zu fett</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Choke öffnen</li> <li>♦ Luftfilter reinigen / ersetzen</li> <li>♦ Vergaser justieren</li> <li>♦ ECHO-Händler um Rat fragen</li> </ul>
	Funken am Ende des Zündkabels	Keine Funken am Ende des Zündkabels	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Stoppschalter aus</li> <li>♦ Elektrikproblem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Schalter einschalten</li> <li>♦ ECHO-Händler um Rat fragen</li> </ul>
	Funken an der Zündkerze	Kein Funken an der Zündkerze	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Falscher Elektrodenabstand</li> <li>♦ Mit Kohlenstoff bedeckt</li> <li>♦ Mit Kraftstoff verschmutzt</li> <li>♦ Zündkerze defekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Auf 0,6 bis 0,7 mm einstellen</li> <li>♦ Reinigen oder ersetzen</li> <li>♦ Reinigen oder ersetzen</li> <li>♦ Zündkerze ersetzen</li> </ul>
Motor lässt sich nicht starten			<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Internes Motorproblem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ ECHO-Händler um Rat fragen</li> </ul>
Motor läuft	Würgt ab oder beschleunigt schlecht		<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Verschmutzter Luftfilter</li> <li>♦ Verschmutzter Kraftstofffilter</li> <li>♦ Verstopfter Kraftstoffkanal</li> <li>♦ Zündkerze</li> <li>♦ Vergaser</li> <li>♦ Kühlsystem verstopft</li> <li>♦ Auspuffkanal / Schalldämpfer verstopft</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Reinigen oder ersetzen</li> <li>♦ Reinigen oder ersetzen</li> <li>♦ Reinigen</li> <li>♦ Reinigen und justieren / ersetzen</li> <li>♦ Justieren</li> <li>♦ Reinigen</li> <li>♦ Reinigen</li> </ul>

### **WARNUNG**

- ♦ Servicearbeiten außer den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Arbeiten sollten von ausgebildetem Werkstattpersonal durchgeführt werden.
- ♦ Kraftstoffdämpfe sind extrem leicht entflammbar und können Brände und / oder Explosionen auslösen.  
Testen Sie niemals den Zündfunken der Zündkerze durch Erdung am Motorzylinder.  
Dies kann zu schweren Verletzungen führen.

### **HINWEIS**

„ES-Start“ (siehe Seite 2)

Wenn sich der Startergriff nicht leicht betätigen lässt, weist dies auf ein Problem im Motor hin.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.

Bei unsachgemäßem Demontage drohen Verletzungen.

## Schärfen der Sägekette

### **⚠️ WARNUNG**

Schalten Sie den Motor aus, bevor Sie mit dem Schärfen der Kette beginnen.  
Tragen Sie immer Handschuhe, wenn Sie an der Kette arbeiten.

### **⚠️ VORSICHT**

Die folgenden Fehler erhöhen das Risiko eines Rückschlags erheblich.

- 1) Feilwinkel zu groß
- 2) Durchmesser der Feile zu klein
- 3) Tiefenbegrenzer zu groß


### **HINWEIS**

Die betreffenden Winkel gelten für die Sägeketten Oregon 21BPX, 95VPX und Carlton K1NK-BL, K2L.


Zum Schärfen anderer von Sägeketten anderer Hersteller beachten Sie bitte die Anweisungen des jeweiligen Kettenherstellers.

- ♦ Richtig gefeilte Schneidzähne sind unten dargestellt.

A: Feilwinkel K1NK-BL und K2L: 35°; 21BPX und 95VPX: 30°




B: Schnittwinkel des Zahndachs K1NK-BL und K2L: 60°; 21BPX und 95VPX: 55°



C: Tiefenbegrenzer K1NK-BL: 0,56 mm; K2L: 0,71 mm; 21BPX und 95VPX: 0,65 mm

D: Parallel



1. Linker Schneidzahn
2. Verbindungsglied
3. Rechter Schneidzahn
4. Tiefenbegrenzer
5. Treibglied
6. Niet

Arbeiten Sie nie mit einer stumpfen oder beschädigten Sägekette.

Wenn Sie zum Sägen Kraft aufwenden müssen oder wenn statt Spänen nur Sägemehl entsteht, überprüfen Sie bitte die Schneidzähne auf Beschädigung.

Achten Sie beim Schärfen der Kette darauf, dass Winkel und Form der Kettenglieder immer denen einer neuen Kette entsprechen.

Überprüfen Sie die Kette nach jeder Tankfüllung auf Abnutzung oder Beschädigung.

• Schärfen

Zum korrekten Schärfen der Sägekette benötigen Sie Folgendes: Rundfeile mit Feilenhalter, Flachfeile und Tiefenlehre.

Wenn Sie die richtige Rundfeile (K2L: 4,5 mm Rundfeile; K1NK-BL, 21BPX und 95VPX: 4,8 mm Rundfeile) und einen Feilenhalter verwenden, können Sie leichter gute Feilergebnisse erzielen.

Bei Ihrem ECHO-Händler erhalten Sie alle Informationen zu erforderlichen Werkzeugen und geforderten Abmessungen.

1. Kette feststellen – vorderen Handschutz nach vorne drücken.  
Kette weiterbewegen – vorderen Handschutz gegen den vorderen Handgriff ziehen.

2. Die Kette hat rechte und linke Schneidzähne.  
Schärfen Sie immer von innen nach außen.
3. Halten Sie den Feilenhalter parallel zur Kette und feilen Sie die Schneidzähne, bis Zahndach und Flanke keine Beschädigung bzw. Riefen mehr aufweisen.

4. Oregon 21BPX, 95VPX und Carlton K2L: Halten Sie die Feile schräg ( $10^\circ$ ) nach oben.  
(4. Carlton K1NK-BL: Halten Sie die Feile horizontal.)

5. Verbindungsglieder nicht anfeilen.
6. Den am stärksten abgenutzten Schneidzahn zuerst feilen und anschließend alle anderen Schneidzähne auf dieselbe Länge abfeilen.

7. Der Tiefenbegrenzer bestimmt die Dicke der Sägespäne und muss immer richtig gefeilt sein.
8. Verringert sich die Länge des Schneidzahns, ändert sich auch die Höhe der Tiefenbegrenzung und diese muss ebenso verringert werden.
9. Tiefenlehre wie abgebildet auf die Kette legen und den überstehenden Teil des Tiefenbegrenzers abfeilen.

10. Vorderkante des Tiefenbegrenzers abrunden, damit die Kette ruhig läuft.

11. Das Treibglied dient zur Beseitigung von Sägestaub aus der Nut der Führungsschiene.  
Die Unterkante des Treibglieds ist daher scharf zu halten.








Nach dem Schärfen ist die Kette in Öl zu legen und verbleibender Feilstaub vor dem Einsatz ganz zu entfernen.

Nachdem die Kette an der Führungsschiene gefeilt wurde, muss sie mit ausreichend Öl behandelt werden.

Die Kette dann langsam von Hand drehen, um Feilstaub zu entfernen, bevor sie wieder benutzt wird.

Wenn mit der Motorsäge gearbeitet wird und die Nut durch Feilstaub verstopft ist, werden die Sägekette und die Führungsschiene vorzeitig abgenutzt.


Falls die Sägekette mit Harz verklebt ist, reinigen Sie sie mit Petroleum und legen Sie sie anschließend in Öl.



## Wartung

- Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren ECHO-Händler.

### Luftfilter



- Verschlussknopf Luftfilterabdeckung
  - Luftfilterabdeckung
  - Luftfilter
  - Choke-Knopf
- Überprüfen Sie diesen Punkt vor jeder Verwendung.
  - Schließen Sie den Choke.
  - Drehen Sie den Verschlussknopf der Luftfilterabdeckung mit der Hand gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie Luftfilterabdeckung und Luftfilter. Entfernen Sie Staub vom Filter durch vorsichtiges Abbürsten, waschen Sie den Filter mit einem nicht brennbaren Lösungsmittel, oder ersetzen Sie den Filter.
  - Lassen Sie den Filter vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder in das Gerät einsetzen.
  - Montieren Sie Luftfilterelement und Abdeckung wieder.


### Überprüfen des Kraftstoffsystems

- Überprüfen Sie diesen Punkt vor jeder Verwendung.
- Vergewissern Sie sich nach jeder Betankung, dass kein Kraftstoff an den Leitungen, Dichtungen oder am Tankdeckel austritt.
- Wenn Kraftstoff oder Kraftstoffdämpfe austreten, besteht Brandgefahr. Schalten Sie das Gerät in diesem Fall sofort aus, und lassen Sie es von Ihrem Händler überprüfen bzw. austauschen.

### Kraftstofffilter

#### **GEFAHR**

**Kraftstoff ist höchst entflammbar.  
Gehen Sie besonders vorsichtig mit Kraftstoff um.**




- Kraftstofffilter
  - Kraftstofftankdeckel
- Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen.
    - Lassen Sie keinen Staub in den Kraftstofftank kommen.
    - Ein verstopfter Filter verursacht Schwierigkeiten beim Anlassen des Motors oder ungenügende Motorleistung.
    - Ziehen Sie den Kraftstofffilter mit einem Stück Stahldraht oder ähnlichem über den Einfüllstutzen heraus.
    - Tauschen Sie den Filter bei Verschmutzung aus.
    - Wenn der Kraftstofftank innen verschmutzt ist, können Sie ihn durch Ausspülen mit Benzin reinigen.

### Ölfilter




- Ölfilter
  - Öltankdeckel
- Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen.
    - Lassen Sie keinen Staub in den Öltank kommen.
    - Durch einen verstopften Filter wird das Schmiersystem beeinträchtigt.
    - Ziehen Sie den Filter mit einem Stück Stahldraht oder ähnlichem über den Einfüllstutzen heraus.
    - Reinigen Sie den verschmutzten Filter mit Benzin, oder tauschen Sie ihn aus.
    - Wenn der Öltank innen verschmutzt ist, können Sie ihn durch Ausspülen mit Benzin reinigen.

### Zündkerze



- \* Elektrodenabstand: 0,6 bis 0,7 mm
- Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen.
  - Der Elektrodenabstand beträgt normalerweise 0,6 bis 0,7 mm.
  - Korrigieren Sie den Elektrodenabstand, wenn er weiter oder enger als der normale Abstand ist.
- Anzugsdrehmoment: 15 bis 17 N•m (150 bis 170 kg•cm)

## Zylinderrippen (Kühlsystem)




- Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen.
- Verstopfte Kühlrippen haben eine schlechte Motorkühlung zur Folge.
- Beseitigen Sie Schmutz und Staub zwischen den Kühlrippen, damit die Kühlluft ungehindert zirkulieren kann.

## Führungsschiene


### HINWEIS

ersetzen Sie die Führungsschiene oder die Sägekette nur durch Teile, die von ECHO zugelassen sind.



1. Nut
  2. Ölbohrung
  3. Führungsschiene
  4. Kettenrad
- Vor dem Gebrauch reinigen.
    - Beispiel: Reinigen Sie die an der Führungsschiene befindliche Nut mit einem kleinen Schraubendreher.
    - Reinigen Sie die Ölbohrungen mit einem Draht.
  - Kehren Sie die Führungsschiene von Zeit zu Zeit um.
  - Überprüfen Sie Zahnrad und Kupplung, und reinigen Sie vor der Montage der Führungsschiene den Bereich um die Schiene.  
Bei Verschleiß austauschen.

## Kettenrad



- Abgenutzt: 0,5 mm
- Durch ein beschädigtes Kettenrad wird eine Sägekette beschädigt bzw. sie verschleißt vorzeitig.
  - Wenn das Kettenrad abgenutzt ist (0,5 mm oder mehr), muss es ausgetauscht werden.
- Überprüfen Sie das Kettenrad beim Montieren einer neuen Kette.  
Bei Verschleiß austauschen.


## Vergaser



### VORSICHT

Die Leerlaufanschlagschraube (T) muss so justiert sein, dass sich die Sägekette beim Starten nicht dreht.

Wenden Sie sich bei Problemen mit dem Vergaser an Ihren Händler.



T: Leerlaufanschlagschraube

- Justieren Sie den Vergaser nur, wenn es absolut erforderlich ist.
- So justieren Sie den Vergaser:
  - Lassen Sie den Motor an und mit hoher Leerlaufdrehzahl warm laufen.
  - Drehen Sie die Leerlaufanschlagschraube (T) gegen den Uhrzeigersinn, bis die Sägekette stoppt.
  - Drehen Sie danach die Leerlaufanschlagschraube (T) eine weitere 1/2 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn.
  - Geben Sie erneut Vollgas, um den gleichmäßigen Drehzahlanstieg aus dem Leerlauf auf Höchstdrehzahl zu prüfen.

## Automatische Ölpumpe




1. Ölinstellschraube
2. Verringern (Zu)
3. Erhöhen (Auf)

- Das Abgabevolumen der automatischen Ölpumpe ist werkseitig auf 9 mL/min bei ca. 7000 U/min eingestellt.
  - Zur Erhöhung des Abgabevolumens drehen Sie die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn.  
Wenn die Schraube am Anschlag ist, ist die maximale Abgabemenge erreicht. (16,5 mL/min bei 7000 U/min)
  - Drehen Sie die Einstellschraube nicht über die Maximal- oder Minimalstellung für die Abgabemenge hinaus.

## Schalldämpfer

### HINWEIS

Rußablagerungen im Schalldämpfer verringern die Motorleistung.  
Der Funkenschutz muss regelmäßig geprüft werden.



1. Schalldämpfer
2. Auspuffrohr
3. Funkenschutzsieb
4. Siebabdeckung

- ◆ Entfernen Sie die Luftfilterabdeckung und das Zündkabel.
- ◆ Entfernen Sie die Abdeckung des Funkenschutzsiebs, und nehmen Sie anschließend das Sieb vom Schalldämpferkörper ab.
- ◆ Entfernen Sie Rußablagerungen von den Bauteilen des Schalldämpfers.
- ◆ Ersetzen Sie das Sieb, falls es Risse oder Löcher aufweist.
- ◆ Setzen Sie die Bauteile in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

### Ersetzen von Führungsschiene und Kette

Länge cm	Führungsschiene	Kette	Zahnkranz (Teilenummer)	Kupplungstrommel (Teilenummer)
33	33LRV50D-325EC	95VPX-56E	325-7 24633 (175114-12530)	(A556-001121)
		K1NK-BL-56		
	33LRV58	21BPX-56E		
		K2L-56		
38	38LRV50D-325EC	95VPX-64E		
		K1NK-BL-64		
	38LRV58	21BPX-64E		
		K2L-64		

## Lagerung

### Langfristige Lagerung (über 30 Tage)

#### **⚠️ WARNUNG**

Lagern Sie es nicht dort, wo sich Kraftstoffdämpfe sammeln oder an offene Funken geraten können.




#### **HINWEIS**

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf, damit Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt etwas nachlesen können.

Lagern Sie das Gerät ohne Vorbereitung auf die Lagerung nicht länger als 30 Tage.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Leeren Sie den Kraftstofftank vollständig, und ziehen Sie mehrmals am Reversierstarter, um den Vergaser vom Kraftstoff zu befreien.
2. Lagern Sie Benzin nur in zugelassenen Behältern.
3. Bringen Sie den Stoppschalter in die Stellung „STOP“.
4. Entfernen Sie Ansammlungen von Schmierfett, Öl und Schmutz vom Gerät.
5. Schmieren Sie das Gerät regelmäßig nach dem Wartungsplan.
6. Ziehen Sie alle Schrauben, Bolzen und Muttern fest.
7. Bauen Sie die Zündkerze aus, und gießen Sie 10 mL neues Zweitakt-Motoröl durch die Kerzenbohrung in den Zylinder.
  - A. Legen Sie ein sauberes Tuch über die Kerzenbohrung.
  - B. Ziehen Sie 2 bis 3 Mal am Startergriff, um das Motoröl im Zylinder zu verteilen.
  - C. Beobachten Sie die Lage des Kolbens durch die Zündkerzenöffnung.  
Ziehen Sie am Griff des Reversierstarters, bis der Kolben den oberen Totpunkt erreicht, und belassen Sie den Griff in dieser Stellung.
8. Setzen Sie die Zündkerze ein (schließen Sie das Zündkabel nicht an).
9. Schützen Sie Kette und Führungsschiene vor dem Einlagern mit dem Schwertschutz.
10. Lagern Sie das Gerät trocken, staubfrei und für Kinder bzw. unbefugte Personen unzugänglich.



---

## Entsorgungshinweise



- Entsorgen Sie Altöl unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften Ihres Landes.
- Auf den größeren Kunststoffteilen des Produkts befindet sich jeweils eine Kennzeichnung (Code) des Werkstoffs.  
Diese Codes beziehen sich auf die folgenden Werkstoffe; entsorgen Sie diese Kunststoffteile unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften Ihres Landes.

Kennzeichnung	Werkstoff
>PA6-GF<	Nylon 6 - Glasfaser
>PP-GF<	Polypropylen - Glasfaser
>PE-HD<	Polyethylen

- Wenn Sie Fragen zur korrekten Entsorgung von Altöl oder Kunststoffteilen haben, setzen Sie sich bitte mit Ihrem ECHO-Fachhändler in Verbindung.

## Technische Daten

<b>Modell</b>		<b>CS-390ESX</b>	
<b>Außenabmessungen:</b> Länge x Breite x Höhe	mm	395 x 240 x 280	
<b>Gewicht:</b> Säge ohne Führungsschiene und Kette, leere Tanks	kg	4,5	
<b>Fassungsvermögen:</b> Kraftstofftank Tank für Kettenshmierung Kraftstoff (Mischungsverhältnis)	mL mL	420 215 Bleifreies Normalbenzin. Verwenden Sie bleifreies Benzin mit mindestens 89 Oktan. Verwenden Sie keinen Kraftstoff mit Methylalkohol oder mehr als 10 % Ethylalkohol. 50 : 1 (2 %) Öl nach ISO-L-EGD Standard (ISO/CD13738), JASO FC, FD und ECHO Premium 50 : 1-Öl. Spezielles Sägekettenöl oder Motoröl	
<b>Öl (Sägekettenöl)</b>			
<b>Schneidlänge:</b> Alle angegebenen Schneidlängen der Führungsschiene	mm	330, 380	
<b>Kette:</b> Kettengliedlänge Treibgliedstärke (Dicke der Antriebsgelenke) Führungsschienentyp Spaltbreite der Führungsschiene Kettentyp	mm mm cm mm	8,26 (0,325 Zoll) 1,27 (0,050 Zoll) 33, 38 (ECHO) 1,27 (0,050 Zoll) Carlton K1NK-BL Oregon 95VPX	8,26 (0,325 Zoll) 1,47 (0,058 Zoll) 33, 38 (ECHO) 1,47 (0,058 Zoll) Carlton K2L Oregon 21BPX
Kettengeschwindigkeit bei der 1,33-fachen Motor-Höchstdrehzahl Schmierung	m/s	25,6	25,6 Einstellbare automatische Ölpumpe
<b>Kettenrad:</b> Angegebene Anzahl von Zähnen		7	
<b>Motor:</b> Typ Vergaser Zündung / Magnetinduktor Zündkerze Anlasser Kraftübertragung Hubraum Maximale Motorleistung (ISO 7293) Empfohlene Höchstdrehzahl mit Schneidvorrichtung Empfohlene Leerlaufdrehzahl	mL (cm <sup>3</sup> ) kW r/min r/min	Luftgekühlter Zweitakt-Einzylindermotor Membrantyp Schwungradmagnet, CDI-System NGK BPMR8Y Reversierstarter „ <b>ES-Start</b> “ (siehe Seite 2) Automatische Fliehkraftkupplung 38,4 1,90 13500 3000 (2800 - 3200)	
<b>Schalldruckpegel:</b> (ISO 22868) L <sub>p,Aeq</sub> = Unsicherheit	dB(A) dB(A)	101,9 1,5	
<b>Garantiert Schallleistungspegel:</b> (2000/14/EG) L <sub>WAav</sub> =	dB(A)	116	
<b>Vibration:</b> (ISO 22867) Vorg. Werte a <sub>hveq</sub> Vorderer Griff Hinterer Griff Unsicherheit	m/s <sup>2</sup> m/s <sup>2</sup> m/s <sup>2</sup>	4,7 5,0 1,3	
<b>Sonstige Geräteteile:</b>		Vorderer Handschutz, hinterer Handschutz, Gashebelsicherung, Kettenfangbolzen, Kettenbremse, Vibrationsdämpfer, Funkenschutz, Krallenanschlag	

---

## Konformitätserklärung

Der unterzeichnete Hersteller:

**YAMABIKO CORPORATION**  
7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME  
OHME, TOKIO 198-8760  
JAPAN

erklärt, dass das nachstehend spezifizierte neue Gerät:

### TRAGBARE MOTORSÄGE

**Marke: ECHO**  
**Typ: CS-390ESX**

Folgendem entspricht:

- \* Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG  
(Verwendung von harmonisierter Norm ISO 11681-1 (2011))  
und „CE-Zulassung“ erteilt
- Bescheinigungs-Nr.: TI(E)/MD(2) - ECTE/226/24092014**
- Technisches Aktenzeichen: TCF 1-77-2**
- wurde durchgeführt bei der **benannten Stelle deutschen Rechts: 0673**

**Technology International (Europe) Limited**  
56 Shrivenham Hundred Business Park  
Shrivenham, Swindon, SN6 8TY, Vereinigtes Königreich

- \* Anforderungen der Richtlinie 2004/108/EG  
(Verwendung der harmonisierten Norm EN ISO 14982 (2009))
- \* Anforderungen der Richtlinie 2010/26/EU
- \* Anforderungen der Richtlinie 2000/14/EG

Konformitätsermittlung nach **ANHANG V**

Gemessener Schallleistungspegel: **113 dB(A)**  
Garantierter Schallleistungspegel: **116 dB(A)**

**CS-390ESX** Seriennummer 37001001 und höher

Tokio,  
den 1. November 2014

**YAMABIKO CORPORATION**

*Masayuki Kimura*

**M. Kimura**

Hauptabteilungsleiter

Der Dokumentenbevollmächtigte in Europa, welcher autorisiert ist die technischen Daten zusammenzustellen:

Unternehmen: Atlantic Bridge Limited  
Adresse: Atlantic House, PO Box 4800, Earley,  
Reading RG5 4GB, Vereinigtes Königreich

**Herr Philip Wicks**

# Gewährleistungs- und Garantiebestimmungen für ECHO- Motorgeräte

Verehrter Kunde !

Sie haben sich zum Kauf eines ECHO-Motorgerätes entschieden und damit einen qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Helfer für ihre Arbeiten erworben. Damit sie lange Freude an dem Gerät haben, ist es zwingend notwendig die Maschine nur nach dem bestimmungsgemäßen Verwendungszweck einzusetzen und regelmäßige Wartungs- und Inspektionsarbeiten vorzunehmen. Mindestens 1 x jährlich muss das Gerät von einer autorisierten ECHO Werkstatt gewartet werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass trotzdem noch manche Teile dieses Gerätes einem normalen Verschleiß unterliegen und deshalb ausgetauscht werden müssen.

## **Bestimmungsgemäße Verwendung:**

Diese Motorsäge dient ausschließlich zum Schneiden von Holz bis ca. 25 cm Durchmesser im privaten oder semiprofessionellen Einsatz. Darunter versteht man das Fällen kleinerer Bäume, das Entasten und das Aufsägen von liegenden Stämmen oder Bauholz. Das moderne, ergonomisch geformte Griff und Kettenbremsystem dieser Maschine hilft mit das Unfallrisiko zu vermindern, trotzdem sollte vor allem jeder „Erstläger“ sich vom Fachhändler genau einweisen lassen, oder aber an einem speziellen Motorsägenlehrgang teilnehmen um den richtigen Gebrauch der Säge unter fachlicher Anleitung zu erlernen. Die Verwendung als Antriebsaggregat für andere Geräte oder Arbeitswerkzeuge ist verboten.

## **Garantiebedingungen der Fa. ECHO Motorgeräte**

Die folgenden Garantiebedingungen sind eine freiwillige zusätzliche Leistung der Fa. ECHO Motorgeräte, die der Kunde den Ausführungen entsprechend in Anspruch nehmen kann. Die Gewährleistungsansprüche des Kunden gegenüber seinem Vertragspartner, dem autorisierten ECHO-Fachhändler, bleiben durch die genannten Garantieleistungen unberührt. Er kann diese Gewährleistungsansprüche geltend machen, ohne die Garantiebedingungen zu beachten.

1. Die Fa. ECHO Motorgeräte behält sich immer das Recht vor zur Abwicklung des Garantieanspruchs Dritte, insbesondere autorisierte ECHO-Vertragswerkstätten einzuschalten. Entscheidungsbefugt über einen Garantieanspruch bleibt aber die Fa. ECHO Motorgeräte.
2. Bei ausschließlich privater Nutzung des ECHO Produktes beträgt die Garantiezeit 24 Monate. Bei auch gewerblicher oder beruflicher Nutzung 12 Monate.
3. Die Garantiefrist beginnt mit dem erstmaligen Kauf, nachgewiesen mit einem maschinell gedruckten Beleg, der in der Buchhaltung des Händlers registriert wurde. Bei einem Weiterverkauf durch den Kunden beginnt die Garantiefrist nicht von neuem. Werden Arbeiten im Rahmen der Garantie durchgeführt, insbesondere der Austausch von Teilen, so hat dies keinen neuen Beginn der Garantiefrist zur Folge.
4. Die Garantieleistung erstreckt sich nur auf Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler, sowie auf die Nichterfüllung zugesicherter Eigenschaften zurückzuführen sind. Der Anspruch ist beim autorisierten ECHO-Fachhändler geltend zu machen. Die in der Gebrauchsanleitung aufgeführten Wartungs- und Pflegearbeiten gehen zu Lasten des Eigentümers.
5. Garantieansprüche sind zunächst auf Nacherfüllung d.h. Nachbesserung bzw. Ersatzteilieferungen beschränkt.
6. Wird die Fa. ECHO Motorgeräte aufgrund der Garantie in Anspruch genommen, dann ist die Fa. ECHO bemüht den autorisierten Fachhändler mit den notwendigen Ersatzteilen schnellstmöglich zu beliefern. Ein Anspruch des Kunden auf sofortige Lieferung ist ausgeschlossen. Ausdrücklich betonen wir, dass eine verzögerte Lieferung keinen Anspruch auf Schadenersatzforderung gegen die Fa. ECHO Motorgeräte begründet. Außerdem führt diese auch nicht zur Verlängerung der Garantiezeit. Im übrigen weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass gesetzliche Schadenersatzansprüche des Kunden gegen den Verkäufer wegen zu später Ausführung von Gewährleistungsansprüchen davon unberührt bleiben.

## **7. Ausschluß von der Gewährleistung**

- 7a. Von der Garantieleistung ausgenommen sind Schäden die infolge unsachgemäßer Bedienung und unsachgemäßer Reparatur durch Dritte, wegen mangelhafter Pflege und Wartung oder wegen falschem Gebrauch entstanden sind. Des weiteren sind Beschädigungen durch Fremdeinwirkungen und/oder Fremdkörper sowie Versand- und Transportkosten von der Garantie ausgeschlossen. Voraussetzung für einen Garantieanspruch ist der Nachweis einer jährlichen sachgerechten Inspektion bei einer autorisierten ECHO-Werkstatt.
- 7b. Auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch des ECHO-Motorgerätes unterliegen wesentliche Teile einem normalen Verschleiß und der natürlichen Alterung. Diese Teile müssen je nach Art und Dauer der Nutzung rechtzeitig ersetzt werden. Darunter fallen alle Teile die sich drehen / antreiben bzw. Arbeitswerkzeuge. Dazu gehören unter anderem: Kette, Schiene, Zündkerze, AV-Dämpfungsgummis, Luftfilter, Ölfilter, Kraftstofffilter, Fliehkräftekopplung, Kettenrad, Reversierstarter.
8. Die Bedienungs- und Gebrauchsanleitung des Gerätes ist Bestandteil der Gewährleistungs- und Garantiebestimmungen. Darin sind Hinweise zur sachgerechten Pflege, Wartung und Bedienung enthalten. Diese Hinweise sind vom Benutzer genauestens zu beachten. Die Bedienungs- u. Gebrauchsanleitung liegt jedem Gerät bei. Ergänzend zur Gebrauchsanleitung finden Sie hier nachstehend Hinweise und Ratschläge, die Sie zum Erhalt der Garantieansprüche zwingend befolgen sollten.

## **Verschleiß minimieren, Schäden vermeiden**

Das Einhalten der Vorgaben in dieser Gebrauchsanleitung vermeidet übermäßigen Verschleiß und Schäden an diesen ECHO-Motorgeräten. Die Benutzung, Wartung und Lagerung dieses ECHO Motorgerätes müssen so sorgfältig wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben erfolgen. Vom Benutzer selbst zu verantworten sind alle Schäden, die durch Nichtbeachtung der Sicherheits-, Bedienungs- und Wartungshinweise verursacht wurden.

Dies gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- a) nicht von der Fa. ECHO Motorgeräte freigegebene Veränderungen am Produkt
- b) nicht bestimmungsgemäß Verwendung des ECHO-Motorgerätes
- c) Einsatz des ECHO-Motorgerätes bei Wettbewerbs- und Sportveranstaltungen
- d) Folgeschäden auf Grund von Weiterbenutzung des ECHO-Motorgerätes trotz defekter Bauteile
- e) Verwendung nicht von ECHO freigegebener Werkzeuge, Anbauteile u. Anbaugeräte.

## **Wartungsarbeiten**

Die in der Gebrauchsanleitung im Kapitel Wartungsarbeiten und Pflegehinweise aufgeführten Arbeiten müssen regelmäßig durchgeführt werden. Voraussetzung für einen Garantieanspruch ist der Nachweis einer jährlichen sachgerechten Inspektion bei einer autorisierten ECHO-Werkstatt. Bei Versäumnis dieser Arbeiten können Schäden auftreten, die dann der Benutzer selbst zu verantworten hat. Dazu zählen unter anderem:

- a) Motorschäden infolge nicht rechtzeitig oder unzureichend durchgeführter Wartung (falsche Vergaser-Einstellung, unzureichende Reinigung von Luft- und Kraftstofffiltern sowie der Kühlluftführung.)
- b) Korrosions- und andere Folgeschäden in Folge unsachgemäßer Lagerung
- c) Schäden und deren Folgeschäden durch Verwendung von anderen als ECHO-Originalersatzteilen.
- d) Schäden durch Wartungs- oder Reparaturarbeiten in nicht von ECHO autorisierten Fachwerkstätten.

## **Technische Weiterentwicklung**

Wir von ECHO arbeiten ständig an der Weiterentwicklung sämtlicher Maschinen und Geräte. Änderungen des Lieferumfangs in Form Technik und Ausstattung müssen wir uns grundsätzlich vorbehalten. Aus Angaben und Abbildungen dieser Gebrauchsanleitung können deshalb keine Ansprüche abgeleitet werden.

## **Notizen**

## **Notizen**

# **YAMABIKO CORPORATION**

7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKIO 198-8760, JAPAN

TELEFON: 81-428-32-6118. FAX: 81-428-32-6145.




X750 - 024 51 0  
X750 385-100 2

© 2014 YAMABIKO CORPORATION

Gedruckt in Japan



ITALIANO  
(Istruzioni originali)



# MANUALE PER L'OPERATORE

**MOTOSEGA  
CS-390ESX**



## **AVVERTENZA**

**Leggere e seguire attentamente le istruzioni per lavorare in condizioni di massima sicurezza.**

**La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe provocare lesioni gravi.**

# Introduzione

---

Questa motosega è stata progettata per il taglio del legno o di prodotti in legno.  
Non tagliare metalli solidi, lamine in metallo, plastica o altri materiali che non siano in legno.

È importante comprendere correttamente tutte le precauzioni prima di usare la motosega.  
L'uso improprio della motosega può causare gravi infortuni fisici.  
Non consentite ai bambini di toccare la motosega.

Questo manuale illustra le norme per un utilizzo sicuro e corretto, e per l'assistenza e la manutenzione della motosega ECHO.  
Attenersi a queste istruzioni per mantenere buone condizioni di lavoro e garantire una lunga durata.  
Conservare questo manuale per consultazioni future.  
In caso di perdita di questo manuale per l'operatore o nel caso in cui diventi illeggibile, richiederne uno nuovo al rivenditore ECHO.

Se questa macchina viene prestata o affittata, fornire sempre il manuale per l'operatore con le spiegazioni e le istruzioni per l'uso.  
In caso di trasferimento di un prodotto, allegare sempre il manuale per l'operatore.

Le specifiche, le descrizioni e il materiale illustrativo di questo manuale sono aggiornati alla data di pubblicazione, ma possono subire modifiche senza preavviso.  
Le illustrazioni possono includere accessori opzionali e potrebbero non includere tutti gli accessori standard.  
L'unità viene distribuita con la barra guida e la catena separate.  
Montare la barra guida e la catena.  
Per ulteriori spiegazioni e chiarimenti, non esitate a contattare il rivenditore ECHO.

## **Funzioni di questo modello: AVVIO "ES"**

**AVVIO "ES"** genera una potenza sufficiente a ruotare l'albero motore alla velocità necessaria per accendere il motore, quasi senza contraccolpi.  
**AVVIO "ES"** rende l'accensione del motore eccezionalmente facile.

## **Produttore**

**YAMABIKO CORPORATION**  
**7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8760, GIAPPONE**

## **Rappresentante autorizzato in Europa**

**Atlantic Bridge Limited**  
**Atlantic House, PO Box 4800, Earley, Reading RG5 4GB, Regno Unito**

# Contenuto

---

Decalcomanie e simboli .....	4
Norme di sicurezza .....	5
1. Precauzioni generali .....	5
2. Precauzioni di sicurezza per evitare contraccolpi .....	7
3. Altre precauzioni di sicurezza .....	8
Descrizione .....	10
Montaggio .....	11
Montaggio della barra guida e della catena .....	11
Funzionamento .....	12
Carburante e lubrificante .....	12
Lubrificante per catene .....	12
Stagione invernale .....	12
Avviamento del motore a freddo .....	13
Avviamento del motore a caldo .....	14
Motore acceso .....	14
Arresto del motore .....	15
Controllo della tensione della catena .....	15
Test di lubrificazione della catena .....	15
Test da effettuare prima del taglio .....	15
Uso corretto del freno catena .....	16
Freno catena .....	16
Controllo della funzione del freno .....	17
Rilasciare il freno catena .....	17
Freno catena automatico .....	17
Istruzioni per il taglio .....	18
Informazioni generali .....	18
Abattimento di un albero .....	19
Sramatura .....	20
Taglio del tronco in pezzi più piccoli .....	20
Tensione e compressione del legno .....	21
Guida alla manutenzione e all'assistenza .....	22
Problemi tecnici .....	23
Manutenzione della catena .....	24
Manutenzione .....	26
Filtro dell'aria .....	26
Controllare l'impianto di alimentazione .....	26
Filtro del carburante .....	26
Filtro dell'olio .....	26
Candela .....	26
Alette del cilindro (Impianto di raffreddamento) .....	27
Barra guida .....	27
Ingranaggio .....	27
Carburatore .....	27
Oliatore automatico .....	27
Marmitta .....	28
Sostituzione della barra guida e della catena .....	28
Rimessaggio .....	29
Rimessaggio a lungo termine (più di 30 giorni) .....	29
Procedura di smaltimento .....	30
Caratteristiche tecniche .....	31
Dichiarazione di conformità .....	32

## Decalcomanie e simboli

### **PERICOLO**

Questo simbolo accompagnato dalla parola "PERICOLO" richiama l'attenzione su un'azione o una condizione che potrebbe causare infortuni gravi o la morte di utenti o di persone presenti.

### **AVVERTENZA**

Questo simbolo accompagnato dalla parola "AVVERTENZA" richiama l'attenzione su un'azione o una condizione che potrebbe causare lesioni gravi o la morte di utenti o di persone presenti.

### **ATTENZIONE**

"ATTENZIONE" indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni minori o moderate.



Il cerchietto barrato indica che quanto è illustrato è proibito.

### **NOTA**

Il messaggio qui riportato fornisce consigli per l'uso, la cura e la manutenzione del prodotto.

Forma del simbolo	Descrizione / applicazione del simbolo	Forma del simbolo	Descrizione / applicazione del simbolo
	Leggere attentamente il manuale per l'operatore		Miscela di olio e benzina
	Indossare protezioni per occhi, orecchie e testa		Olio catena
	Avvertenza! Possibile contraccolpo!		Regolazione oliatore catena
	Arresto di emergenza		Regolazione carburatore - Folle
	Funzionamento freno catena		Livello di potenza acustica garantito

Posizionare questa decalcomania di sicurezza sulla motosega.  
L'illustrazione completa del prodotto riportata nella sezione "Descrizione" indica i punti in cui apporle.

Assicurarsi che le decalcomanie siano leggibili, leggere attentamente e seguire le istruzioni riportate.  
Se una decalcomania risulta illeggibile, ordinarne una nuova al proprio rivenditore ECHO.

## Norme di sicurezza

### 1. Precauzioni generali

#### Manuale per l'operatore



- Leggere attentamente il manuale per l'operatore della motosega. Acquisire una buona padronanza dei comandi della motosega per poterla utilizzare correttamente. La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe causare lesioni personali.
- In caso di dubbi o problemi, contattare il proprio rivenditore ECHO.



#### Condizioni fisiche

- Non azionare la motosega in condizioni di stanchezza o sotto l'effetto di alcol o droghe.
- Lavorare con la motosega solo quando si è in perfette condizioni fisiche e mentali, per garantire un uso nella massima sicurezza. Errori di valutazione o di esecuzione potrebbero causare gravi lesioni o la morte. Quando ci si trova in condizioni fisiche debilitate e un duro lavoro potrebbe peggiorarle ancora, prima di utilizzare la motosega consultare il medico.
- Non utilizzare la motosega se malati, stanchi o sotto l'effetto di sostanze o farmaci che potrebbero compromettere la vista, la destrezza e la capacità di discernimento.

#### Equipaggiamento personale



#### ATTENZIONE

##### L'uso di cotone per le orecchie non è consigliabile.

- Indossare sempre occhiali approvati per proteggere gli occhi. Trucioli, polvere, pezzi di rami e altri detriti lanciati dalla catena possono colpire il viso dell'operatore. Gli occhiali potrebbero inoltre offrire una protezione limitata nel caso in cui la catena dovesse colpire l'operatore negli occhi. Anche se le condizioni di lavoro richiedono l'uso di una visiera traspirante, indossare sempre occhiali protettivi.
- Per evitare la perdita dell'udito, ECHO raccomanda di indossare sempre protezioni per le orecchie. Se non seguito, la perdita della capacità udidiva può accadere. Ridurre il rischio di danni all'udito indossando protezioni per le orecchie o cuffie approvate da un ente autorizzato.
- Tutte le persone che trascorrono parte della loro vita lavorando con le motosegherie devono sottoporsi periodicamente a controlli medici per evitare di compromettere le loro capacità uditive.
- Durante il lavoro con la motosega, indossare sempre un copricapo o un berretto. Si raccomanda vivamente di utilizzare un elmetto di sicurezza durante l'abbattimento di alberi o durante interventi sotto gli alberi o in qualsiasi circostanza in cui ci sia la possibilità di caduta di oggetti.
- Indossare guanti robusti e anti-sdruciolato per una migliore presa e per una maggiore protezione dal freddo e dalle vibrazioni.
- Indossare stivali con puntali di sicurezza o stivali con suola anti-sdruciolato.
- Non indossare indumenti larghi, giacche aperte, maniche e polsini larghi, sciarpe, cinture, cravatte, catenarie e gioielleria, ecc. che potrebbe impigliarsi nella catena della sega o nei cespugli.
- Gli indumenti devono essere di materiale robusto e protettivo, abbastanza aderenti da non impigliarsi e nel contempo sufficientemente comodi per consentire la massima libertà di movimento.
- Utilizzare pantaloni abbastanza aderenti, senza risvolti o con risvolti corti inseriti negli stivali.
- Sono disponibili indumenti, stivali e pantaloni protettivi in materiale balistico. Rientra nelle responsabilità dell'operatore indossare una protezione aggiuntiva se le condizioni lo richiedono.
- Non usare mai la motosega da soli. Assicurarsi che ci sia qualcuno nelle vicinanze da chiamare per un eventuale aiuto.



## Carburante



### PERICOLO

- ♦ Il carburante è estremamente infiammabile.  
Attenzione che non fuoriesca vicino a fonti che potrebbero infiammarlo causando gravi lesioni o danni.  
Maneggiare il carburante con estrema cautela.
- ♦ Dopo il rifornimento, serrare bene il tappo del serbatoio e controllare che non vi siano fuoriuscite di carburante.  
In caso di perdite di carburante, ripararle ed eliminarle prima di mettere in funzione la motosega, per evitare rischi di incendio.




1. Tappo del serbatoio olio
2. Tappo del serbatoio carburante

A: Direzione di serraggio




- ♦ Utilizzare un tipo di contenitore di carburante appropriato.
- ♦ Tenere a portata di mano un estintore o un badile da utilizzare in caso di incendio.  
Nonostante tutte le precauzioni, l'uso di una motosega o semplicemente il lavoro nei boschi può risultare rischioso.
- ♦ Non fumare o avvicinare fiamme o scintille al rifornimento di carburante.




- ♦ Il serbatoio carburante potrebbe essere sotto pressione.  
Allentare sempre il tappo del carburante e attendere la compensazione della pressione prima di rimuoverlo.
- ♦ Riempire il serbatoio di carburante all'aperto su terreno sgombro e serrare saldamente il tappo.  
Non versare carburante in locali chiusi.
- ♦ Asciugare eventuale carburante versato sulla motosega.
- ♦ Non rifornire la motosega di carburante mentre il motore è caldo o in funzione.
- ♦ Non conservare la motosega con carburante nel serbatoio, in quanto una perdita potrebbe causare un incendio.

## Avviamento del motore



- ♦ Tenere la motosega ad almeno 3 m di distanza dal punto di rifornimento prima di avviare il motore.
- ♦ Non fare avvicinare altre persone alla motosega durante l'uso.  
Non fare avvicinare nessuno all'area di lavoro.  
Non consentire a nessuno di mantenere ferma la legna che si sta tagliando.
- ♦ Iniziare a tagliare solo dopo aver sgombrato completamente l'area di lavoro, trovato una posizione stabile e individuato una via di fuga dall'albero da abbattere.
- ♦ Prima di avviare il motore, assicurarsi che la corsa della catena sia completamente libera da qualsiasi contatto.
- ♦ Le impugnature devono essere sempre asciutte, pulite e prive di olio o miscela.
- ♦ Azionare la motosega solo in aree ben ventilate.  
I gas di scarico, l'olio esausto (che deriva dalla lubrificazione della catena) e la polvere prodotta dalla catena possono nuocere gravemente alla salute.

## Trasporto






1. Carter protettivo della barra guida
- ♦ Durante il trasporto della motosega utilizzare il carter protettivo della barra guida adeguato.
  - ♦ Trasportare la motosega con il motore spento, la barra guida e la catena all'indietro e la marmitta lontano dal proprio corpo.

## 2. Precauzioni di sicurezza per evitare contraccolpi

### **⚠ PERICOLO**

**Precauzioni di sicurezza per evitare contraccolpi con la motosega: il contraccolpo può verificarsi quando la punta della barra tocca un oggetto o quando il legno imprigiona la lama nel taglio.**



- ♦ Il contatto della punta in alcuni casi può causare una repentina reazione che porta la barra verso l'alto e poi indietro verso l'operatore, il cosiddetto contraccolpo con rotazione.  
Se la catena si inceppa sulla parte superiore della barra, questa potrebbe, a sua volta, saltare all'indietro verso l'operatore, noto come contraccolpo lineare.
  - ♦ Una delle suddette reazioni potrebbe portare l'operatore a perdere il controllo della motosega e a venire a contatto con la catena in movimento, causando gravi infortuni fisici.  
In qualità di utente di una motosega, prendere tutte le precauzioni affinché il lavoro di taglio sia privo di rischi di incidenti e infortuni.
  - ♦ Con una conoscenza di base dei principi del contraccolpo, è possibile ridurre o eliminare l'effetto "sorpresa".  
Sono infatti gli eventi non previsti che normalmente causano gli incidenti.  
È importante capire che il contraccolpo con rotazione si può prevenire evitando che la punta della barra senza copertura tocchi un oggetto o il terreno.
  - ♦ Non azionare la motosega con una sola mano!  
L'uso della motosega con una sola mano potrebbe ferire gravemente l'operatore o gli assistenti.  
Per un controllo adeguato, lavorare sempre con tutte e due le mani, una delle quali comanda la leva del gas.  
Lavorando con una sola mano, la motosega può "scivolare" o sfuggire creando il rischio di gravi lesioni.
  - ♦ Quando la motosega è in funzione, tenerla saldamente con ambedue le mani, con la mano destra sull'impugnatura posteriore e la sinistra su quella anteriore.  
I pollici e le altre dita devono avere una buona presa e afferrare bene le impugnature.  
La corretta presa della motosega riduce il rischio di contraccolpi e consente di mantenere un controllo costante.  
Tenere sempre entrambe le mani sulla motosega.
  - ♦ Non sporgersi né eseguire tagli al di sopra dell'altezza del proprio torace.
- 
- ♦ Assicurarsi che l'area in cui si sta eseguendo il taglio sia priva di ostacoli e che la punta della barra non vada a toccare ceppi, rami o altri oggetti che potrebbero essere colpiti durante il funzionamento della sega.
  - ♦ Il taglio a regimi elevati può ridurre la probabilità di contraccolpi.  
Il taglio non a pieno acceleratore o a regimi bassi però può essere preferibile per controllare la motosega durante i lavori in spazi ristretti, riducendo così il rischio di contraccolpi.
  - ♦ Seguire le istruzioni per la manutenzione e l'affilatura specificate dal produttore della catena.
  - ♦ Utilizzare esclusivamente barre e catene di ricambio specificate dal produttore, o accessori equivalenti accettabili.

---

### 3. Altre precauzioni di sicurezza

#### Vibrazioni e freddo



Si ritiene che una condizione definita fenomeno di Raynaud, che colpisce le dita di alcune persone, sia causata dall'esposizione alle vibrazioni e al freddo.

Di conseguenza, la motosega ECHO è dotata di imbottiture antiurto ideate per ridurre l'intensità delle vibrazioni trasmesse attraverso le impugnature.

L'esposizione al freddo e alle vibrazioni può causare formicolio e bruciore seguiti da pallore e intorpidimento delle dita.

Si consiglia vivamente di osservare le seguenti precauzioni in quanto non si conosce l'esposizione minima che causa i disturbi.

- ♦ Tenere il corpo caldo, soprattutto testa, collo, piedi, caviglie, mani e polsi.
- ♦ Mantenere una buona circolazione del sangue facendo vigorosi esercizi con le braccia durante frequenti pause di lavoro ed evitare di fumare.
- ♦ Limitare il numero di ore di lavoro con la motosega.  
Cercare di impegnare parte del lavoro quotidiano con operazioni diverse da quelle che prevedono l'uso della motosega.
- ♦ Se si accusano disagi e disturbi e se si riscontrano arrossamenti e gonfiore delle dita seguiti da pallore e perdita di sensibilità, rivolgersi al proprio medico prima di esporsi di nuovo al freddo e alle vibrazioni.

#### Lesioni da sforzi ripetitivi

Si ritiene che l'uso eccessivo dei muscoli e dei tendini di dita, mani, braccia e spalle possa causare dolore, gonfiore, intorpidimento, debolezza e fortissimi dolori nelle zone menzionate. Per ridurre il rischio di lesioni da sforzi ripetitivi:

- ♦ Evitare di usare il polso piegato, allungato o girato.  
Cercare, al contrario, di mantenere dritto il polso.  
Inoltre, afferrare la motosega con l'intera mano e non solo con il pollice e l'indice.
- ♦ Fare pause a intervalli regolari per ridurre al minimo movimenti ripetuti e far riposare le mani.
- ♦ Ridurre la velocità e la forza con cui il movimento ripetitivo viene eseguito.
- ♦ Fare esercizi per rafforzare i muscoli della mano e del braccio.
- ♦ Consultare un medico se si accusano formicolio, intorpidimento o dolori nelle dita, nelle mani, nei polsi o nelle braccia.

#### Direttiva Europea sulle Vibrazioni

La Direttiva Europea sulle Vibrazioni (2002/44/CE) è stata emanata per proteggere la salute e la sicurezza delle persone dai rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche delle macchine imponendo ai datori di lavoro di limitare il livello di esposizione alle vibrazioni di 8 ore giornaliere standard, A(8).

Ogni individuo o organizzazione che assume una persona per utilizzare una macchina deve prendere in considerazione il valore A(8).

I valori delle vibrazioni meccaniche (valore equivalente di vibrazione) di questa macchina, che possono essere utilizzati come guida per semplificare il calcolo del valore A(8), sono i seguenti:

Tipo MODELLO	<b>CS-390ESX</b>
Impugnatura anteriore / sinistra ( $m/s^2$ )	3,2
Impugnatura posteriore / destra ( $m/s^2$ )	3,4

## Condizioni della motosega

### ⚠ AVVERTENZA

**Non modificare in alcun modo la motosega.**  
**Utilizzare solo parti e accessori forniti o espressamente approvati da ECHO per l'uso con modelli specifici di motoseghe ECHO.**  
**Sebbene sia possibile utilizzare alcuni accessori non autorizzati con il motore ECHO, il loro uso potrebbe risultare estremamente pericoloso.**

- ♦ Non utilizzare una motosega danneggiata, regolata impropriamente o non montata in modo completo e sicuro.  
Non azionare la motosega con una marmitta allentata o difettosa.  
Assicurarsi che la catena si arresti quando viene rilasciata la leva del gas.

## Taglio



### ⚠ ATTENZIONE

**Non toccare il carter cilindro e la marmitta dopo aver utilizzato la motosega.**

- ♦ La motosega deve essere utilizzata per il taglio di alberi solo da personale esperto in questo genere di lavori.
- ♦ Tenersi a debita distanza con il corpo, quando la motosega è in funzione.
- ♦ Prestare particolare attenzione durante il taglio di cespugli e arbusti di piccole dimensioni, dal momento che i rami flessuosi possono bloccare la catena e far rimbalzare la motosega contro l'operatore o fargli perdere l'equilibrio.
- ♦ Posizionarsi a monte rispetto a tronchi e a rami che potrebbero rotolare una volta tagliati.
- ♦ Durante il taglio di un ramo sotto tensione, fare attenzione ai rimbalzi all'indietro, in modo tale da non essere colpiti dal ramo o dalla motosega nel momento in cui la tensione nelle fibre di legno si riduce.
- ♦ Le operazioni di taglio eseguite su una scala sono estremamente pericolose poiché la scala potrebbe scivolare e il controllo sulla motosega è limitato.  
I lavori in alto devono essere eseguiti solo da professionisti.
- ♦ Poggiare entrambi i piedi a terra.  
Non lavorare in sospensione.
- ♦ Spegnere il motore prima di appoggiare a terra la motosega.


## Pratica con il legno

- ♦ Per utilizzare una motosega in modo sicuro è necessario che le condizioni di lavoro siano adeguate, che l'operatore abbia buon senso e conosca i metodi che dovrebbero essere applicati in ogni situazione di taglio.
- ♦ Nessuno deve utilizzare la motosega senza aver prima letto attentamente questo manuale e aver compreso appieno le istruzioni.
- ♦ Utilizzare la motosega solo per tagliare legno o prodotti in legno.  
Non tagliare mai metalli solidi, lamine in metallo, plastica o altri materiali che non siano in legno.

## Manutenzione

- ♦ Tutte le operazioni di manutenzione della motosega, eccetto quelle elencate nelle istruzioni di manutenzione del manuale per l'operatore, devono essere eseguite esclusivamente da personale competente.  
Ad esempio, l'uso di un utensile inadeguato per mantenere il volano durante lo smontaggio della frizione potrebbe danneggiare il volano stesso e causarne lo scoppio.

## Descrizione



1. **Marmitta** - Controlla la rumorosità dello scarico e impedisce la fuoriuscita di particelle di carbone calde e incandescenti.
2. **Protezione impugnatura anteriore** - Situata tra l'impugnatura anteriore e la catena della motosega, protegge la mano e consente di controllare la motosega nel caso in cui la mano dovesse scivolare dall'impugnatura. Questa protezione viene utilizzata per attivare il freno che arresta la rotazione della catena.
3. **Pomello starter** - Consente di arricchire la miscela carburante / aria nel carburatore per facilitare l'avviamento a freddo.
4. **Impugnatura posteriore (mano destra)** - Impugnatura di supporto situata nella parte posteriore dell'alloggiamento del motore.
5. **Protezione impugnatura posteriore** - Prolunga sulla parte inferiore dell'impugnatura posteriore per proteggere la mano nel caso in cui la catena dovesse rompersi o uscire dalla guida.
6. **Carter frizione** - Carter protettivo per la barra guida, la catena, la frizione e l'ingranaggio durante l'uso della motosega.
7. **Nottolino salva-catena** - Sporgenza ideata per proteggere la mano destra dell'operatore da eventuali colpi della catena in caso di rottura o fuoriuscita dalla barra guida durante il taglio.
8. **Rampone** - Dispositivo, montato davanti al punto di montaggio della barra guida, che agisce da perno se a contatto con un albero o un tronco.
9. **Tendicatena** - Dispositivo di regolazione della tensione della catena.
10. **Barra guida** - La parte che supporta e guida la catena della motosega.
11. **Catena** - Catena da utilizzare come attrezzo di taglio.

12. **Tappo del serbatoio olio** - Chiude il serbatoio dell'olio.
13. **Impugnatura di avviamento** - L'impugnatura da afferrare per tirare la funicella e avviare il motore.
14. **Tappo del serbatoio carburante** - Chiude il serbatoio del carburante.
15. **Leva del gas** - Azionata dall'utente con la mano per controllare il regime del motore.
16. **Dispositivo di bloccaggio della leva del gas** - Leva di sicurezza da premere per impedire l'inserimento accidentale della leva del gas.
17. **Interruttore di accensione** - Consente l'attivazione e la disattivazione del sistema di accensione per avviare o arrestare il motore.
18. **Pomello coperchio del filtro dell'aria** - Per il montaggio del coperchio del filtro dell'aria.
19. **Coperchio del filtro aria** - Copre il filtro dell'aria.
20. **Decalcomania** - Codice ricambio 890345-39231
21. **Impugnatura anteriore (mano sinistra)** - Impugnatura di supporto posizionata davanti all'alloggiamento del motore.
22. **Carter cilindro** - Griglia del flusso dell'aria di raffreddamento. Copre il cilindro, la candela e la marmitta.
23. **Manuale per l'operatore** - Incluso con la motosega. Leggerlo attentamente e conservarlo per consultazioni future per apprendere le tecniche di lavoro sicure e corrette.
24. **Utensili** - Chiave a T da 13 x 19 mm (acciavite e chiave a bussola per candele combinati), chiave esagonale da 3 mm e 4 mm.
25. **Carter protettivo barra guida** - Dispositivo per coprire la barra guida e la catena durante il trasporto e quando la motosega non viene utilizzata.

## Montaggio

### Montaggio della barra guida e della catena.

#### **AVVERTENZA**

Per motivi di sicurezza, spegnere sempre il motore prima di eseguire le operazioni descritte di seguito.


#### **ATTENZIONE**

1. Eseguire tutte le regolazioni a freddo.
2. Indossare sempre guanti quando si opera sulla catena.
3. Non utilizzare la motosega con la catena allentata.

#### NOTA

Spostare la leva del freno catena (protezione impugnatura anteriore) completamente indietro per smontare o montare il carter frizione sulla motosega.

1. Rilasciare il freno catena
2. Due dadi
3. Carter frizione



Montare la barra guida e la catena come indicato di seguito.

- Svitare i due dadi e rimuovere il carter frizione.
- 4. Barra guida
- 5. Frizione
- Montare la barra e farla scorrere verso la frizione per facilitare il montaggio della catena.
- 6. Foro della barra
- Montare la catena come mostrato.  
(Assicurarsi che le fesse siano rivolte nella direzione corretta.)
- Rilasciare il freno catena e montare il carter frizione sui prigionieri della barra guida.  
Serrare a mano i due dadi.  
Assicurarsi che il tendicatena sia inserito nel foro della barra.
- 7. Tenditore
- 8. Direzione per tendere la catena
- Mantenere la punta della barra verso l'alto e ruotare il tenditore in senso orario fino a quando la catena non aderisce perfettamente alla parte inferiore della barra.
- A: Tensione corretta
- B: Tensione non corretta
- Serrare entrambi i dadi con la punta della barra rivolta verso l'alto.
- Tirare a mano la catena attorno alla barra.  
Allentare la tensione se si rilevano punti eccessivamente tesi.

## Funzionamento

### Carburante e lubrificante

#### **ATTENZIONE**

Per aprire serbatoio carburante, svitare molto lentamente il tappo ed attendere la compensazione della pressione del serbatoio prima di rimuoverlo completamente.



- Il carburante è una miscela di benzina di grado normale e olio per motori a 2 tempi raffreddati ad aria di buona marca.  
Si consiglia benzina senza piombo a 89 ottani.  
Non utilizzare carburante contenente alcol metilico o una percentuale di alcol etilico superiore al 10 %.
- Percentuale della miscela consigliata 50 : 1 (2 %) per olio standard ISO-L-EGD (ISO/CD13738), grado JASO FC, FD ed ECHO Premium 50 : 1 olio.
  - Non miscelare direttamente nel serbatoio carburante del motore.
  - Evitare di versare benzina o olio.  
Ripulire sempre il carburante versato.
  - Prestare attenzione durante la manipolazione della benzina, in quanto altamente infiammabile.
  - Conservare sempre il carburante in un contenitore approvato.

#### Lubrificante per catene




- Una lubrificazione adeguata della catena durante il funzionamento minimizza l'attrito tra la barra guida e l'ingranaggio, garantendo una maggiore durata.  
Per una lubrificazione ottimale, utilizzare solo olio per catene originale ECHO o altri lubrificanti per barre e catene raccomandati da ECHO.  
Questi lubrificanti contengono agenti adesivanti, antiusura e antiossidanti.  
Consultare un rivenditore ECHO per determina il tipo di lubrificante per catene adatto.
- Non utilizzare mai oli usati o rigenerati per evitare problemi alla pompa olio.  
Eventuali problemi causati dall'uso di lubrificanti non corretti causerà l'invalidamento della garanzia.
- L'olio vegetale per catene si tramuta rapidamente in resina, aderendo alle superfici di pompa dell'olio, barra e catena. Tale fenomeno causa malfunzionamenti e abbrevia il ciclo di vita del prodotto.  
Pertanto, qualora a causa di regolamenti locali/comunali o per qualunque altro motivo, fosse necessario utilizzare olio per catene a base vegetale, si raccomanda di sciacquare il circuito dell'olio con lubrificante per catene a base minerale o chimica dopo l'utilizzo.
- In caso di emergenza, per brevi periodi di tempo, è possibile utilizzare lubrificante per motore pulito di tipo SAE 10W-30.

#### Stagione invernale

#### NOTA

- Se la temperatura esterna è pari a 5 °C o inferiore, portare la valvola dell'aria nella posizione di avviamento a freddo (posizione indicata dal pupazzo di neve rivolto verso l'alto).
- Per l'uso a temperature superiori ai 5 °C, riportare la valvola dell'aria nella posizione originaria.
- La mancata osservanza di questa istruzione causerà il surriscaldamento del motore.



1. Valvola dell'aria
  2. Posizione di avviamento a freddo (contrassegno rappresentante un pupazzo di neve)
  3. Posizione avviamento a caldo (contrassegno rappresentante il simbolo del sole)
- Utilizzare il parzializzatore dell'aria per evitare problemi al carburatore durante la stagione invernale.
- Tirare il pomello della valvola dell'aria; quindi rimuovere il coperchio del filtro dell'aria ed il filtro dell'aria.
  - Estrarre il parzializzatore dell'aria e commutarlo nella posizione raffigurante il pupazzo di neve rivolto verso l'alto.
  - Per l'uso a temperature superiori a 5 °C, riportare il parzializzatore nella posizione originaria (con il contrassegno rappresentante il sole rivolto verso l'alto).

## Avviamento del motore a freddo

### **AVVERTENZA**

- ♦ Dopo aver tirato il pomello starter e averlo fatto tornare alla posizione originale, la valvola rimane leggermente aperta (condizione di chiusura).
- ♦ Se il motore viene avviato in questa condizione, la catena inizia a girare.  
Non avviare il motore senza il freno catena attivato.


### **ATTENZIONE**

1. Dopo l'avviamento del motore, stringere e rilasciare immediatamente la leva del gas per dinisestare il fermo acceleratore e far ritornare il motore al minimo, quindi tirare immediatamente la protezione dell'impugnatura anteriore verso l'operatore. (Freno catena in posizione di rilascio)
2. Non aumentare il regime del motore con il freno catena inserito.
3. Utilizzare il freno catena solo all'avvio del motore o in situazioni di emergenza.
4. Non utilizzare mai il fermo acceleratore durante il taglio.  
Utilizzarlo solo all'avvio del motore.

### **NOTA**

Non tirare mai completamente la fune di avviamento.

Non lasciare repentinamente l'impugnatura di avviamento per evitare urti sul carter della motosega.








A: Leva di avviamento **AVVIO "ES"**

1. Freno catena in posizione attivata
2. Interruttore di accensione (inserito)
3. Pomello starter (chiuso)
4. Pomello starter (aperto)

- ♦ Riempire il serbatoio carburante con la miscela.  
Non è consentito riempire il serbatoio carburante oltre il livello massimo.

- ♦ Riempire il serbatoio olio della catena con lubrificante.
- ♦ Premere in avanti la protezione dell'impugnatura.  
(Freno catena in posizione attivata)

- ♦ Spingere l'interruttore di accensione verso l'alto.



- ♦ Tirare completamente il pomello starter.


- ♦ Mantenere saldamente la motosega.
- ♦ Prima di avviare la motosega accertarsi che la barra e la catena non siano a contatto con eventuali oggetti.
- ♦ Tirare l'impugnatura di avviamento diverse volte finché non si sente il primo rumore di accensione.

- ♦ Premere completamente il pomello starter.
- ♦ Tirare nuovamente l'impugnatura di avviamento.

---


## Avviamento del motore a caldo

1. Freno catena in posizione attivata
  - ♦ Accertarsi che vi sia carburante e olio per la catena nei serbatoi.
  - ♦ Premere in avanti la protezione dell'impugnatura.  
(Freno catena in posizione attivata)
  - ♦ Spingere l'interruttore di accensione verso l'alto.
  
- ♦ Mantenere saldamente la motosega.
- ♦ Tirare la leva del motorino di accensione.
- ♦ Se necessario, è possibile utilizzare la valvola dell'aria, ma dopo i primi segni di accensione del motore, tirare leggermente la leva del gas per sbloccarla e per rilasciare l'aria.  
Dopo aver tirato il pomello starter e averlo fatto tornare alla posizione originale, la valvola rimane leggermente aperta (condizione di chiusura).



## Motore acceso

1. Freno catena in posizione di rilascio
2. Fermo acceleratore
3. Leva del gas
  - ♦ Dopo aver avviato il motore, lasciarlo girare al minimo per alcuni minuti.
  - ♦ Tirare a sé immediatamente la protezione dell'impugnatura anteriore.  
(Freno catena in posizione di rilascio)
  
- ♦ Premere gradualmente la leva del gas per aumentare il regime del motore.
- ♦ La catena inizia a muoversi quando il motore raggiunge circa 4000 giri/min.
- ♦ Assicurare un'accelerazione e una lubrificazione adeguata della catena e della barra guida.
- ♦ Non far girare il motore a regimi elevati se non strettamente necessario.
- ♦ Assicurarsi che la catena si arresti quando viene rilasciata la leva del gas.




## Arresto del motore

### NOTA

Se il motore non si arresta, tirare completamente il pomello starter. Quindi, riportare la motosega al rivenditore ECHO autorizzato per controllare e riparare l'interruttore di accensione prima di riavviare nuovamente il motore.

1. Leva del gas
  2. Interruttore di accensione
- ♦ Rilasciare la leva del gas e far girare il motore al minimo.
  - ♦ Premere l'interruttore di accensione.



## Controllo della tensione della catena


### AVVERTENZA

Assicurarsi che il motore sia spento prima di controllare la tensione della catena.

### NOTA


Allentare sempre i dadi del carter frizione prima di ruotare il tendicatena, altrimenti il carter e il tendicatena potrebbero danneggiarsi.

- ♦ Controllare la tensione della catena frequentemente durante il lavoro e, se necessario, regolarla.
- ♦ Tendere la catena il più possibile ma in modo tale da poterla ancora tirare facilmente a mano lungo la barra.




## Test di lubrificazione della catena

- ♦ Posizionare la catena su una superficie asciutta e aprire l'acceleratore a mezza velocità per 30 secondi.  
Sulla superficie asciutta si dovrebbe vedere una scia sottile di olio "fuoriuscito".



## Test da effettuare prima del taglio

- ♦ Acquistare padronanza con la motosega prima di iniziare il taglio vero e proprio.
- ♦ A tal fine, è importante acquisire un po' di pratica tagliando tronchi piccoli o effettuando la sramatura ripetutamente.
- ♦ Non far avvicinare nessuno all'area di lavoro.  
Per interventi con più operatori: mantenere la distanza di sicurezza tra un operatore e l'altro quando si lavora contemporaneamente.



## Uso corretto del freno catena

### **⚠ PERICOLO**

Il contraccolpo della barra guida, causato dall'urto della punta della barra con il legno o con un altro oggetto simile, è estremamente pericoloso.

Il freno catena riduce la possibilità di lesioni causate da contraccolpo.

Controllare sempre che il freno catena funzioni correttamente prima di utilizzare la motosega.

### **NOTA**

- ♦ Per esercitarsi, durante il taglio di un albero piccolo, spingere la protezione anteriore in avanti per inserire il freno.
- ♦ Assicurarsi sempre che il freno funzioni correttamente prima di eseguire qualsiasi operazione.
- ♦ Se il freno catena è ostruito da trucioli di legno, il funzionamento del freno è compromesso.  
Tenere quindi sempre pulito il dispositivo.
- ♦ Non aumentare il regime del motore con il freno catena inserito.
- ♦ Utilizzare il freno catena in caso di emergenza.  
Non utilizzarlo se non strettamente necessario.
- ♦ Quando si utilizza il fermo acceleratore per l'avviamento, mantenere il freno catena inserito e rilasciarlo immediatamente dopo aver avviato il motore.
- ♦ Non effettuare prove del freno in un'area dove siano presenti vapori di benzina.

### **Freno catena**

La funzione del freno catena consiste nell'arrestare la rotazione della catena dopo un contraccolpo.

Il contraccolpo non viene impedito ma ridotto.

Non fare affidamento quindi sul freno catena come protezione dai contraccolpi.  
Anche con un freno catena, la sicurezza dipende dall'uso dei corretti metodi di taglio e dal buon senso dell'operatore che deve quindi operare come se il freno catena non ci fosse.


Anche con un utilizzo normale e una manutenzione adeguata, il tempo di reazione del freno può aumentare.

Di seguito sono riportate le condizioni che possono interferire con la funzione del freno:



- ♦ La motosega è troppo vicina all'operatore.  
Il tempo di reazione del contraccolpo può essere troppo veloce anche per un freno mantenuto perfettamente, perché entri in azione in tempo.
- ♦ La mano dell'operatore potrebbe non trovarsi nella posizione di contatto con la protezione dell'impugnatura.  
In questo caso il freno non scatta.
- ♦ Una manutenzione inadeguata aumenta il tempo di arresto del freno, rendendolo meno efficace.
- ♦ Lo sporco, il grasso, l'olio, la sporcizia che finiscono nelle parti in movimento del meccanismo possono aumentare il tempo di arresto.
- ♦ L'usura e la sollecitazione continua della molla che attiva il freno e il logorio del tamburo frizione, del freno e dei punti di articolazione, può aumentare il tempo di frenata.
- ♦ Se la protezione dell'impugnatura e la leva sono danneggiate possono compromettere l'azione del freno.


## Controllo della funzione del freno



1. Posizionare la motosega a terra.
2. Mantenere l'impugnatura con entrambe le mani e portare il motore a regimi elevati utilizzando la leva del gas.
3. Azionare il freno catena ruotando il polso sinistro contro la protezione dell'impugnatura anteriore e afferrando contemporaneamente l'impugnatura anteriore.
4. La catena si arresta immediatamente.
5. Rilasciare la leva del gas.

Se la catena non si arresta immediatamente, far riparare la motosega dal proprio rivenditore ECHO.

## Rilasciare il freno catena




- Il freno catena viene rilasciato tirando completamente a sé la protezione dell'impugnatura anteriore.

## Freno catena automatico

### IMPORTANTE

Durante il controllo del funzionamento del freno catena automatico, appoggiare la catena su un materiale dalla superficie morbida come il legno, in modo da non danneggiarla.



- 1). Posizionare l'estremità della barra guida a una distanza di circa 35 cm.
- 2). Afferrare l'impugnatura posteriore con la mano destra ma senza stringere.

Il freno catena automatico è concepito in modo tale che il contraccolpo prodotto sull'estremità della barra guida attivi automaticamente l'azione frenante.

Per assicurarsi che il freno catena automatico funzioni correttamente, procedere come segue:


1. **Spegnere il motore della motosega.**
2. Afferrare le impugnature anteriore e posteriore con le mani, senza stringerle, in modo da tenere la barra guida a una distanza di circa 35 cm, come illustrato in figura.
3. Allentare la presa della mano sinistra dall'impugnatura anteriore, lasciando che l'estremità della barra guida tocchi il legno o qualsiasi altro oggetto posto sotto la motosega in modo che questa riceva un colpo.  
(\* a questo punto, l'impugnatura posteriore deve essere afferrata con la mano destra ma senza stringere)
4. Il colpo viene trasferito alla leva del freno che aziona il freno catena.

## Istruzioni per il taglio

### **⚠ PERICOLO**

Fare attenzione a non urtare niente con la punta della barra guida mentre il motore è in funzione, per evitare contraccolpi.

#### Informazioni generali



Il lavoro con la motosega deve essere sempre eseguito da una persona sola.

Talvolta è difficile stare attenti alla propria sicurezza, quindi non è opportuno assumersi la responsabilità anche di un eventuale aiutante.

Dopo aver appreso le tecniche di base per l'utilizzo di una motosega, il miglior aiuto sarà il buon senso.

Per lavorare correttamente, posizionarsi a sinistra della motosega con la mano sinistra sull'impugnatura anteriore e la mano destra su quella posteriore, in modo da poter azionare la leva del gas con l'indice della mano destra.

Prima di tentare di abbattere un albero, tagliare i tronchi o i rami più piccoli.

Acquisire dimestichezza con i comandi e le reazioni della motosega.

Avviare il motore ed accertarsi che funzioni correttamente.

Premere la leva per aprire completamente la valvola a farfalla e iniziare a tagliare.

Non è necessario esercitare una pressione forte sulla motosega per eseguire il taglio.

Se la catena è affilata correttamente, l'operazione di taglio non richiederà grandi sforzi.

Una pressione eccessiva sulla motosega rallenta il motore e rende effettivamente più difficile il taglio.

Alcune sostanze possono rovinare il carter della motosega.

(Ad esempio: l'acido di palma, fertilizzanti, ecc.)

Per evitare il deterioramento del carter, rimuovere accuratamente tutta la segatura accumulata attorno alla frizione e alla barra guida e lavare le parti con acqua.

## Abbattimento di un albero





La caduta di un albero può danneggiare gravemente qualsiasi cosa sottostante: un'automobile, una casa, una palizzata, un cavo dell'elettricità o un altro albero. Esistono tuttavia dei modi per far cadere un albero dove si desidera, quindi è necessario deciderlo prima!

Prima di eseguire il taglio, sgomberare tutta l'area circostante.

Durante il lavoro, la libertà di movimento è fondamentale poiché bisogna essere in condizioni di azionare la motosega senza correre il rischio di colpire eventuali ostacoli.

### Quindi, è importante scegliere una via di fuga.

Quando l'albero inizia a cadere, per evitare il contraccolpo del tronco sul ceppo, allontanarsi dalla direzione di caduta con un'angolazione di 45° e almeno 3 m di distanza dall'albero.



### Iniziare a tagliare dal lato scelto per la caduta dell'albero.


- ♦ Intaglio: 1/3 del diametro e con un'angolazione di 30° - 45°
- ♦ Taglio di abbattimento: più alto di 2,5 - 5 cm
- ♦ Cerniera di legno non tagliato: 1/10 del diametro

Eseguire un intaglio di circa 1/3 del diametro dell'albero.

La posizione di questo intaglio è importante in quanto l'albero tenderà a cadere nella direzione dell'intaglio stesso.

Eseguire il taglio di abbattimento sul lato opposto all'intaglio.

Praticare il taglio di abbattimento posizionando il rampone a 2,5 - 5 cm al di sopra della parte inferiore dell'intaglio e interrompere il taglio a circa 1/10 del diametro dalla parte più interna dell'intaglio, in modo da lasciare una parte di legno simile a una cerniera.



1. Intagli
  2. Taglio di abbattimento
  3. Cunei (se c'è spazio)
  4. Caduta
- A: Lasciare una cerniera di 1/10 del diametro

Non tentare di eseguire il taglio di abbattimento dall'intaglio.

Il legno restante tra l'intaglio e il taglio di abbattimento funge da cerniera durante la caduta dell'albero, guidandolo nella direzione desiderata.

Quando l'albero inizia a cadere, arrestare il motore, posizionare la sega a terra e allontanarsi rapidamente.

### Caduta di alberi grandi.

1. Intagli
  2. Metodo trasversale
  3. Taglio di abbattimento
  4. Metodo trasversale
  5. Tagli di abbattimento
- A: Cunei


Per abbattere alberi di grandi dimensioni, con un diametro di due volte superiore alla lunghezza della barra, iniziare a praticare gli intagli da un lato e muovere la motosega fino all'altro lato dell'intaglio.

Iniziare a praticare il taglio di abbattimento da un lato dell'albero con il rampone inserito, ruotando la motosega in modo da formare la cerniera desiderata sul quel lato.

Quindi estrarre la sega per il secondo taglio.

Inserire la sega nel primo taglio facendo attenzione a non causare contraccolpi.

Il taglio finale si effettua affondando la sega e procedendo nel taglio fino a quando non si raggiunge la cerniera.



## Sramatura

### **⚠ ATTENZIONE**

**Non eseguire operazioni al di sopra dell'altezza del torace.**

La sramatura di un albero abbattuto è un'operazione molto simile al taglio del tronco in pezzi più piccoli.

Non effettuare mai la sramatura con i piedi poggiati sull'albero.

Fare attenzione che la punta non tocchi altri rami.

Utilizzare sempre entrambe le mani.



#### **Pressione esercitata sui rami**

1. Lasciare per ultimi i rami di supporto.
2. Far scorrere i ceppi di supporto sotto il tronco.

## Taglio del tronco in pezzi più piccoli

### **⚠ ATTENZIONE**

**Posizionarsi monte dei tronchi.**

Questa operazione consiste nel segare un tronco o un albero abbattuto in pezzi più piccoli. Vi sono alcune regole fondamentali da osservare per eseguire questo tipo di operazione.

Tenere sempre entrambe le mani sulle impugnature.

Se possibile, sostenere i tronchi.

Quando si eseguono tagli su pendii o sulle pendici di una collina, mantenersi sempre a monte rispetto al tronco.



**Non salire sul tronco per eseguirne il taglio.**

## Tensione e compressione del legno

### **AVVERTENZA**

Non utilizzare mai il fermo acceleratore durante il taglio.

### **ATTENZIONE**

Se non sono stati calcolati correttamente gli effetti della tensione e della compressione e si esegue il taglio dal lato sbagliato, il legno comprimerà la barra e la catena, inceppandola.


Se il motore continua a girare con la catena inceppata, la frizione si brucia.

Se la catena si inceppa e non si riesce a rimuovere la motosega dal tronco, non esercitare pressione per estrarla.

Arrestare la motosega e inserire un cuneo nel taglio per aprirlo.

Non forzare mai la motosega quando si inceppa, né spingerla con forza nel taglio. Una catena non affilata non è sicura e causerà l'usura eccessiva degli accessori di taglio.

Se durante le operazioni di taglio fuoriesce segatura invece di trucioli, l'affilatura della catena è scadente.



1. Cerniera
2. Aperta
3. Chiusa

Il legno posato a terra sarà soggetto in tutta la sua lunghezza a tensione e compressione in base ai punti di appoggio principali.

Quando il legno è sostenuto alle estremità, la compressione viene esercitata sulla parte superiore e la tensione sulla parte inferiore.

Per effettuare tagli tra questi punti di appoggio, effettuare il primo taglio verso il basso di circa 1/3 del diametro del tronco di legno.

Quindi, eseguire il secondo taglio verso l'alto fino a farlo congiungere con il primo.

#### Forte pressione


4. 1/3 del diametro. Per evitare spaccature.
5. Taglio di indebolimento per concludere il lavoro.

Quando il legno ha un solo punto d'appoggio su una estremità, eseguire il primo taglio verso l'alto di circa 1/3 del diametro del tronco.

Quindi, eseguire il secondo taglio verso il basso fino a farlo congiungere con il primo.


#### Taglio dall'alto

6. Azione verso il basso
7. Estremità non supportata




#### Taglio dal basso


8. Azione verso l'alto



9. Cuneo



Nei casi in cui una sezione potrebbe finire contro l'altra, effettuare un taglio angolato.



## Guida alla manutenzione e all'assistenza

Parte	Manutenzione	Pagina	Prima dell'uso	Mensilmente
Filtro dell'aria	Pulire / sostituire	26	•	
Impianto di alimentazione	Ispezionare	26	•	
Filtro del carburante	Ispezionare / pulire / sostituire	26	•	
Filtro dell'olio	Ispezionare / pulire / sostituire	26	•	
Candela	Ispezionare / pulire / registrare / sostituire	26		•
Impianto di raffreddamento	Ispezionare / pulire	27	•	
Barra guida	Ispezionare / pulire	27	•	
Ingranaggio	Ispezionare / sostituire	27		•
Carburatore	Regolare / sostituire e regolare	27		•
Marmitta	Ispezionare / serrare / pulire	28	•O	
Freno catena	Ispezionare / sostituire	16	•O	
Motorino di avviamento	Ispezionare	23	•	
Viti, bulloni e dadi	Ispezionare, serrare / sostituire	-	•O	

### AVVERTENZA

○ Se non viene sottoposto a corretta manutenzione, il prodotto può costituire un grave rischio per la salute fisica.

### ATTENZIONE

Prima e dopo l'utilizzo del prodotto, controllare la molla o il gommino antivibrazione per assicurare che non siano usurati, incrinati o deformati.

### NOTA

Se non viene sottoposto ad adeguata manutenzione, le prestazioni del prodotto potrebbero deteriorarsi.

### IMPORTANTE

Gli intervalli di tempo indicati sono quelli massimi.

L'uso effettivo e l'esperienza dell'utente determineranno la frequenza degli interventi di manutenzione.

## Problemi tecnici

Problema		Causa	Rimedio
Motore	- avviamento difficile - mancato avviamento		
Motore in moto	Carburante nel carburatore	Assenza di carburante nel carburatore	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Filtro carburante ostruito</li> <li>♦ Condotto del carburante ostruito</li> <li>♦ Carburatore</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Pulire o sostituire</li> <li>♦ Pulire</li> <li>♦ Rivolgersi al proprio rivenditore ECHO.</li> </ul>
	Carburante nel cilindro	Assenza di carburante nel cilindro	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Carburatore</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Rivolgersi al proprio rivenditore ECHO</li> </ul>
		Marmitta bagnata di carburante	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Miscela troppo ricca</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Aprire la valvola dell'aria</li> <li>♦ Pulire / sostituire il filtro dell'aria</li> <li>♦ Regolare il carburatore</li> <li>♦ Rivolgersi al proprio rivenditore ECHO</li> </ul>
	Scintilla all'estremità del filo della candela	Nessuna scintilla all'estremità del filo della candela	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Interruttore di accensione su OFF</li> <li>♦ Problema elettrico</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Portare l'interruttore su ON</li> <li>♦ Rivolgersi al proprio rivenditore ECHO</li> </ul>
	Scintilla sulla candela	Nessuna scintilla sulla candela	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Distanza elettrodi candela errata</li> <li>♦ Coperta da carbonio</li> <li>♦ Sporca di carburante</li> <li>♦ Candela difettosa</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Regolare tra 0,6 e 0,7 mm</li> <li>♦ Pulire o sostituire</li> <li>♦ Pulire o sostituire</li> <li>♦ Sostituire la candela</li> </ul>
Il motore non si mette in moto		<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Problema interno del motore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Rivolgersi al proprio rivenditore ECHO</li> </ul>
Motore in funzione	Si spegne o presenta una scarsa accelerazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Filtro dell'aria sporco</li> <li>♦ Filtro carburante sporco</li> <li>♦ Sfiato carburante ostruito</li> <li>♦ Candela</li> <li>♦ Carburatore</li> <li>♦ Impianto di raffreddamento ostruito</li> <li>♦ Apertura di scarico / marmitta ostruita</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Pulire o sostituire</li> <li>♦ Pulire o sostituire</li> <li>♦ Pulire</li> <li>♦ Pulire e regolare / sostituire</li> <li>♦ Regolare</li> <li>♦ Pulire</li> <li>♦ Pulire</li> </ul>

### AVVERTENZA

- ♦ Tutta la manutenzione della motosega, diversamente da quanto indicato nel manuale per l'operatore, deve essere eseguita esclusivamente da personale competente.
- ♦ I vapori di carburante sono altamente infiammabili e possono causare incendi e / o esplosioni.  
Non eseguire mai la prova della scintilla di accensione appoggiando la candela vicino al foro in cui si avvita sul cilindro; potrebbe essere causa di gravi lesioni.

### NOTA

#### AVVIO "ES" (vedere pagina 2)

Quando non si riesce a tirare la funicella senza sforzo, il guasto si trova all'interno del motore.

Consultare il proprio rivenditore.

Se smontato involontariamente, può causare lesioni.

## Manutenzione della catena

### **AVVERTENZA**

**Spegnere il motore prima di affilare la catena.  
Indossare sempre guanti quando si opera sulla catena.**

### **ATTENZIONE**

I seguenti guasti aumentano considerevolmente il rischio di contraccolpi.

- 1) Angolo piastra superiore troppo grande
- 2) Diametro lima troppo piccolo
- 3) Calibro di profondità troppo largo

### **NOTA**

Gli angoli di cui sopra sono validi per le catene Oregon 21BPX, 95VPX e Carlton K1NK-BL, K2L.


Per catene di altri marchi, seguire le istruzioni dei produttori delle catene.

- ♦ Di seguito sono indicate le fresa afilete correttamente.

A: Angolo piastra superiore K1NK-BL e K2L; 35°, 21BPX e 95VPX; 30°





B: Angolo di taglio piastra superiore K1NK-BL e K2L; 60°, 21BPX e 95VPX; 55°



C: Calibro di profondità K1NK-BL; 0,56 mm, K2L; 0,71 mm, 21BPX e 95VPX; 0,65 mm


D: Parallele



1. Fresa sinistra
2. Cinghia di fissaggio
3. Fresa destra
4. Calibro di profondità
5. Maglia di trasmissione
6. Rivetto

Non azionare mai una motosega con una catena danneggiata o con affilatura scadente. Se occorre esercitare una pressione eccessiva per eseguire il taglio o se viene prodotta polvere di segatura invece che trucioli di legno, verificare lo stato della catena.

Durante l'affilatura della catena è necessario mantenere gli stessi angoli e profili originali. Verificare che la catena non sia danneggiata o usurata ad ogni rifornimento di carburante.



♦ Affilatura

Per eseguire un'affilatura corretta della catena sono necessari: lima rotonda e portalima, lima piatta e una dima.

Utilizzando una lima della misura corretta (K2L; lima rotonda da 4,5 mm, K1NK-BL, 21BPX e 95VPX; lima rotonda da 4,8 mm) e il portalima, si otterrà più facilmente un buon risultato.

Rivolgersi al proprio rivenditore ECHO per gli attrezzi e le misure di affilatura corretti.

1. Bloccare la catena e spingere in avanti la protezione dell'impugnatura anteriore.  
Per ruotare la catena, tirare la protezione dell'impugnatura anteriore verso l'impugnatura stessa.

2. La catena è dotata di diverse fresa alternate a destra e a sinistra.  
Eseguire sempre l'affilatura dall'interno verso l'esterno.

3. Mantenere gli angoli del portalima paralleli alla linea della catena e affilare la fresa fino a quando la parte danneggiata (piastrela laterale e piastra superiore) non viene rimossa.

4. Oregon 21BPX, 95VPX e Carlton K2L; Mantenere la lima con un'inclinazione di 10° verso l'alto.

- (4. Carlton K1NK-BL; Mantenere la lima orizzontale.)

5. Evitare di urtare le cinghie di fissaggio con la lima.

6. Afilare prima la fresa maggiormente danneggiata, quindi riportare tutte le altre fresa alla stessa lunghezza.

7. Il delimitatore di profondità determina lo spessore dei trucioli di legno prodotti e deve essere mantenuto correttamente per tutta la durata della catena.

8. Mano a mano che la lunghezza della fresa si riduce, l'altezza del delimitatore di profondità viene alterata e deve essere ridotta.

9. Posizionare il calibro di profondità e limare la parte che sorge.

10. Arrotondare la parte anteriore del delimitatore per consentire un taglio regolare.

11. La maglia di trasmissione serve per rimuovere la segatura dalla scanalatura della barra guida.

Quindi, tenere sempre affilato il bordo inferiore della maglia di trasmissione.

Una volta completata la regolazione della catena, immergerla in olio ed eliminare eventuali residui di limatura prima dell'uso.

Dopo aver limato la catena sulla barra, applicare una quantità sufficiente di olio e far ruotare la catena lentamente per eliminare eventuali residui di limatura prima di riutilizzarla.


Se la motosega viene azionata con residui di limatura nella scanalatura, la catena e la barra guida verranno danneggiate prematuramente.

Ad esempio, se la catena della motosega si sporca di resina, pulirla con cherosene e immergerla in olio.

## Manutenzione

- ♦ In caso di dubbi o problemi, contattare il rivenditore ECHO.

### Filtro dell'aria



1. Pomello coperchio del filtro dell'aria
  2. Coperchio del filtro dell'aria
  3. Filtro dell'aria
  4. Pomello starter
- ♦ Controllare prima di ogni utilizzo.
  - ♦ Chiudere la valvola dell'aria.
  - ♦ Ruotare manualmente il pomello del coperchio del filtro dell'aria in senso antiorario, quindi rimuovere il coperchio e il filtro.  
Rimuovere delicatamente la polvere con una spazzola; se necessario lavare il filtro dell'aria con un solvente non infiammabile, oppure sostituirlo.
  - ♦ Prima del montaggio asciugarlo completamente.
  - ♦ Rimontare il coperchio e il filtro dell'aria.


### Controllare l'impianto di alimentazione

- ♦ Controllare prima di ogni utilizzo.
- ♦ Dopo il rifornimento accertarsi che non ci siano perdite o fuoriuscite di carburante nelle aree circostanti il condotto del carburante, il gommino del carburante o il tappo del serbatoio.
- ♦ In caso di perdite o trasudamento di carburante c'è rischio di incendio.  
Smettere immediatamente di usare la motosega e richiedere al proprio rivenditore di ispezionarla o sostituirla.

### Filtro del carburante


#### **PERICOLO**

**La benzina e il carburante sono altamente infiammabili.  
Maneggiare la benzina o il carburante con estrema cautela.**




1. Filtro del carburante
  2. Tappo del serbatoio carburante
- ♦ Controllare periodicamente.
    - Non consentire l'ingresso di polvere nel serbatoio carburante.
    - Un filtro ostruito rende difficile l'avviamento del motore o causa anomalie nelle prestazioni.
    - Estrarre il filtro del carburante attraverso il foro di rifornimento con un filo d'acciaio o un attrezzo simile.
    - Sostituire il filtro se sporco.
    - Se l'interno del serbatoio carburante è sporco, sciacquarlo con benzina.

### Filtro dell'olio




1. Filtro dell'olio
  2. Tappo del serbatoio olio
- ♦ Controllare periodicamente.
    - Non consentire l'ingresso di polvere nel serbatoio dell'olio.
    - Un filtro ostruito compromette il normale impianto di lubrificazione.
    - Sollevarlo dal foro di rifornimento con un filo di acciaio o un attrezzo simile.
    - Se il filtro è sporco, lavarlo con benzina o sostituirlo.
    - Se l'interno del serbatoio olio è sporco, sciacquarlo con benzina.

### Candela



- \* Distanza tra gli elettrodi della candela: da 0,6 a 0,7 mm
- ♦ Controllare periodicamente.
  - La distanza standard è da 0,6 a 0,7 mm.
  - Correggere la distanza se risulta superiore o inferiore a quella standard.
- ♦ Coppia di serraggio: da 15 a 17 N•m (da 150 a 170 kgf•cm)

## Alette del cilindro (Impianto di raffreddamento)




- Controllare periodicamente.
- Alette ostruite causano un raffreddamento scadente del motore.
- Rimuovere la sporcizia e la polvere tra le alette per agevolare il passaggio dell'aria di raffreddamento.

## Barra guida

### NOTA


Per la sostituzione della barra guida o della catena, rivolgersi al proprio concessionario ECHO.

1. Scanalatura
2. Foro olio
3. Barra guida
4. Ingranaggio



- Pulire prima dell'uso.
  - Ad esempio, pulire la scanalatura della barra guida con un cacciavite piccolo.
  - Pulire i fori olio con un filo.
- Capovolgere periodicamente la barra guida.
- Controllare l'ingranaggio e la frizione e pulire l'area di montaggio della barra prima di montare la barra guida.  
Sostituire uno o entrambi, se usurati.

## Ingranaggio




- \* Usura: 0,5 mm
- L'ingranaggio danneggiato causa la rottura o l'usura prematura della catena.
  - Se l'ingranaggio presenta un'usura di 0,5 mm o maggiore, sostituirlo.
- Durante il montaggio di una nuova catena, controllare lo stato dell'ingranaggio.  
Se usurato, sostituirlo.

## Carburatore

### ATTENZIONE

Quando si avvia il motore, il regolatore del folle (T) dovrebbe essere regolato in modo da non consentire la rotazione della catena.  
In caso di problemi con il carburatore, consultare il proprio rivenditore.



T: Vite di regolazione del folle

- Non regolare il carburatore se non strettamente necessario.
- Per regolare il carburatore seguire le istruzioni seguenti:
  - Avviare il motore e farlo girare al minimo alto fino a quando non si riscalda.
  - Girare la vite di regolazione del folle (T) in senso antiorario fino a quando la catena non si arresta.
  - Girare la vite di regolazione del folle (T) in senso antiorario di un altro mezzo giro.
  - Accelerare alla massima potenza per controllare se la transizione da folle alla massima potenza è fluida.

## Oliatore automatico

1. Vite di regolazione olio
2. Riduzione
3. Aumento




- Il volume di scarico dell'oliatore automatico viene regolato a 9 mL/min circa a 7000 giri/min, prima di essere spedito dalla fabbrica.
  - Per aumentare il volume di mandata, girare la vite di regolazione in senso antiorario. Quando la vite arriva a fine corsa e si arresta, la relativa posizione indica il massimo volume di scarico (16,5 mL/min a 7000 giri/min)
  - Non girare la vite di regolazione oltre il limite massimo o minimo di regolazione del volume.

## Marmitta

### NOTA

I depositi di carbonio nella marmitta diminuiscono la potenza del motore.  
La protezione parascintille deve essere controllata periodicamente.



1. Marmitta
2. Guida di scarico
3. Protezione parascintille
4. Coperchio di protezione

- ◆ Rimuovere il coperchio del filtro dell'aria e il cavo della candela.
- ◆ Rimuovere il coperchio della protezione parascintille e la protezione dal corpo della marmitta.
- ◆ Pulire i depositi di carbonio dai componenti della marmitta.
- ◆ Sostituire la protezione se è rotta o se presenta dei fori bruciacciati.
- ◆ Assemblare i componenti in ordine inverso.

### Sostituzione della barra guida e della catena

Lunghezza cm	Barra guida	Catena	Corona ingranaggio (Numero di parte)	Tamburo frizione (Numero di parte)
33	33LRV50D-325EC	95VPX-56E	325-7 24633 (175114-12530)	(A556-001121)
		K1NK-BL-56		
	33LRV58	21BPX-56E		
		K2L-56		
38	38LRV50D-325EC	95VPX-64E		
		K1NK-BL-64		
	38LRV58	21BPX-64E		
		K2L-64		

## Rimessaggio

### Rimessaggio a lungo termine (più di 30 giorni)

#### **AVVERTENZA**

Non conservare l'unità in un luogo in cui possono accumularsi fumi di carburante o in aree raggiungibili da scintille o fiamme aperte.




#### **NOTA**

Conservare questo manuale per consultazioni future.

Non lasciare inutilizzata l'unità per un periodo di tempo prolungato (30 giorni o oltre) senza eseguire le operazioni di manutenzione protettive per il rimessaggio, che includono quanto segue:

1. Scaricare completamente il serbatoio carburante e tirare diverse volte l'impugnatura del motorino di avviamento a rimbalzo per rimuovere il carburante dal carburatore.
2. Conservare sempre il carburante in un contenitore approvato.
3. Portare l'interruttore di accensione nella posizione "STOP".
4. Rimuovere eventuali accumuli di grasso, olio, sporco e detriti dalle parti esterne dell'unità.
5. Eseguire tutte le operazioni di manutenzione e lubrificazione periodiche necessarie.
6. Serrare tutte le viti, i bulloni e i dadi.
7. Rimuovere la candela e versare 10 mL di olio per motori a 2 tempi nuovo e pulito nel cilindro, attraverso il foro della candela.
  - A. Collocare un panno pulito sul foro della candela.
  - B. Tirare l'impugnatura del motorino di avviamento a rimbalzo 2 o 3 volte per distribuire l'olio all'interno del cilindro.
  - C. Osservare la posizione del pistone dal foro della candela.  
Tirare la leva del motorino di avviamento a rimbalzo fino a quando il pistone non raggiunge la parte superiore della corsa e lasciarla in questa posizione.
8. Montare la candela senza collegare il cavo di accensione.
9. Coprire la catena e la barra guida con il carter, prima di riporli.
10. Conservare l'unità in un luogo asciutto e privo di polvere, lontano dalla portata dei bambini o da persone non autorizzate.



---

## Procedura di smaltimento



- Smaltire l'olio usato in conformità alla legislazione locale.
- I componenti principali di plastica del prodotto presentano dei codici che indicano i materiali che li costituiscono.  
I codici fanno riferimento ai seguenti materiali; smaltire questi componenti di plastica in conformità alla legislazione locale.

Contrassegno	Materiale
>PA6-GF<	Nylon 6 - Fibra di vetro
>PP-GF<	Polipropilene - Fibra di vetro
>PE-HD<	Polietilene

- Contattare il concessionario ECHO di fiducia, se non si è a conoscenza delle modalità di smaltimento dell'olio usato o dei componenti di plastica.

## Caratteristiche tecniche

<b>Modello</b>	<b>CS-390ESX</b>		
<b>Dimensioni esterne:</b> Lunghezza x Larghezza x Altezza	mm	395 x 240 x 280	
<b>Massa:</b> Motosega senza barra di guida e catena, serbatoi vuoti	kg	4,5	
<b>Volume:</b> Serbatoio del carburante Serbatoio dell'olio di lubrificazione della catena Carburante (rapporto miscela)	mL mL	420 215 Benzina di grado normale. Si consiglia benzina senza piombo di almeno 89 ottani. Non utilizzare carburante contenente alcol metilico o una percentuale di alcol etilico superiore al 10 %. 50 : 1 (2 %) per olio standard ISO-L-EGD (ISO/CD13738), grado JASO FC, FD ed ECHO Premium 50 : 1. Olio speciale per catene o olio motore	
Olio (olio catena)			
<b>Lunghezza di taglio:</b> Tutte le lunghezze di taglio applicabili specificate della barra guida	mm	330, 380	
<b>Catena:</b> Passo specificato Calibro specificato (spessore delle maglie di trasmissione) Tipo di barra guida Calibro barra guida Tipo di catena	mm mm cm mm	8,26 (0,325 pollici) 1,27 (0,050 pollici) 33, 38 (ECHO) 1,27 (0,050 pollici) Carlton K1NK-BL Oregon 95VPX	8,26 (0,325 pollici) 1,47 (0,058 pollici) 33, 38 (ECHO) 1,47 (0,058 pollici) Carlton K2L Oregon 21BPX
Velocità catena a 1,33 volte la velocità alla potenza massima del motore Lubrificazione	m/s	25,6	25,6 Pompa olio automatica regolabile
<b>Ingranaggio:</b> Numero di denti specificato		7	
<b>Motore:</b> Tipo Carburatore Magnete Candela Motorino di avviamento  Trasmissione Cilindrata motore Massima potenza freno sulla trasmissione (ISO 7293) Regime motore raccomandato con accessorio di taglio Regime minimo in folle raccomandato	mL (cm <sup>3</sup> ) kW r/min r/min	Monocilindrico a 2 tempi raffreddato ad aria Tipo diaframma Magnete del volano, sistema CDI NGK BPMR8Y Motorino di avviamento a rimbalzo ; <b>AVVIO "ES"</b> (vedere pagina 2) Frizione centrifuga automatica 38,4 1,90 13500 3000 (2800 - 3200)	
<b>Livello pressione acustica:</b> (ISO 22868) L <sub>P,Aeq</sub> = Incetenza	dB(A) dB(A)	101,9 1,5	
<b>Livello di potenza acustica garantito:</b> (2000/14/EC) L <sub>WAav</sub> =	dB(A)	116	
<b>Vibrazioni:</b> (ISO 22867) Valori dichiarati a <sub>hveq</sub> Impugnatura anteriore Impugnatura posteriore Incetenza	m/s <sup>2</sup> m/s <sup>2</sup> m/s <sup>2</sup>	4,7 5,0 1,3	
<b>Altri dispositivi:</b>		Protezione paramani anteriore, protezione paramani posteriore, dispositivo di bloccaggio della leva del gas, nottolino salva-catena, freno catena, dispositivo anti-vibrazioni, protezione parascintille, rampone	

---

## Dichiarazione di conformità

Il produttore sottoscritto:

**YAMABIKO CORPORATION  
7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME  
OHME; TOKYO 198-8760  
GIAPPONE**

dichiara che la nuova macchina di seguito descritta:

**MOTOSEGA PORTATILE**

**Marchio: ECHO  
Tipo: CS-390ESX**

è conforme a:

- \* i requisiti richiesti dalla Direttiva **2006/42/CE**  
(uso di norme armonizzate **ISO 11681-1 (2011)**)  
e che ha ottenuto l'omologazione CE
- Certificato N.: TI(E)/MD(2) - ECTE/226/24092014**
- Numero tecnico del documento del macchinario: TCF 1-77-2**  
dal sottoscritto **Numero di ente preposto: 0673**

**Technology International (Europe) Limited**  
56 Shrivenham Hundred Business Park  
Shrivenham, Swindon, SN6 8TY, Regno Unito

- \* i requisiti richiesti dalla Direttiva **2004/108/CE**  
(uso di norme armonizzate **EN ISO 14982 (2009)**)
- \* i requisiti richiesti dalla Direttiva **2010/26/UE**
- \* i requisiti richiesti dalla Direttiva **2000/14/CE**

Conforme alla procedura di accertamento dell'**ALLEGATO V**

Livello di potenza acustica misurato: **113 dB(A)**  
Livello di potenza acustica garantito: **116 dB(A)**

**CS-390ESX** Numero di serie 37001001 e superiori

Tokyo,  
1 novembre 2014

**YAMABIKO CORPORATION**

*Masayuki Kimura*

**M. Kimura**      **Direttore generale**

**Rappresentante autorizzato in Europa a costituire il fascicolo tecnico:**

Azienda: Atlantic Bridge Limited  
Indirizzo: Atlantic House, PO Box 4800, Earley,  
Reading RG5 4GB, Regno Unito

**Sig. Philip Wicks**

## **Memorandum**

# **YAMABIKO CORPORATION**

7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8760, GIAPPONE

TELEFONO: 81-428-32-6118. FAX: 81-428-32-6145.




X750 - 024 51 0  
X750 385-100 2

**Stampato in Giappone**



ESPAÑOL  
ES (Instrucciones originales)



# MANUAL DE INSTRUCCIONES

**MOTOSIERRA  
CS-390ESX**



## **⚠ ADVERTENCIA**

**Lea atentamente las instrucciones y siga las indicaciones para un funcionamiento seguro.  
De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.**

# Introducción

---

Esta motosierra está diseñada para cortar madera o productos de madera.

No la utilice para cortar metales sólidos, hojas de metal, plástico ni ningún otro material que no sea madera.

Es importante que comprenda correctamente todas las precauciones de seguridad antes de utilizar la motosierra.

Una mala utilización de la motosierra puede provocar lesiones corporales graves.

No deje nunca que los niños utilicen la motosierra.

En este manual se incluyen normas para un funcionamiento seguro, para una utilización adecuada, para la asistencia técnica y para el mantenimiento de su motosierra ECHO.

Siga estas instrucciones para mantener la motosierra en buenas condiciones de uso durante mucho tiempo.

Deberá guardar este manual de instrucciones para consultas futuras.

Si el manual de instrucciones está ilegible debido a su deterioro o si lo ha perdido, adquiera uno nuevo en su distribuidor ECHO.

Si alquila o presta esta máquina para que la utilice otra persona, incluya siempre el manual de instrucciones en el que se ofrecen explicaciones e instrucciones.

Cuando ceda un producto, entregue siempre con él el manual de instrucciones.

Las especificaciones, descripciones y el material gráfico de este texto son lo más precisos posible en el momento de la publicación, pero están sujetos a cambios sin previo aviso.

Es posible que las ilustraciones incluyan equipamiento y accesorios opcionales que no se incluyan en el equipamiento estándar.

La unidad se entrega con la barra guía y la cadena de la sierra por separado.

Instale la barra guía y la cadena.

Si hay alguna cláusula de este manual que sea difícil de entender, póngase en contacto con su distribuidor ECHO.

## **Características de este modelo: ARRANQUE "ES"**

El **ARRANQUE "ES"** genera una potencia de revolución suficiente para girar el cigüeñal a una velocidad que pueda arrancar el motor casi sin retroceso.

El **ARRANQUE "ES"** hace que el motor se arranque con mucha mayor facilidad de la que nunca hubiera esperado.

## **Fabricante**

**YAMABIKO CORPORATION**

**7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKIO 198-8760, JAPÓN**

## **Representante autorizado en Europa**

**Atlantic Bridge Limited**

**Atlantic House, PO Box 4800, Earley, Reading RG5 4GB, Reino Unido**

Adhesivos y símbolos .....	4
Indicaciones para un funcionamiento seguro .....	5
1. Precauciones generales .....	5
2. Precauciones de seguridad para el retroceso lateral .....	7
3. Otras precauciones de seguridad .....	8
Descripción .....	10
Montaje .....	11
Montaje de la barra guía y de la cadena .....	11
Funcionamiento .....	12
Combustible y lubricante .....	12
Lubricante de la cadena .....	12
Uso durante el invierno .....	12
Arranque del motor en frío .....	13
Arranque del motor en caliente .....	14
En marcha .....	14
Parada del motor .....	15
Comprobación de la tensión de la cadena .....	15
Prueba de lubricación de la cadena .....	15
Prueba previa al corte .....	15
Uso correcto del freno de la cadena .....	16
Freno de la cadena .....	16
Comprobación de la función de frenado del freno .....	17
Libere el freno de la cadena .....	17
Freno de cadena no manual .....	17
Instrucciones de corte .....	18
General .....	18
Derribo de un árbol .....	19
Poda de ramas .....	20
Trozado .....	20
Tensión y compresión de la madera .....	21
Guía de mantenimiento .....	22
Localización de averías .....	23
Mantenimiento de la cadena de la sierra .....	24
Asistencia .....	26
Filtro de aire .....	26
Comprobación del sistema de combustible .....	26
Filtro de combustible .....	26
Filtro de aceite .....	26
Bujía .....	26
Aletas del cilindro (Sistema de refrigeración) .....	27
Barra guía .....	27
Engranaje .....	27
Carburador .....	27
Lubricador automático .....	27
Silenciador .....	28
Sustitución de la barra guía y de la cadena .....	28
Almacenamiento .....	29
Almacenamiento durante un largo periodo (más de 30 días) .....	29
Procedimiento para desechar el producto .....	30
Características técnicas .....	31
Declaración de conformidad .....	32

## Adhesivos y símbolos

### PELIGRO

Este símbolo acompañado por la palabra "PELIGRO" llama la atención sobre una acción o sobre unas condiciones que causarán lesiones personales importantes o incluso la muerte al operario y a los transeúntes.

### ADVERTENCIA

Este símbolo acompañado por la palabra "ADVERTENCIA" llama la atención sobre una acción o sobre unas condiciones que pueden causar lesiones personales importantes o incluso la muerte al operario y a los transeúntes.

### PRECAUCIÓN

"PRECAUCIÓN" indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede provocar lesiones leves o moderadas.



El círculo con barra oblicua prohíbe la acción o uso de los objetos mostrados.

### NOTA

Este mensaje enmarcado indica consejos para el uso, cuidado y mantenimiento del equipo.

Forma y silueta del símbolo	Descripción / aplicación del símbolo	Forma y silueta del símbolo	Descripción / aplicación del símbolo
	Lea atentamente el manual de instrucciones		Mezcla de aceite y gasolina
	Utilice siempre protección para los ojos, oídos y cabeza		Aceite de cadena
	¡Advertencia! ¡Puede producirse un movimiento de retroceso!		Ajuste del engrasador de la cadena
	Parada de emergencia		Ajuste del carburador - Velocidad de ralentí
	Función de frenado de la cadena		Nivel de potencia acústica garantizada

Coloque este adhesivo de seguridad en el aparato.  
El dibujo completo del aparato que aparece en la sección "Descripción" le ayudará a localizarlos.

Asegúrese de que el adhesivo es legible y de que comprende las instrucciones que se indican en el mismo.  
Si un adhesivo no puede leerse, puede solicitar uno nuevo a su distribuidor ECHO.

# Indicaciones para un funcionamiento seguro

## 1. Precauciones generales

### Manual de instrucciones



- Lea atentamente el manual de instrucciones de su motosierra. Familiarícese al máximo con los controles de la motosierra y cómo utilizarla adecuadamente. Si no sigue las instrucciones, podría sufrir una lesión personal.
- Si tiene cualquier pregunta o problema, póngase en contacto con su distribuidor ECHO.



### Condición física

- No trabaje con la motosierra si está cansado o bajo la influencia de alcohol o drogas.
- Deberá estar en buenas condiciones físicas y mentales para sujetar la motosierra de forma segura. Los errores de criterio o ejecución pueden ser graves o mortales.
- Si tiene un estado físico cuyo agotamiento podría empeorar, consulte a su médico antes de utilizar una motosierra.
- No trabaje con esta motosierra si está enfermo o fatigado o bajo la influencia de alguna sustancia o medicación que pudiera afectar a su visión, destreza o criterio.

### Equipamiento personal



### **PRECAUCIÓN**

Se recomienda el uso de orejeras rellenas de algodón.

- Utilice siempre gafas para protegerse los ojos. La cadena de corte puede arrojar trozos de madera, polvo, astillas y otros restos a la cara del usuario. Las gafas pueden ofrecer también una protección limitada en el caso de que la cadena de corte golpee al usuario en la zona de los ojos. Si las condiciones justifican el uso de una careta ventilada, deberá colocarse unas gafas debajo de ésta.
- ECHO recomienda utilizar en todo momento protección para los oídos. En caso contrario, podría sufrir una pérdida auditiva. Deberá reducir el riesgo de daños a los oídos utilizando protectores de tipo "auricular" o tapones aprobados por una organización oficial.
- Todas las personas que utilicen habitualmente motosierras deberán comprobar periódicamente si sufren deterioro auditivo.
- Cuando trabaje con la motosierra, utilice siempre un casco o una gorra. Cuando trabaje o tale bajo los árboles o cuando caigan objetos sobre usted, es muy recomendable que utilice un casco de seguridad reforzado.
- Utilice guantes pesados no deslizantes para un mejor agarre y para protegerse del frío y de las vibraciones.
- Deberá utilizar zapatos o botas con puntera de seguridad y suela no deslizante.
- Nunca utilice ropa suelta, chaquetas sin abrochar, mangas y puños acampanados, colgantes, corbatas, cordones, cadenas de joyería, etc. que puedan engancharse en la cadena de la motosierra o en la maleza.
- La ropa deberá ser de material robusto y de protección. Deberá ser ceñida para resistir enganches, pero lo suficientemente amplia para permitir la libertad de movimientos.
- Las perneras de los pantalones no deberán ser acampanadas ni estar vueltas y deberán estar metidas en las botas o recortadas.
- Existen chalecos de seguridad, zahones para piernas y pantalones más largos de material balístico. Es responsabilidad del usuario utilizar dichas protecciones adicionales si lo requieren las condiciones.
- No trabaje nunca con la motosierra estando sólo. Haga que alguien permanezca a una distancia apropiada para que pueda oírle en caso de necesitar ayuda.

## Combustible



### PELIGRO

- ♦ La gasolina y el combustible son altamente inflamables.  
Si se derraman o prenden por causa de una fuente de ignición, puede provocar un incendio, lesiones graves o daños materiales.  
Tenga un cuidado extremo cuando manipule gasolina o combustible.
- ♦ Una vez realizado el repostaje, apriete firmemente el tapón y compruebe que no haya fugas.  
En caso de fugas de combustible, repárelas antes de comenzar a trabajar, ya que existe peligro de incendio.




1. Tapón del depósito de aceite
2. Tapón del depósito de combustible


A: Dirección de apriete



- ♦ Utilice un depósito de combustible del tipo apropiado.
- ♦ En caso de incendio, utilice un extintor o una pala.  
A pesar de las precauciones que deben tomarse al trabajar con la motosierra, o simplemente al trabajar en el bosque, pueden darse situaciones de peligro.
- ♦ No fume ni acerque llamas o chispas a las fuentes de combustible.
- ♦ El depósito de combustible puede estar a presión.  
Afloje siempre el tapón del combustible y espere a que se iguale la presión antes de retirar el tapón.
- ♦ Llene siempre el depósito al aire libre sobre un suelo raso y coloque firmemente el tapón del combustible.  
No vierta combustible en espacios interiores.
- ♦ Limpie cualquier resto de combustible que se haya derramado fuera del aparato.
- ♦ Nunca reposte mientras el motor esté todavía caliente o en marcha.
- ♦ No guarde el aparato dejando combustible en el depósito, una fuga podría iniciar un incendio.




## Arranque del motor



- ♦ Antes de arrancar el motor, aleje la motosierra una distancia de al menos 3 m del punto de repostaje.
- ♦ Cuando arranque la motosierra o realice cortes con ella, no permita que haya personas cerca.  
Mantenga a los transeúntes y animales fuera del área de trabajo.  
No permita que nadie sujeté la madera para que la corte.
- ♦ No comience a cortar hasta que el área de trabajo esté despejada, esté asentado de forma segura y haya planeado el recorrido de receso del árbol que va a caer.
- ♦ Antes de arrancar el motor, asegúrese de que la cadena de la motosierra no esté en contacto con nada.
- ♦ Mantenga los asideros secos, limpios y libres de mezclas de aceite o combustible.
- ♦ Utilice la motosierra sólo en áreas bien ventiladas.  
El gas de escape, la mezcla de aceite (de la lubricación de la motosierra) y el polvo de la motosierra son perjudiciales para la salud.



## Transporte








1. Cubierta de la barra guía

- ♦ Cuando transporte la motosierra, utilice la cubierta de barra guía apropiada.
- ♦ Transpórtela con el motor apagado, la barra guía y la cadena de la motosierra hacia atrás y el silenciador alejado de su cuerpo.

## 2. Precauciones de seguridad para el retroceso lateral

### ⚠ PELIGRO

**Precaución de seguridad para el retroceso lateral para usuarios de sierras de cadena: es posible que se produzca un retroceso cuando el extremo o punta de la barra guía entre en contacto con un objeto o cuando la madera rodee y pince la cadena de la motosierra durante el corte.**



- En algunos casos, el contacto de la punta puede provocar una reacción inversa a gran velocidad, golpeando la barra guía y empujándola atrás hacia el usuario (esto se denomina retroceso rotacional).  
El pinzamiento de la cadena de la motosierra a lo largo de la parte superior de la barra guía puede empujar la barra guía rápidamente hacia atrás y hacia el usuario (esto se denomina retroceso lineal).
  - Cualquiera de estas reacciones puede provocar que se pierda el control de la motosierra y que entre en contacto con la cadena en movimiento, lo que podría dar como resultado una lesión personal grave.  
Como usuario de una motosierra, debería tener en consideración varios pasos para no sufrir accidentes ni lesiones en los trabajos de corte.
  - Con una comprensión básica de los retrocesos, podrá reducir o eliminar el elemento de sorpresa.  
La sorpresa repentina contribuye a que sucedan accidentes.  
Comprenda que el retroceso rotacional es evitable manteniendo el extremo de la barra sin proteger alejada de los objetos o del suelo.
  - ¡No utilice una motosierra con una sola mano!  
El usuario, los ayudantes o los transeúntes podrían sufrir lesiones graves como resultado de manejar el aparato con una sola mano.  
Para tener un control adecuado, utilice siempre las dos manos cuando utilice la motosierra, una de las cuales maneja el gatillo.  
En caso contrario, podría suceder que la motosierra "patinara" o resbalara, lo que podría dar como resultado una lesión personal debida a la pérdida de control.
  - Cuando el motor esté en marcha, mantenga un agarre firme y correcto con ambas manos, la derecha en el asidero posterior y la izquierda en el delantero.  
Utilice un agarre firme con los pulgares y los dedos alrededor de los asideros de la motosierra.  
Un agarre firme la ayudará a reducir el retroceso y a mantener el control de la motosierra.  
En todo momento deberá utilizar ambas manos para controlar la motosierra.
  - No rebase ni corte por encima de la altura del pecho.
- 
- Asegúrese de que no haya obstáculos en el área en la que está cortando.  
No permita que el extremo de la barra toque un leño, una rama ni ningún otro obstáculo que pudiera golpearlo mientras maneja la motosierra.
  - El corte a altas velocidades del motor puede reducir la probabilidad de retroceso.  
Sin embargo, puede ser preferible el corte a media marcha o a velocidades bajas del motor para controlar la motosierra en situaciones de poco espacio y puede reducir la probabilidad de retroceso.
  - Siga las instrucciones del fabricante relativas al afilado y mantenimiento de la cadena de la motosierra.
  - Utilice sólo barras guía y cadenas de repuesto especificadas por el fabricante o sus equivalentes aceptables.

---

### 3. Otras precauciones de seguridad

#### Las vibraciones y el frío



Se cree que puede contraerse una enfermedad llamada fenómeno de Raynaud, que afecta a los dedos de ciertos individuos, si se está expuesto a vibraciones y frío.

De acuerdo con esto, su motosierra ECHO posee piezas de descarga diseñadas para reducir la intensidad de la vibración recibida a través de los asideros.

La exposición al frío y a las vibraciones puede provocar cosquilleos y quemaduras seguidas de pérdida de color y entumecimiento de los dedos.

Le recomendamos encarecidamente que adopte las siguientes precauciones, ya que se desconoce cuál es la exposición mínima que desencadena esta enfermedad.

- ♦ Mantenga el cuerpo caliente, especialmente la cabeza y el cuello, los pies y los tobillos y las manos y las muñecas.
- ♦ Mantenga una buena circulación sanguínea realizando vigorosos ejercicios con los brazos durante frecuentes descansos, y también no fumando.
- ♦ Limite el número de horas de funcionamiento de la motosierra.  
Intente completar una parte de cada jornada de trabajo con distintos trabajos de corte.
- ♦ Si experimenta malestar, rojez e inflamación de los dedos, seguido de blanqueamiento y pérdida de la sensibilidad, consulte a su médico antes de seguir exponiéndose al frío y a las vibraciones.

#### Lesiones por esfuerzos repetitivos

Se cree que un uso excesivo de los músculos y tendones de los dedos, manos, brazos y hombros puede causar dolores, hinchazones, adormecimiento, entumecimiento, debilidad y dolores extremos en los mismos.

Para reducir el riesgo de lesiones por esfuerzos repetitivos, haga lo siguiente:

- ♦ Evite colocar la muñeca en posición doblada, extendida o torcida.  
En su lugar, intente mantenerla derecha.  
Asimismo, cuando sujeté, utilice toda la mano, no sólo el dedo pulgar y el índice.
- ♦ Tómese descansos periódicos para minimizar la repetición y deje descansar las manos.
- ♦ Reduzca la velocidad y fuerza con la que hace el movimiento repetitivo.
- ♦ Haga ejercicios que fortalezcan los músculos de las manos y de los brazos.
- ♦ Consulte a su médico si siente cosquilleos, entumecimiento o dolor en los dedos, manos, muñecas o brazos.

#### Relativo a la directiva UE "Vibración"

La directiva UE "Vibracion" (2002/44/CE) ha sido diseñada para proteger a la gente frente a riesgos para su seguridad y salud derivados de la vibracion mecanica de maquinas forzando a los empresarios a limitar un nivel de exposicion a vibraciones diario de 8 horas estandarizado, A(8).

Cualquier persona u organización que emplee a una persona para trabajar con una máquina tiene que tener en cuenta el valor de A(8) cuando permita a la persona utilizarla.

Los valores de vibración mecánica (valor de vibración equivalente) de esta máquina, que se utilizarán como guía para simplificar el cálculo del valor de A(8), son los siguientes:

MODELO y tipo	CS-390ESX
Asidero delantero / izquierdo (m/s <sup>2</sup> )	3,2
Asidero trasero / derecho (m/s <sup>2</sup> )	3,4

## Condiciones de la máquina

### ⚠ ADVERTENCIA

No modifique la motosierra de ningún modo.

Sólo se autoriza la utilización de accesorios y piezas suministradas por ECHO o aprobadas expresamente por ECHO para su utilización con los modelos específicos de motosierra de ECHO.

Aunque ciertos accesorios no autorizados pueden utilizarse con los cabezales de potencia de ECHO, su uso puede, en realidad, ser extremadamente peligroso.

- No maneje una motosierra que esté dañada, ajustada incorrectamente o que no esté montada completamente y de forma segura.  
No maneje la motosierra con un silenciador suelto o defectuoso.  
Asegúrese de que la cadena de la motosierra se detiene cuando suelta el gatillo de control del acelerador.

## Corte



### ⚠ PRECAUCIÓN

No toque las superficies calientes de la tapa del cilindro y del silenciador después de utilizar la motosierra.

- No utilice la motosierra con un árbol a no ser que haya sido formado especialmente para ello.
- Mantenga todas las partes de su cuerpo alejadas de la cadena de la motosierra cuando el motor esté en marcha.
- Tenga especial cuidado cuando corte ramaje pequeño y árboles jóvenes, ya que el material fino puede atascar la cadena de la motosierra y dispararla hacia usted o desequilibrarle.
- Manténgase en el lado superior cuando realice el troyano o la poda de troncos que puedan rodar al cortarlos.
- Cuando corte una rama que esté en tensión, preste atención al retroceso de forma que ésta no pueda golpearle a usted ni a la motosierra cuando se libere la tensión de las fibras de la madera.
- Cortar mientras está sobre una escalera es extremadamente peligroso porque ésta podría resbalarse y limitar el control que usted ejerce sobre la motosierra.  
El trabajo de altura deberá dejarse en manos de profesionales.
- Mantenga ambos pies sobre el suelo.  
No trabaje desde posiciones alejadas del suelo.
- Pare el motor antes de colocar la motosierra en el suelo.

## Prácticas de madera




- El manejo seguro de una motosierra requiere una sierra en un estado de trabajo adecuado, una estimación sonora y el conocimiento de los métodos que deberán aplicarse en cada situación de corte.
- No permita que nadie utilice su motosierra a no ser que haya leído este manual de instrucciones y que comprenda completamente sus indicaciones.
- Utilice la motosierra sólo para cortar madera o productos de madera.  
No corte metales sólidos, hojas de metal, plásticos ni ningún otro material que no sea madera.

## Mantenimiento

- Todas las operaciones de mantenimiento, distintas de los elementos indicados en las instrucciones de mantenimiento del manual de instrucciones, deberán ser realizadas por personal de mantenimiento competente.  
(Por ejemplo, si utiliza una herramienta inadecuada para sujetar el volante para retirar el embrague, podrían producirse daños estructurales en el volante que, como consecuencia, podrían hacer que éste se quemara.)

## Descripción



- Silenciador** - El silenciador controla el ruido de escape y evita la salida de partículas de carbonilla incandescentes.
- Protección de mano delantera** - Protección entre el asidero delantero y la cadena de la sierra para proteger la mano de lesiones y mejorar el control de la motosierra si la mano se resbala. Esta protección se utiliza para activar el freno de la cadena que detiene el giro de la cadena de la sierra.
- Botón de control del estrangulador** - Dispositivo para enriquecer la mezcla de combustible / aire del carburador para mejorar el arranque en frío.
- Asidero trasero (para la mano derecha)** - Asidero de apoyo ubicado en la parte posterior de la caja del motor.
- Protección de mano trasera** - Prolongación en la parte baja del asidero trasero para proteger la mano de la cadena en caso de que ésta se rompa o se desenganche.
- Tapa del embrague** - Tapa de protección para la barra guía, la cadena de la sierra, el embrague y el engranaje cuando se está utilizando la motosierra.
- Recogedor de cadena** - Un saliente diseñado para reducir el riesgo de golpes en la mano derecha del usuario al romperse la cadena o al salirse de la barra guía durante el corte.
- Tope** - Dispositivo colocado frente al punto de montaje de la barra guía y que actúa como pivote cuando entra en contacto con un árbol o un tronco.
- Regulador de tensión de la cadena** - Dispositivo para ajustar la tensión de la cadena.
- Barra guía** - La parte que soporta y guía la cadena de la motosierra.
- Cadena** - Cadena que se utiliza como herramienta de corte.
- Tapón del depósito de aceite** - Para cerrar el depósito de aceite.
- Tirador del arranque** - El agarre del arranque para arrancar el motor.
- Tapón del depósito de combustible** - Para cerrar el depósito de combustible.
- Gatillo del acelerador** - Dispositivo que se acciona con el dedo y sirve para controlar la velocidad del motor.
- Bloqueo del gatillo del acelerador** - Una palanca de seguridad que debe pulsarse antes de poder activar el gatillo del acelerador para prevenir un funcionamiento accidental del gatillo del acelerador.
- Interruptor de encendido** - Dispositivo para conectar y desconectar el sistema de encendido, lo que permite arrancar o parar el motor.
- Botón de la tapa del filtro** - Dispositivo para instalar la tapa del filtrador de aire.
- Tapa del filtrador de aire** - Protege el filtro de aire.
- Adhesivo de seguridad** - Número de pieza 890345-39231
- Asidero delantero (para la mano izquierda)** - Asidero de apoyo ubicado en la parte delantera de la caja del motor.
- Tapa del cilindro** - La rejilla de flujo del aire de refrigeración. Cubre el cilindro, la bujía de encendido y el silenciador.
- Manual de instrucciones** - Se incluye con el aparato. Léalo antes de comenzar a utilizar el aparato y guárdelo para futuras consultas a fin de aprender técnicas de funcionamiento seguras y apropiadas.
- Herramientas** - Llave T de 13 x 19 mm (combinación de destornillador y zócalo de bujías), llave hexagonal de 3 mm y 4 mm.
- Tapa de barra guía** - Dispositivo extraíble que protege la barra guía y la cadena de la motosierra durante el transporte y siempre que no se utilice la motosierra.

## Montaje

### Montaje de la barra guía y de la cadena

#### **⚠ ADVERTENCIA**

Por su propia seguridad, apague siempre el motor antes de realizar cualquiera de las operaciones descritas a continuación.


#### **⚠ PRECAUCIÓN**

1. Todos los ajustes deberán realizarse en frío.
2. Cuando manipule la cadena, utilice siempre guantes.
3. Nunca utilice el aparato con la cadena suelta.

#### NOTA

Mueva la palanca de freno de la cadena (protección de la mano delantera) totalmente hacia atrás para retirar o colocar la tapa del embrague de la motosierra.

1. Suelte el freno de la cadena
2. Dos tuercas
3. Tapa del embrague



Instale la barra guía y la cadena tal como se describe a continuación.

- Desatornille dos tuercas y retire la tapa del embrague.
- 4. Barra guía
- 5. Embrague
- Coloque la barra y deslícela hacia el embrague para facilitar la instalación de la cadena de la sierra.
- 6. Orificio de la barra
- Instale la cadena de la sierra tal como se indica a continuación.  
(Asegúrese de que los cortadores apuntan en la dirección correcta)
- Suelte el freno de la cadena e instale la tapa del embrague sobre los pernos de la barra guía.  
Apriete las dos tuercas con la mano.  
Asegúrese de que el regulador de tensión de la cadena encaja en el orificio de la barra.
- 7. Regulador de tensión
- 8. Dirección para tensar la cadena
  - Sujete el extremo de la barra y gire el regulador en el sentido de las agujas del reloj hasta que la cadena encaje cómodamente contra el lateral inferior de la barra.
- A: Tensión correcta
- B: Tensión incorrecta
- Apriete ambas tuercas con el extremo de la barra sujetado hacia arriba.
- Haga girar la cadena con la mano alrededor de la barra.  
Si nota que hay puntos tirantes, afloje el regulador.

## Funcionamiento

### Combustible y lubricante

#### **! PRECAUCIÓN**

Siempre que abra el depósito de combustible, afloje muy lentamente el tapón y espere a que se iguale la presión del depósito antes de retirarlo.



- El combustible es una mezcla de gasolina normal y aceite para motor de 2 tiempos refrigerado por aire y de marca reconocida.  
Se recomienda gasolina normal, sin plomo y mínimo de 89 octanos.  
No utilice combustible que contenga alcohol metílico o más de 10 % de alcohol etílico.
- Relación de mezcla recomendada: 50 : 1 (2 %) para ISO-L-EGD Standard (ISO/CD13738), para aceite JASO FC, FD y ECHO Premium 50 : 1.
  - No haga la mezcla directamente en el depósito de combustible del motor.
  - Evite derramar gasolina o aceite.  
Deberá limpiarse siempre el combustible derramado.
  - Manipule la gasolina con sumo cuidado, ya que es extremadamente inflamable.
  - Almacene siempre el combustible en un recipiente aprobado y homologado.

### Lubricante de la cadena




- La lubricación adecuada de la cadena mientras ésta está en uso, minimiza la fricción entre la cadena, la barra guía y el piñón y, por consiguiente, asegura una vida útil más prolongada.  
Para una correcta lubricación, use aceite para cadenas originales ECHO o el aceite para cadenas recomendado por ECHO con fórmula especial para barras y cadenas.  
Estos aceites contienen agentes adhesivos, contra el desgaste y antioxidantes.  
Consulte con su distribuidor ECHO para obtener más información sobre el aceite para cadenas adecuado.
- Para lubricar la cadena y evitar fallos de funcionamiento relacionados con el sistema de lubricación, nunca use aceites residuales o recuperados.  
Los problemas de lubricación ocasionados por el uso de aceites inapropiados, anulan la garantía.
- En especial, el aceite a base de vegetales para cadenas se convierte rápidamente en resina y se adhiere a la bomba de aceite, a la barra y a la cadena, lo que ocasiona fallos de funcionamiento y reduce la vida útil del producto.  
En caso de que sea necesario utilizar aceite vegetal debido a la normativa local / municipal o por cualquier otra razón, lubrique el sistema de aceite de la cadena con aceite para cadenas de origen químico o mineral tras el uso.
- Para utilizar el producto en casos de emergencia durante poco tiempo, puede usarse aceite nuevo para motores SAE 10W-30.

### Uso durante el invierno

#### NOTA

- Coloque la válvula de ventilación en la posición de frío (con la marca del muñeco de nieve hacia arriba) cuando la temperatura del aire exterior sea 5 °C o inferior.
- Para trabajar a temperaturas superiores a 5 °C, vuelva a colocar la válvula de ventilación en su posición original.
- Si no lo hace el motor puede dañarse por sobrecalentamiento.



1. Válvula de ventilación
  2. Posición para clima frío (marca del muñeco de nieve)
  3. Posición para clima cálido (marca del sol)
- Utilice la válvula de ventilación para evitar problemas con el carburador en invierno.
- Tire del botón del estrangulador y retire la tapa del purificador de aire y el filtro de aire.
  - Extraiga la válvula de ventilación e insértela con el muñeco de nieve hacia arriba.
  - Para trabajar a temperaturas superiores a 5 °C, vuelva a colocar la válvula de ventilación en su posición original (con la marca del sol hacia arriba).

## Arranque del motor en frío

### ⚠ ADVERTENCIA

- ♦ Una vez que se tira del botón de control del estrangulador y se vuelve a colocar después en su posición original, el acelerador permanece un poco abierto (condición de bloqueo).
- ♦ Si se arranca el motor en este estado de bloqueo, la cadena comienza a girar. No arranque el motor hasta que no esté activado el freno de la cadena.

### ⚠ PRECAUCIÓN

1. Tras arrancar el motor, apriete y suelte inmediatamente el gatillo del acelerador para liberar el bloqueo del acelerador y dejar el motor en ralentí, y tire de la protección de la mano hacia el operario inmediatamente. (Posición de freno de la cadena LIBERADO)
2. No aumente la velocidad del motor mientras esté activado el freno de la cadena.
3. Utilice el freno de la cadena sólo en el arranque del motor o en situaciones de emergencia.
4. No utilice nunca el bloqueo del acelerador para cortar. Utilícelo sólo al arrancar el motor.

## NOTA

No tire hacia fuera de la cuerda del arranque hasta su posición máxima.  
No permita que el asidero del arranque se repliegue rápidamente contra la carcasa.

A: Asidero del estárter **ARRANQUE "ES"**

1. Posición de freno de la cadena ACTIVADO
2. Interruptor de encendido (Encendido)
3. Botón de control del estrangulador (Cerrado)
4. Botón de control del estrangulador (Abierto)

- ♦ Llene el depósito de combustible con una mezcla de combustible.  
No debe llenar el depósito de combustible por encima del nivel de la pared.

- ♦ Llene el depósito de aceite de la cadena con lubricante.

- ♦ Pulse la protección de la mano hacia adelante.  
(Posición de freno de la cadena ACTIVADO)

- ♦ Levante el interruptor de encendido.

- ♦ Tire del botón de control del estrangulador hasta el tope.






- ♦ Sujete de forma segura la motosierra.

- ♦ Asegúrese de que la barra guía y la cadena de la sierra no estén en contacto con ningún objeto cuando arranque la motosierra.

- ♦ Tire del asidero del arranque varias veces hasta que se escuche el primer sonido de disparo.

- ♦ Pulse hasta el fondo el botón de control del estrangulador.


- ♦ Tire de nuevo del asidero del arranque.



## Arranque del motor en caliente

### 1. Posición de freno de la cadena ACTIVADO

- ♦ Compruebe que haya combustible y aceite de cadena en los depósitos.
- ♦ Pulse la protección de la mano hacia adelante.  
(Posición de freno de la cadena ACTIVADO)
- ♦ Levante el interruptor de encendido.




- ♦ Sujete de forma segura la motosierra.
  - ♦ Tire del tirador del estarter.
  - ♦ Deberá utilizar el estrangulador en caso necesario, pero una vez que escuche el primer sonido de disparo tire un poco del gatillo del acelerador para liberar el bloqueo del acelerador y el estrangulador.
- Una vez que se tira del botón de control del estrangulador y se vuelve a colocar después en su posición original, el acelerador permanece un poco abierto (condición de bloqueo).

## En marcha

### 1. Posición de freno de la cadena LIBERADO

2. Bloqueo del gatillo del acelerador
3. Gatillo del acelerador

- ♦ Una vez arrancado el motor, déjelo al ralentí durante unos minutos.
- ♦ Tire inmediatamente de la protección de la mano delantera hacia el usuario.  
(Posición de freno de la cadena LIBERADO)



- ♦ Apriete gradualmente el gatillo del acelerador para aumentar las revoluciones del motor.
- ♦ La cadena comenzará a moverse cuando el motor alcance aproximadamente las 4000 r/min.
- ♦ Compruebe la correcta aceleración y lubricación de la cadena de la sierra y de la barra guía.
- ♦ No haga correr el motor a máxima velocidad si no es necesario.
- ♦ Asegúrese de que se detenga la cadena cuando suelte el gatillo del acelerador.


## Parada del motor

### NOTA

Si el motor no se detiene, tire del botón de control del estrangulador hasta el tope para detenerlo.

Devuelva el aparato a su distribuidor ECHO autorizado para que compruebe y repare el interruptor de encendido antes de volver a arrancar el motor.

1. Gatillo del acelerador
2. Interruptor de encendido
  - ♦ Suelte el gatillo del acelerador y deje el motor al ralentí.
  - ♦ Pulse el interruptor de encendido.



## Comprobación de la tensión de la cadena

### ADVERTENCIA

Cuando compruebe la tensión de la cadena, asegúrese de que el motor esté apagado.

### NOTA

Antes de girar el regulador de tensión de la cadena, afloje siempre las tuercas de la tapa del embrague.


De no hacerlo, la tapa del embrague y el tensor se dañarán.

- ♦ Durante el trabajo deberá comprobar frecuentemente la tensión de la cadena y corregirla en caso necesario.
- ♦ Tense la cadena tanto como sea posible, pero sólo si sigue siendo posible empujarla fácilmente con la mano alrededor de la barra.




## Prueba de lubricación de la cadena

- ♦ Sujete la cadena sobre una superficie seca y acelere a media velocidad durante 30 segundos.  
Deberá verse una fina línea de aceite "arrojada" sobre la superficie seca.



## Prueba previa al corte

- ♦ Antes de comenzar a cortar realmente, familiarícese con su motosierra.
- ♦ Para ello, puede ser conveniente practicar cortando algunos leños o ramas pequeñas varias veces.
- ♦ No permita que haya personas ni animales en el área de trabajo.  
Varios usuarios: cuando haya varios usuarios trabajando juntos de forma simultánea, mantenga una distancia de seguridad entre ellos.



## Uso correcto del freno de la cadena

### ⚠ PELIGRO

El movimiento de retroceso es muy peligroso.

Si la punta de la barra entra en contacto con madera o similar, la barra guía retrocede instantáneamente.

El freno de la cadena reduce la posibilidad de lesión debido a un retroceso.

Antes de utilizar la motosierra, compruebe siempre el correcto funcionamiento del freno de la cadena.

### NOTA

- ♦ Para practicar, mientras corta un árbol pequeño, empuje la protección delantera hacia adelante para engranar el freno.
- ♦ Compruebe siempre que el freno funciona correctamente antes de cada tarea.
- ♦ Si el freno de la cadena se obstruye con virutas de madera, la función de frenado se deteriora ligeramente.  
Mantenga siempre limpio el aparato.
- ♦ No aumente las revoluciones del motor con el freno de la cadena activado.
- ♦ El freno de cadena se utiliza en situaciones de emergencia.  
No lo utilice a no ser que sea absolutamente necesario.
- ♦ Cuando utilice el bloqueo del acelerador durante el arranque, mantenga en posición el freno de la cadena.  
Una vez arrancado el motor, suelte inmediatamente el freno.
- ♦ Nunca pruebe el freno en un área en la que haya humos de gasolina.

### Freno de la cadena

La función del freno de la cadena es detener la rotación de la cadena después de un retroceso.

En ningún caso previene ni reduce el retroceso.

No base la protección contra el retroceso en el freno de la cadena.

Incluso con un freno de cadena, báse en su propio sentido común y en los métodos de corte apropiados, como si no hubiera freno de cadena.


Incluso con una utilización normal y un mantenimiento adecuado, el tiempo de respuesta del freno puede alargarse.

A continuación, se indican situaciones que pueden interferir en la capacidad del freno de proteger al usuario:



- ♦ Sujetar incorrectamente la motosierra demasiado cerca del cuerpo del usuario.  
El tiempo del retroceso puede ser demasiado rápido, incluso para que un freno perfectamente revisado actúe a tiempo.
- ♦ La mano del usuario puede no estar en contacto con la protección de la mano.  
El freno no se disparará.
- ♦ La falta de mantenimiento adecuado aumenta el tiempo de parada del freno, lo que lo hace menos efectivo.
- ♦ La suciedad, la grasa, el aceite, la brea, etc. en contacto con las piezas de trabajo del mecanismo pueden alargar el tiempo de parada.
- ♦ El desgaste y la fatiga del resorte de activación del freno y el desgaste del freno / tambor del embrague y de los puntos de pivotación pueden alargar el tiempo de parada del freno.
- ♦ Una protección de mano o una palanca dañada puede provocar que no pueda usarse el freno.


## Comprobación de la función de frenado del freno



1. Coloque la motosierra sobre el suelo.
2. Sujete el asidero con ambas manos y acelere el motor hasta la máxima velocidad utilizando el gatillo del acelerador.
3. Active el freno de la cadena girando la muñeca izquierda contra la protección de la mano mientras sujetela el asidero delantero.
4. La cadena se detiene inmediatamente.
5. Libere el gatillo del acelerador.

Si la cadena no se detiene de forma inmediata, lleve la motosierra a su distribuidor ECHO para su reparación.

## Libere el freno de la cadena




- Cuando se tira totalmente de la protección delantera hacia el usuario, el freno de la cadena se libera.

## Freno de cadena no manual

### IMPORTANTE

Cuando compruebe el funcionamiento del freno de cadena no manual, utilice una sustancia de superficie suave como la madera para proporcionar el impacto de forma que la cadena de la sierra no resulte dañada.

- 1). **El extremo de la barra guía** debe colocarse a una altura de aproximadamente 35 cm.
- 2). **El asidero posterior** deberá sujetarse suavemente con la mano derecha.



El freno de cadena no manual detiene el funcionamiento de la cadena de la sierra de tal modo que la acción de retroceso provocada por el extremo de la barra guía activa de forma no manual el freno de cadena.

Para asegurarse que el freno de cadena no manual funciona correctamente, realice lo siguiente:


1. **Detenga el motor de la motosierra.**
2. Accione los asideros delantero y posterior con las manos (sujételos suavemente), de forma que la barra guía pueda colocarse a una altura de aproximadamente 35 cm tal como se muestra en la Fig.
3. Separe suavemente la mano izquierda del asidero delantero y toque el extremo de la barra guía contra la madera o similar colocada debajo de forma que la máquina reciba un impacto.  
(\* en este momento, el asidero posterior deberá estar agarrado suavemente con la mano derecha)
4. El impacto se transfiere a la palanca de freno, la cual acciona el freno de la cadena.

## Instrucciones de corte

### **⚠ PELIGRO**

No permita que el extremo o punta de la barra guía toque ningún objeto mientras el motor esté en marcha para evitar que se produzca un retroceso.

#### General



En todas las circunstancias, el funcionamiento de la motosierra es una trabajo para un solo hombre.

En ocasiones, es difícil cuidar de su propia seguridad, así pues, no asuma también la responsabilidad de un ayudante.

Una vez que haya aprendido las técnicas básicas de utilización de la motosierra, la mejor ayuda será su propio sentido común.

La manera aceptada de sujetar la motosierra es permanecer a la izquierda de la misma con la mano izquierda sobre el asidero delantero para que pueda manejar el gatillo del acelerador con el dedo índice de la mano derecha.

Antes de intentar derribar un árbol, corte algunos leños o ramas pequeños.

Familiarícese totalmente con los controles y las reacciones de la motosierra.

Arranque el motor y observe que funcione correctamente.

Apriete el gatillo para abrir la apertura del ancho del acelerador y, a continuación, comience a cortar.

No es necesario apretar con fuerza hacia abajo para realizar el corte con la motosierra.

Si la cadena está correctamenteafilada, el corte deberá realizarse relativamente sin esfuerzo.

Si empuja la sierra con demasiada fuerza el motor se ralentizará y el corte será realmente más difícil.

Algunos materiales pueden afectar negativamente a la carcasa de su motosierra.

(Por ejemplo: el ácido de las palmeras, el fertilizante, etc.)

Para evitar el deterioro de la carcasa, elimine cuidadosamente cualquier serrín adherido alrededor del área del embrague y de la barra guía y lávela con agua.

## Derribo de un árbol



Un árbol cayendo puede dañar seriamente cualquier cosa que golpee: un coche, una casa, una valla, una línea de tensión u otro árbol.



Existen formas de hacer que un árbol caiga hacia donde usted desea, ¡por lo que en primer lugar deberá decidir hacia dónde desea que caiga!

Antes de cortar, limpie el área alrededor del árbol.

Necesitará una buena base mientras trabaja y deberá ser capaz de trabajar con la motosierra sin golpear ningún obstáculo.

### A continuación, seleccione una ruta de retirada.

Cuando el árbol comience a caer, deberá retirarse de la dirección de caída en un ángulo de 45 grados y al menos a 3 m del tronco para evitar el retroceso de éste sobre el tocón.



### Comience el corte por el lado hacia el que desea que caiga el árbol.

- ♦ Ranura: 1/3 de diámetro y ángulo de 30° a 45°
- ♦ Corte trasero: entre 2,5 y 5 cm de alto
- ♦ Madera de bisagra completa: 1/10 de diámetro

Corte una ranura que se introduzca aproximadamente 1/3 en el árbol.

La posición de esta ranura es importante ya que el árbol intentará caer "dentro" de la ranura. El corte de caída se realiza en el lado opuesto a esta ranura.


Realice un corte de caída colocando el parachoques claveteado entre 2,5 cm y 5 cm por encima de la parte inferior de la ranura y deje de cortar aproximadamente a 1/10 del diámetro del borde interno de la ranura para dejar la parte sin cortar de la madera como una bisagra.

1. Cortes de ranura
  2. Corte trasero
  3. Cuñas (cuando haya espacio)
  4. Caída
- A: Deje una bisagra de 1/10 de diámetro

Intente no cortar a través de la ranura con el corte de caída.

La madera restante entre el corte de la ranura y el corte de caída actúa como una bisagra cuando el árbol cae, guiándole en la dirección deseada.

Cuando el árbol comience a caer, apague el motor, coloque la motosierra en el suelo y retroceda rápidamente.



### Caída de un árbol grande.


1. Cortes ranurados
  2. Método de tiro cruzado
  3. Corte trasero
  4. Método de tiro cruzado
  5. Cortes de caída
- A: Cuñas

Para derribar árboles grandes con un diámetro que supera en dos veces la longitud de la barra, comience los cortes de ranurado en un lado y tire la sierra hacia el otro lado de la ranura.

Comience el corte trasero en un lado del árbol con el parachoques claveteado acoplado y girando la sierra para formar la bisagra que desea en ese lado.

A continuación, retire la sierra para el segundo corte.

Introduzca la sierra cuidadosamente en el primer corte para que no se produzca un retroceso. El corte final se realiza girando la sierra hacia delante en el corte para que llegue a la bisagra.




## Poda de ramas

### PRECAUCIÓN

No sierre por encima de la altura del pecho.

La poda de un árbol caído es muy similar al trozado.  
Nunca retire una rama de un árbol mientras esté soportando su peso.  
Tenga cuidado de que la punta no toque otras ramas.  
Utilice siempre ambas manos.



### Conozca la sobrecarga de una rama

1. Deje las ramas de apoyo para el final.
2. Deslice leños de apoyo bajo el tronco.


## Trozado

### PRECAUCIÓN

Permanezca en la parte de arriba de los leños.

El trozado es el corte de un leño o de un árbol caído en trozos más pequeños.  
Existen unas pocas normas básicas que se aplican a todas las operaciones de trozado.  
Mantenga en todo momento ambas manos en los asideros.  
Apoye los leños si fuera posible.

Cuando corte en una cuesta o pendiente, permanezca siempre en el lado de arriba.



No pise los leños.

## Tensión y compresión de la madera

### ⚠ ADVERTENCIA

No utilice nunca el bloqueo del acelerador para trabajos de corte.

### ⚠ PRECAUCIÓN

Si ha juzgado incorrectamente los efectos de la tensión y la compresión, y realiza el corte desde el lado equivocado, la madera presionará la barra guía y la cadena, atrapándolas.

Si el motor permanece en marcha estando atascada la cadena, se quemará el embrague.

Si la cadena se atasca y no puede sacar la motosierra, no la fuerce.


Detenga la sierra e introduzca una cuña en el corte para abrirlo hacia arriba.

Nunca fuerce la motosierra si está atascada.

No fuerce la motosierra hacia dentro del corte.

Una cadena sin afilar no es segura y provocará un desgaste excesivo en los accesorios de corte.

Una buena manera de saber cuándo la cadena no tiene filo es cuando salga polvo de serrado en lugar de astillas.



1. Bisagra
2. Abierta
3. Cerrada

Un trozo de madera apoyado sobre el suelo estará sujeto a tensión y compresión, dependiendo de en qué puntos haya un mayor apoyo.

Cuando la madera está apoyada en sus extremos, el lado de compresión está en la parte superior y el de tensión en la inferior.

Para realizar el corte entre estos puntos de apoyo, realice en primer lugar el corte hacia abajo aproximadamente 1/3 del diámetro de la madera.

El segundo corte se realiza hacia arriba y deberá encontrarse con el primero.

#### Tensión fuerte


4. 1/3 de diámetro. Para evitar que se parta.
5. Corte de debilitación para finalizar.

Cuando la madera sólo está apoyada en un extremo, realice el primer corte hacia arriba aproximadamente hasta 1/3 del diámetro de la madera.

El segundo corte se realiza hacia abajo y deberá encontrarse con el primero.

#### Por encima del saliente



6. Abajo
7. Extremo no apoyado



#### Debajo del saliente

8. Arriba

9. Cuña



Realice un corte en ángulo, cuando una sección pueda apoyarse contra la otra.



## Guía de mantenimiento

Área	Mantenimiento	Página	Antes de usar	Mensual
Filtro de aire	Limpiar / sustituir	26	•	
Sistema de combustible	Inspeccionar	26	•	
Filtro de combustible	Inspeccionar / limpiar / sustituir	26	•	
Filtro de aceite	Inspeccionar / limpiar / sustituir	26	•	
Bujía	Inspeccionar / limpiar / ajustar / sustituir	26		•
Sistema de enfriamiento	Inspeccionar / limpiar	27	•	
Barra guía	Inspeccionar / limpiar	27	•	
Engranaje	Inspeccionar / sustituir	27		•
Carburador	Ajustar / sustituir y ajustar	27		•
Silenciador	Inspeccionar / apretar / limpiar	28	•○	
Freno de la cadena	Inspeccionar / sustituir	16	•○	
Estárter	Inspeccionar	23	•	
Pernos y y tuercas	Inspeccionar, apretar / sustituir	-	•○	

### ADVERTENCIA

○ Si no se realiza el mantenimiento correcto, el producto puede ser muy peligroso.

### PRECAUCIÓN

Antes y después de usar el producto, compruebe la goma antivibración o el muelle para asegurarse de que no estén desgastados, agrietados o deformados.

### NOTA

De lo contrario, puede verse afectado el funcionamiento del producto.

### IMPORTANTE

Los intervalos de tiempo son los máximos.

El uso real y su experiencia determinarán la frecuencia del mantenimiento necesario.

## Localización de averías

Problema		Causa	Solución	
Motor	- difícil de arrancar - no arranca			
El motor gira	Combustible en el carburador	No hay combustible en el carburador	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ El filtro de combustible está obstruido</li> <li>♦ El conducto de combustible está obstruido</li> <li>♦ Carburador</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Limpiar o sustituir</li> <li>♦ Limpiar</li> <li>♦ Consultar a su distribuidor ECHO</li> </ul>
	Combustible en el cilindro	No hay combustible en el cilindro	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Carburador</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Consultar a su distribuidor ECHO</li> </ul>
		El silenciador está mojado de combustible	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ La mezcla de combustible es demasiado rica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Abrir el estrangulador</li> <li>♦ Limpiar / sustituir el filtro de aire</li> <li>♦ Ajustar el carburador</li> <li>♦ Consultar a su distribuidor ECHO</li> </ul>
	Chispa al final del cable de bujía	No hay chispa al final del cable de bujía	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Interruptor de encendido apagado</li> <li>♦ Problema eléctrico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Encienda el interruptor</li> <li>♦ Consultar a su distribuidor ECHO</li> </ul>
	Chispa en la bujía	No hay chispa en la bujía	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Separación del electrodo de la bujía incorrecta</li> <li>♦ Cubierta de carbono</li> <li>♦ Manchada de combustible</li> <li>♦ Bujía defectuosa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Ajustar a entre 0,6 y 0,7 mm</li> <li>♦ Limpiar o sustituir</li> <li>♦ Limpiar o sustituir</li> <li>♦ Sustituir bujía</li> </ul>
El motor no gira			<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Problema interno del motor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Consultar a su distribuidor ECHO</li> </ul>
El motor funciona	Se extingue o acelera poco		<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Filtro de aire sucio</li> <li>♦ Filtro de combustible sucio</li> <li>♦ Escape de combustible bloqueado</li> <li>♦ Bujía</li> <li>♦ Carburador</li> <li>♦ Sistema de refrigeración bloqueado</li> <li>♦ Puerto de escape / silenciador bloqueado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Limpiar o sustituir</li> <li>♦ Limpiar o sustituir</li> <li>♦ Limpiar</li> <li>♦ Limpiar y ajustar / sustituir</li> <li>♦ Ajustar</li> <li>♦ Limpiar</li> <li>♦ Limpiar</li> </ul>

### ADVERTENCIA

- ♦ Todas las operaciones de mantenimiento de la motosierra, distintas a las indicadas en el manual de instrucciones, deberá realizadas personal técnico cualificado.
- ♦ Los vapores de combustible son altamente inflamables y pueden provocar un incendio y / o explosión.  
No pruebe nunca el encendido de la bujía conectando a tierra la tapa de la bujía cerca del orificio con tapón del cilindro, ya que de hacerlo podría sufrir una lesión personal grave.

### NOTA

#### ARRANQUE "ES" (consulte la página 2)

Cuando no puede tirar ligeramente del puño del arranque, el problema se diagnostica como un fallo del interior del motor. Consulte a su distribuidor.

Si se desmonta por descuido, puede provocar una lesión.

## Mantenimiento de la cadena de la sierra

### **⚠ ADVERTENCIA**

**Antes de afilar la cadena, apague el motor.  
Cuando manipule la cadena, utilice siempre guantes.**

### **⚠ PRECAUCIÓN**

**Los fallos que se indican a continuación aumentarán considerablemente el riesgo de retroceso.**

- 1) Ángulo de la placa superior demasiado grande**
- 2) Diámetro de la lima demasiado pequeño**
- 3) Calibre de profundidad demasiado grande**

### **NOTA**

Estos ángulos se refieren a cadenas de sierra Oregon 21BPX, 95VPX y Carlton K1NK-BL, K2L.


Para cadenas de sierra de otras marcas, siga las instrucciones del fabricante de la cadena.

- ♦ A continuación, se muestran cortadores afilados correctamente.


A: Ángulo de la placa superior de 35°; K2L y K1NK-BL, de 30°; 21BPX y 95VPX




B: Ángulo de corte de la placa superior de 60°; K2L y K1NK-BL, de 55°; 21BPX y 95VPX



C: Calibre de profundidad de 0,56 mm; K1NK-BL, de 0,71 mm; K2L, de 0,65 mm; 21BPX, 95VPX



D: Paralelo




1. Cortador izquierdo
2. Tira de acoplamiento
3. Cortador derecho
4. Calibre de profundidad
5. Conexión de accionamiento
6. Remache

Nunca use una motosierra cuya cadena esté sin filo o dañada.

Si la cadena requiere que se ejerza una presión excesiva o si produce polvo en lugar de astillas de madera, inspeccione los cortadores para ver si están dañados.

Cuando afile la cadena, el objetivo será mantener los mismos ángulos y perfiles durante toda su vida útil, como cuando era nueva.

Inspeccione la cadena para comprobar si presenta daños o está desgastada cada vez que reposte combustible en la motosierra.




♦ Afilado:



Para afilar correctamente la cadena necesita: una lima redonda y un soporte para la lima, una lima plana y una herramienta para medir la profundidad.

Al utilizar el tamaño de lima correcto (lima redonda de 4,5 mm; K2L, de 4,8 mm; K1NK-BL, 21BPX y 95VPX) y un soporte para limas, resulta más fácil obtener un buen resultado.

Consulte a su distribuidor ECHO para obtener información sobre herramientas de afilado y tamaños.



1. Bloquee la cadena: presione la protección para la mano delantera hacia adelante.  
Para girar la cadena: tire de la protección de la mano delantera contra el asidero delantero.






2. Su cadena tendrá alternativamente cortadores de izquierda y derecha.  
Afile siempre de dentro hacia fuera.
3. Mantenga las líneas de ángulo del soporte de la lima paralelas con la línea de la cadena y afile el cortador hacia atrás hasta que se haya eliminado el área dañada (placa lateral y placa posterior).

4. Oregon 21BPX, 95VPX y Carlton K2L; Sujete la lima inclinada 10° hacia arriba.  
(4. Carlton K1NK-BL; Sujete la lima horizontalmente.)

5. Evite tocar las tiras de acoplamiento con la lima.
6. Afile en primer lugar los cortadores que estén más dañados y, a continuación, todos los demás cortadores hasta la misma longitud.

7. El control de la profundidad determina el grosor de las astillas producidas y deberá mantenerse correctamente durante toda la vida útil de la cadena.
8. Cuando la longitud del cortador se reduce, la altura de control de profundidad se ve alterada y debe reducirse.
9. Coloque el medidor de calibre y lime cualquier control de profundidad que sobresalga.

10. Redondee la parte delantera del control de profundidad para permitir un corte uniforme.



11. La conexión de accionamiento sirve para eliminar el serrín de la ranura de la barra guía. Por lo tanto, mantenga afilado el extremo inferior de la conexión de accionamiento.

Cuando haya finalizado el ajuste de la cadena, empápela en aceite y elimine cualquier limadura que haya antes de utilizarla.

Si ha limado la cadena sobre la barra, aplique aceite suficiente a la misma y gire lentamente la cadena para eliminar cualquier limadura que haya antes de utilizarla de nuevo.


Si hace trabajar la sierra habiendo limaduras atascadas en la ranura, la cadena y la barra guía se dañarán antes de tiempo.

Si la cadena de la sierra se ensucia, por ejemplo, con resina, límpiela con queroseno y empápela de aceite.

## Asistencia

- ♦ Si tiene cualquier pregunta o problema, póngase en contacto con su distribuidor ECHO.

### Filtro de aire



1. Botón de la tapa del purificador
  2. Tapa del purificador de aire
  3. Filtro de aire
  4. Botón de control del estrangulador
- ♦ Compruébelo después de cada uso.
  - ♦ Cierre el estrangulador.
  - ♦ Gire con la mano el botón de la tapa del purificador en sentido contrario a las agujas del reloj y retire la tapa y el filtro de aire.  
Cepille suavemente el polvo, lávelo con un disolvente no inflamable o sustituya el filtro de aire.
  - ♦ Seque completamente antes de volver a montar.
  - ♦ Vuelva a instalar el filtro de aire y la tapa.


### Comprobación del sistema de combustible

- ♦ Compruébelo después de cada uso.
- ♦ Una vez repostado, asegúrese de que no haya fugas ni transpiraciones alrededor del tubo de combustible, de la arandela aislante del combustible ni del tapón del depósito de combustible.
- ♦ En caso de fugas o transpiraciones de combustible, existe peligro de incendio.  
Deje de utilizar la máquina inmediatamente y solicite al distribuidor que lo inspeccione o lo sustituya.

### Filtro de combustible


#### **! PELIGRO**

**La gasolina y el combustible son altamente inflamables.  
Tenga un cuidado extremo cuando manipule gasolina o combustible.**



1. Filtro de combustible
  2. Tapón del depósito de combustible
- ♦ Compruébelas periódicamente.
    - No permita que entre polvo en el depósito de combustible.
    - Un filtro obstruido provocará que el motor arranque con dificultad o que se produzcan anomalías en el funcionamiento del mismo.
    - Coja el filtro del combustible a través del puerto de entrada de combustible con una pieza de acero o similar.
    - Si está sucio, sustitúyalo.
    - Si el interior del depósito de combustible está sucio, éste puede limpiarse enjuagándolo con gasolina.


### Filtro de aceite




1. Filtro de aceite
  2. Tapón del depósito de aceite
- ♦ Compruébelas periódicamente.
    - No permita que entre polvo en el depósito de aceite.
    - Un filtro de aceite obstruido afectará al sistema normal de lubricación.
    - Cójalo a través del orificio de llenado de aceite con una pieza de acero o similar.
    - Si el filtro está sucio, lávelo en gasolina o sustitúyalo.
    - Si el interior del depósito de aceite se ensucia, éste puede limpiarse enjuagándolo con gasolina.

### Bujía

- \* Separación de la bujía: entre 0,6 y 0,7 mm
- ♦ Compruébelas periódicamente.
  - La separación estándar de la bujía es de entre 0,6 y 0,7 mm.
  - Corríjala si es mayor o menor al valor estándar.
- ♦ Par de apriete: entre 15 y 17 N•m (150 y 170 kgf•cm)



## Aletas del cilindro (Sistema de refrigeración)




- Compruébelas periódicamente.
- Unas aletas obstruidas darán como resultado un refrigeración deficiente del motor.
- Elimine la suciedad y el polvo que haya entre las aletas para permitir que el aire de refrigeración pase fácilmente.

## Barra guía

### NOTA

Cuando sustituya la barra guía o la cadena de la sierra, consulte a su distribuidor ECHO.




1. Ranura
2. Orificio de aceite
3. Barra guía
4. Engranaje

- Límpiala antes del usarla.
  - Limpie la ranura de la barra guía utilizando, por ejemplo, un destornillador pequeño.
  - Limpie los orificios pequeños con un cable.
- Invierta periódicamente la barra guía.
- Compruebe el engranaje y el embrague y límpie el área de montaje de la barra antes de instalarla.

Sustituya cualquiera de ellos o ambos en caso de que estén gastados.

## Engranaje




- \* Desgastado: 0,5 mm
- El engranaje desgastado provocará un daño prematuro o desgaste de la cadena de la sierra.
  - Si el engranaje se ha desgastado 0,5 mm o más, sustítuyalo.
- Compruebe el engranaje cuando instale una cadena nueva.  
Sustítúyalo si está desgastado.

## Carburador

### ! PRECAUCIÓN


Cuando arranque, el regulador de velocidad de ralentí (T) deberá estar ajustado para que la cadena de la sierra no gire.  
Si hay algún problema con el carburador, póngase en contacto con su distribuidor.



T: Regulador de velocidad de ralentí

- No ajuste el carburador a no ser que sea necesario.
- Para ajustar el carburador, proceda del siguiente modo:
  - Arranque el motor y déjelo funcionar al ralentí hasta que se caliente.
  - Gire el regulador de velocidad de ralentí (T) en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la cadena de la sierra se detenga.
  - Gírelo 1/2 vuelta más en el mismo sentido.
  - Acelere a máxima velocidad para comprobar que haya una transición suave desde el ralentí hasta la máxima velocidad.

## Lubricador automático




1. Tornillo de ajuste del aceite
2. Reducir
3. Aumentar

- El volumen de descarga del lubricador automático se ajusta aproximadamente a 9 mL/min a 7000 r/min, antes de salir de la fábrica.
  - Para aumentar el volumen, gire el tornillo de ajuste en sentido contrario a las agujas del reloj.  
Cuando el tornillo de ajuste llegue al tope y se detenga, esta posición indica un volumen de descarga máximo. (16,5 mL/min a 7000 r/min)
  - No gire el tornillo de ajuste más allá del límite máximo o mínimo de ajuste del volumen.

## Silenciador

### NOTA

Los depósitos de carbonilla provocarán una reducción de la potencia del motor.  
El amortiguador de chispas debe revisarse periódicamente.



1. Silenciador
2. Guía de escape
3. Pantalla protectora del apaga chispas
4. Cubierta de la pantalla

- ♦ Retire la tapa del filtro de aire y el cable de la bujía.
- ♦ Retire la cubierta de la pantalla protectora contra chispas y la propia pantalla del cuerpo del silenciador.
- ♦ Limpie los depósitos de carbonilla de los componentes del silenciador.
- ♦ Reemplace la pantalla si está rajada o tiene algún agujero.
- ♦ Monte los componentes siguiendo el orden inverso.

### Sustitución de la barra guía y de la cadena

Longitud cm	Barra guía	Cadena	Borde de engranaje (Número de pieza)	Tambor de embrague (Número de pieza)
33	33LRV50D-325EC	95VPX-56E	325-7 24633 (175114-12530)	(A556-001121)
		K1NK-BL-56		
	33LRV58	21BPX-56E		
		K2L-56		
38	38LRV50D-325EC	95VPX-64E		
		K1NK-BL-64		
	38LRV58	21BPX-64E		
		K2L-64		

## Almacenamiento

### Almacenamiento durante un largo periodo (más de 30 días)

#### **⚠ ADVERTENCIA**

No guarde el aparato en un lugar en el que puedan acumularse gases de combustible o que esté expuesto a llamas o chispas.




#### **NOTA**

Deberá guardar este manual de instrucciones para consultas futuras.

No guarde la unidad durante un largo periodo (30 días o más) sin realizar el mantenimiento de protección para el almacenamiento en el que se incluye:

1. Vaciar completamente el depósito de combustible y tirar varias veces del arranque de retroceso para eliminar el combustible del carburador.
2. Almacene siempre el combustible en un recipiente aprobado y homologado.
3. Coloque el interruptor de encendido en la posición "PARADA".
4. Eliminar la acumulación de grasa, aceite, suciedad y desechos del exterior de la unidad.
5. Realizar todas las tareas de lubricación y mantenimiento periódicas que sean necesarias.
6. Apretar todos los tornillos, pernos y tuercas.
7. Extraiga la bujía y vierta 10 mL de aceite limpio y nuevo para motor de dos tiempos en el cilindro a través del orificio de la bujía.
  - A. Coloque un paño limpio sobre el orificio de la bujía.
  - B. Tire 2 o 3 veces del estárter de retroceso para distribuir el aceite en el interior del cilindro.
  - C. Observe la posición del pistón a través del orificio de la bujía.  
Tire lentamente del arranque de retroceso hasta que el pistón alcance la parte superior de su recorrido y déjelo allí.
8. Instale la bujía (no conecte el cable de encendido).
9. Cubra la cadena y la barra guía con la tapa de la barra guía antes de guardarlas.
10. Guardar la unidad en un lugar seco, libre de polvo y fuera del alcance de los niños y otras personas no autorizadas.



---

## Procedimiento para desechar el producto



- Deshágase del aceite usado según las normativas locales.
- Las principales piezas de plástico que componen el producto llevan códigos que indican el material de que están hechas. Los códigos hacen referencia a los siguientes materiales; recicle dichas piezas de plástico según las normativas locales.

Marca	Material
>PA6-GF<	Nylon 6 - Fibra de vidrio
>PP-GF<	Polipropileno - Fibra de vidrio
>PE-HD<	Polietileno

- Póngase en contacto con su distribuidor ECHO si no sabe cómo debería deshacerse del aceite usado o de las piezas de plástico.

## Características técnicas

<b>Modelo</b>		<b>CS-390ESX</b>	
<b>Dimensiones externas:</b> Longitud x Anchura x Altura	mm	395 x 240 x 280	
<b>Masa:</b> Sierra sin barra guía ni cadena y los depósitos vacíos	kg	4,5	
<b>Capacidad:</b> Depósito de combustible Depósito para aceite de lubricación de la cadena Combustible (Relación de mezcla)	mL mL	420 215 Gasolina de grado normal. Se recomienda gasolina normal, sin plomo y mínimo de 89 octanos. No utilice combustible que contenga alcohol metílico o más de 10 % de alcohol etílico. 50 : 1 (2 %) para ISO-L-EGD Standard (ISO/CD13738), para aceite JASO FC, FD y ECHO Premium 50 : 1.	
Aceite (Aceite de cadena)		Aceite especial de cadena o aceite de motor	
<b>Longitud de corte:</b> Todas las longitudes de corte utilizables especificadas de la barra guía	mm	330, 380	
<b>Cadena:</b> Pulgadas especificadas Calibre especificado (grosor de los vínculos de accionamiento) Tipo de barra guía Calibre de barra guía Tipo de cadena	mm mm cm mm	8,26 (0,325 pulgadas) 1,27 (0,050 pulgadas) 33, 38 (ECHO) 1,27 (0,050 pulgadas) Carlton K1NK-BL Oregon 95VPX	
Velocidad de la cadena a 1,33 veces la velocidad máxima del motor	m/s	25,6	
Lubricación		Bomba automática de aceite ajustable	
<b>Engranaje:</b> Número específico de dientes		7	
<b>Motor:</b> Tipo Carburador Magneto Bujía Estarter		Monocilíndrico de 2 tiempos refrigerado por aire Tipo de diafragma Volante de inercia magnético - Sistema CDI NGK BPMR8Y Arranque de retroceso <b>ARRANQUE "ES"</b> (consulte la página 2) Embrague centrífugo automático	
Potencia de transmisión Cilindrada Potencia máxima de frenado del eje (ISO 7293) Se recomienda utilizar la velocidad máxima con el accesorio de corte Se recomienda velocidad al ralentí	mL (cm <sup>3</sup> ) kW	38,4 1,90	
	r/min r/min	13500 3000 (2800 - 3200)	
<b>Nivel de presión acústica:</b> (ISO 22868) L <sub>pAeq</sub> = Tolerancia	dB(A) dB(A)	101,9 1,5	
<b>Nivel de potencia acústica garantizado:</b> (2000/14/CE) L <sub>WAav</sub> =	dB(A)	116	
<b>Vibración:</b> (ISO 22867) Valores declarados a <sub>hveq</sub> Asidero delantero Asidero trasero Tolerancia	m/s <sup>2</sup> m/s <sup>2</sup> m/s <sup>2</sup>	4,7 5,0 1,3	
<b>Otros dispositivos:</b>		Protección de mano delantera, Protección de mano trasera, Bloqueo de gatillo del acelerador, Recogedor de cadena, Freno de cadena, Dispositivo antivibración, Pantalla protectora del apagachispas, Parachoques con puntas	

---

## Declaración de conformidad

El fabricante abajo firmante:

**YAMABIKO CORPORATION  
7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME  
OHME; TOKIO 198-8760  
JAPÓN**

declara que la unidad nueva aquí especificada:

### **MOTOSIERRA PORTÁTIL**

**Marca: ECHO  
Tipo: CS-390ESX**

cumple con:

- \* los requisitos de la directiva de maquinaria **2006/42/CE**  
(aplicación de la norma armonizada **ISO 11681-1 (2011)**)  
y ha obtenido la "aprobación CE de modelo"  
**Certificado N.º: TI(E)/MD(2) - ECTE/226/24092014**  
**N.º de archivo técnico de maquinaria: TCF 1-77-2**  
por el organismo notificado que aquí se especifica: **0673**

**Technology International (Europe) Limited**  
56 Shrivenham Hundred Business Park  
Shrivenham, Swindon, SN6 8TY, Reino Unido

- \* los requisitos de la directiva **2004/108/CE**  
(aplicación de la norma armonizada **EN ISO 14982 (2009)**)
- \* los requisitos de la directiva **2010/26/UE**
- \* los requisitos de la directiva **2000/14/CE**

Procedimiento de valoración de conformidad según **ANEXO V**

Nivel de potencia acústica medido: **113 dB(A)**  
Nivel de potencia acústica garantizado: **116 dB(A)**

**CS-390ESX** Número de serie 37001001 y posteriores

Tokio,  
1 de noviembre de 2014

**YAMABIKO CORPORATION**

*Masayuki Kimura*

**M. Kimura**      **Director general**

**El representante autorizado en Europa que está autorizado para compilar el expediente técnico:**  
Empresa: Atlantic Bridge Limited  
Dirección: Atlantic House, PO Box 4800, Earley,  
Reading RG5 4GB, Reino Unido

**Sr. Philip Wicks**

## **Memorandum**

## **YAMABIKO CORPORATION**

7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKIO 198-8760, JAPÓN  
TELÉFONO: 81-428-32-6118. FAX: 81-428-32-6145.



GB

FR

DE

IT



X750 - 024 51 0  
X750 385-100 2

© 2014 YAMABIKO CORPORATION

Impreso en Japón  
1509A 0534 ES