

WENN QUALITÄT UND GRÜNDLICHKEIT ZÄHLEN  
QUAND LA QUALITÉ ET LA RIGUEUR SONT IMPORTANTES

VERLANGEN SIE EINE VORFÜHRUNG  
DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION





**DAS KOMBI-TALENT FÜR RASEN, HOCHGRAS UND GESTRÜPP**

**LE TALENT COMBINÉ POUR LA TONTE DU GAZON, L'HERBE HAUTE ET LES BROUSAILLES**

**Mit Rückwärtsgang und zuschaltbarer Differenzialsperre**  
Avec marche arrière et blocage du différentiel

**Leichtgängige und stufenlose Schnitthöhenverstellung über eine Spindel**  
Réglage confortable et en continu de la hauteur de coupe, par manivelle

**3-D Höhen- und Seitenverstellung**  
Guidon réglable en 3D pour la hauteur et la position latérale

**Kraftvolle Profi-Motorisierung mit OHV-Technologie**  
Motorisation professionnelle avec des moteurs OHV puissants

**Stabile Rohrrahmenkonstruktion für den harten Dauereinsatz**  
Châssis tubulaire stable pour des conditions de travail difficiles et exigeantes



FL-500

**FL-500**

Sichelmäher Tondeuse rotative

|                                   |                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Motor Moteur                      | Honda GXV160 5,5 PS CV mit Antivibrationssystem avec système anti-vibration |
| Leistung Puissance                | 3 kW bei 3200 U/min tr/min                                                  |
| Antrieb Entraînement              | Differenzial mit Sperre avec blocage du différentiel                        |
| Getriebe                          | 3 Vor- (1,5; 2,5; 4 km/h), 1 Rückwärtsgang (1,7 km/h)                       |
| Transmission                      | 3 marches avant (1,5; 2,5; 4 km/h), 1 arrière (1,7 km/h)                    |
| Schnittbreite Largeur de coupe    | 50 cm                                                                       |
| Messerdrehzahl Vitesse du couteau | 3000 U/min tr/min                                                           |
| Höhenverstellung Réglage hauteur  | zentral, stufenlos central en continu 2–8 cm                                |
| Holm Guidon                       | höhen- und seitenverstellbar réglable en hauteur et en largeur              |
| Gewicht Poids                     | 68 kg                                                                       |
| L x B x H L x l x h               | 155 x 58 x 97 cm                                                            |
| Ausstattung                       | Messer Original Orec und <b>Grasmesser</b>                                  |
| Equipment                         | Couteau d'origine Orec et <b>couteau pour l'herbe</b>                       |
| Preis Prix                        | <b>3'350.–</b>                                                              |



Zubehör siehe Seite 77  
Accessoires voir page 77

**MG530**

Mulchmäher Tondeuse mulching

|                                   |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Motor Moteur                      | Kohler CV224 6 PS CV mit Ölpumpe avec pompe à huile            |
| Hubraum Cylindrée                 | 224 cm³                                                        |
| Leistung Puissance                | 4,4 kW bei 3500 U/min tr/min                                   |
| Antrieb Entraînement              | Differenzial mit Sperre avec blocage du différentiel           |
| Getriebe                          | 3 Vor- (1,8; 3; 4,8 km/h), 1 Rückwärtsgang (2,2 km/h)          |
| Transmission                      | 3 marches avant (1,8; 3; 4,8 km/h), 1 arrière (2,2 km/h)       |
| Schnittbreite Largeur de coupe    | 53 cm                                                          |
| Messerdrehzahl Vitesse du couteau | 3350 U/min tr/min                                              |
| Höhenverstellung Réglage hauteur  | zentral, stufenlos central en continu 2–6,5 cm                 |
| Holm Guidon                       | höhen- und seitenverstellbar réglable en hauteur et en largeur |
| Gewicht Poids                     | 71 kg                                                          |
| L x B x H L x l x h               | 155 x 58 x 101 cm                                              |
| Ausstattung                       | Mulchmesser Couteau mulching                                   |
| Equipment                         |                                                                |
| Preis Prix                        | <b>3'350.–</b>                                                 |



**Erklärung Explication**



\* HSS 10 Jahre Garantie Profi-Line – Herkules/OREC Sicherheitssystem: Auf **alle Herkules/OREC Profi-Line Produkte** gewähren wir Ihnen **10 Jahre Garantie auf Kurbelwellenschäden**, die durch Aufmähen entstanden sind.

\* HSS 10 ans de garantie Profi-Line – Herkules/OREC Security System: sur **tous les produits Herkules/OREC Profi-Line**, nous vous accordons **10 ans de garantie sur les dommages causés aux vilebrequins par le fauchage**.

### SH61

Sichelmäher Tondeuse rotative

|                                   |                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Motor Moteur                      | Kohler CV224-3011 6 PS CV mit Ölpumpe avec pompe à huile                      |
| Leistung Puissance                | 4,4 kW bei 3500 U/min tr/min                                                  |
| Antrieb                           | Differenzial mit Sperre                                                       |
| Entrainement                      | avec blocage du différentiel                                                  |
| Getriebe                          | 3 Vor- (1,7; 2,6; 3,9 km/h), 1 Rückwärtsgang (1,7 km/h)                       |
| Transmission                      | 3 marches avant (1,7; 2,6; 3,9 km/h), 1 arrière (1,7 km/h)                    |
| Schnittbreite Largeur de coupe    | 60 cm                                                                         |
| Messerdrehzahl Vitesse du couteau | 1776 U/min tr/min                                                             |
| Höhenverstellung Réglage hauteur  | zentral, stufenlos central en continu 5 – 10 cm                               |
| Holm Guidon                       | höhen- und seitenverstellbar réglable en hauteur et en largeur                |
| Gewicht Poids                     | 98 kg                                                                         |
| L x B x H L x l x h               | 203 x 71 x 103 cm                                                             |
| Ausstattung                       | Messer Original Orec, <b>Grasmesser</b> und Kombibremse                       |
| Equipement                        | Couteau d'origine Orec, <b>couteau pour l'herbe</b> et frein sécurité combiné |
| <b>Preis Prix</b>                 | <b>3'890.–</b>                                                                |

Zubehör siehe Seite Accessoires voir page 77



### SR600

Sichelmäher Tondeuse rotative

|                                                                                             |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Motor Moteur                                                                                | Kohler CV224-3011                                             |
| Hubraum Cylindrée                                                                           | 224 cm <sup>3</sup>                                           |
| Leistung Puissance                                                                          | 4,4 kW                                                        |
| Getriebe                                                                                    | 3 Vor- (1,9; 3,1; 5 km/h), 1 Rückwärtsgang (2,3 km/h)         |
| Transmission                                                                                | 3 marches avant (1,9; 3,1; 5 km/h), 1 arrière (2,3 km/h)      |
| Schnittbreite Largeur de coupe                                                              | 60 cm                                                         |
| Messerdrehzahl Vitesse du couteau                                                           | 1990 U/min tr/min                                             |
| Höhenverstellung Réglage hauteur                                                            | zentral, stufenlos central en continu 5 - 11 cm               |
| Holmverstellung                                                                             | Auf/Ab und Links/Rechts: 5-stufige Einstellung per Hebeldruck |
| Réglage guidon Haut/bas et gauche/droite: réglage en 5 positions par pression sur le levier |                                                               |
| Räder Roues                                                                                 | Ackerstollen Roues agraires 4,00 – 7"                         |
| Gewicht Poids                                                                               | 118 kg                                                        |
| L x B x H L x l x h                                                                         | 208 x 68 x 124 cm                                             |
| Ausstattung Equipement                                                                      | Messer Original Couteau d'origine OREC                        |
| <b>Preis Prix</b>                                                                           | <b>4'190.–</b>                                                |

Zubehör siehe Seite Accessoires voir page 77



### SH-71

Sichelmäher Tondeuse rotative

|                                   |                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Motor Moteur                      | Honda GXV390 13 PS CV mit Ölpumpe avec pompe à huile                          |
| Leistung Puissance                | 7,3 kW bei 3200 U/min tr/min                                                  |
| Antrieb                           | Differenzial mit Sperre                                                       |
| Entrainement                      | avec blocage du différentiel                                                  |
| Getriebe                          | 3 Vor- (1,6; 2,4; 3,6 km/h), 1 Rückwärtsgang (1,6 km/h)                       |
| Transmission                      | 3 marches avant (1,6; 2,4; 3,6 km/h), 1 arrière (1,6 km/h)                    |
| Schnittbreite Largeur de coupe    | 70 cm                                                                         |
| Messerdrehzahl Vitesse du couteau | 2351 U/min tr/min                                                             |
| Höhenverstellung Réglage hauteur  | zentral, stufenlos central en continu 5 – 10 cm                               |
| Holm Guidon                       | höhen- und seitenverstellbar réglable en hauteur et en largeur                |
| Gewicht Poids                     | 118 kg                                                                        |
| L x B x H L x l x h               | 211 x 83 x 108 cm                                                             |
| Ausstattung                       | Messer Original Orec, <b>Grasmesser</b> und Kombibremse                       |
| Equipement                        | Couteau d'origine Orec, <b>couteau pour l'herbe</b> et frein sécurité combiné |
| <b>Preis Prix</b>                 | <b>4'990.–</b>                                                                |

Zubehör siehe Seite Accessoires voir page 77





### EXTRABREITREIFEN

Der SH71BVL und SH72 sind serienmässig mit extra breiten All-Terrain Reifen ausgestattet

### PNEUS EXTRA LARGES

Les SH71BVL et SH72 sont équipés de série de pneus tout-terrain extra larges



### MÄHDECK MIT KLAUEN

Zur Stabilisierung des Schnittguts ist das Mähdeck frontseitig mit Klauen konstruiert

### PLATEAU DE COUPE AVEC GRIFFES

Le plateau de coupe est équipé de griffes à l'avant pour stabiliser l'herbe coupée

## SH-71 BVL

Sichelmäher Tondeuse rotative

|                                   |                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Motor Moteur                      | Honda GXV390 13 PS CV mit Ölpumpe avec pompe à huile                          |
| Leistung Puissance                | 7,3 kW bei 3200 U/min tr/min                                                  |
| Antrieb                           | Differenzial mit Sperre                                                       |
| Entrainement                      | avec blocage du différentiel                                                  |
| Getriebe                          | 3 Vor- (1,6; 2,4; 3,6 km/h), 1 Rückwärtsgang (1,6 km/h)                       |
| Transmission                      | 3 marches avant (1,6; 2,4; 3,6 km/h), 1 arrière (1,6 km/h)                    |
| Schnittbreite Largeur de coupe    | 70 cm                                                                         |
| Messerdrehzahl Vitesse du couteau | 2351 U/min tr/min                                                             |
| Höhenverstellung Réglage hauteur  | zentral, stufenlos central en continu 5–10 cm                                 |
| Holm Guidon                       | höhen- und seitenverstellbar réglable en hauteur et en largeur                |
| Gewicht Poids                     | 120 kg                                                                        |
| L x B x H L x l x h               | 211 x 84 x 108 cm                                                             |
| Räder Roues                       | 16 x 7,00 - 8"                                                                |
| Ausstattung                       | Messer Original Orec, <b>Grasmesser</b> und Kombibremse                       |
| Equipement                        | Couteau d'origine Orec, <b>couteau pour l'herbe</b> et frein sécurité combiné |
| Preis Prix                        | 5'350.–                                                                       |

Zubehör siehe Seite Accessoires voir page 77



**BREITRÄDER**  
**ROUES LARGES**



## SH72

Sichelmäher Tondeuse rotative

|                                   |                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor Moteur                      | Honda GXV390 13 PS CV mit Ölpumpe avec pompe à huile                                       |
| Leistung Puissance                | 7,6 kW bei 3600 U/min tr/min                                                               |
| Antrieb                           | Differenzial mit Sperre                                                                    |
| Entrainement                      | avec blocage du différentiel                                                               |
| Getriebe                          | Hydrostat                                                                                  |
| Transmission                      | Hydrostatique                                                                              |
| Geschwindigkeit                   | vor: 0 – 3,8 km/h / rück: 0 – 2 km/h                                                       |
| Vitesse                           | avant: 0 – 3,8 km/h / arrière: 0 – 2 km/h                                                  |
| Schnittbreite Largeur de coupe    | 70 cm                                                                                      |
| Messerdrehzahl Vitesse du couteau | 2351 U/min tr/min                                                                          |
| Höhenverstellung Réglage hauteur  | zentral, stufenlos central en continu 5,5–11,5 cm                                          |
| Holm Guidon                       | höhen- und seitenverstellbar per Daumen<br>réglable en hauteur et en largeur par un levier |
| Gewicht Poids                     | 135 kg                                                                                     |
| Räder Roues                       | 16 x 7,00 - 8"                                                                             |
| L x B x H L x l x h               | 203 x 81 x 103 cm                                                                          |
| Ausstattung                       | Messer Original Orec, <b>Grasmesser</b> und Kombibremse                                    |
| Equipement                        | Couteau d'origine Orec, <b>couteau pour l'herbe</b> et frein sécurité combiné              |
| Preis Prix                        | 6'650.–                                                                                    |

Zubehör siehe Seite Accessoires voir page 77



**BREITRÄDER**  
**ROUES LARGES**

**HYDROSTAT**  
**HYDROSTATIQUE**



SH72

### VERSTELLBARER HOLM

Einfache Höhen- und Seitenverstellung jederzeit mit Daumen bedienbar

### GUIDON RÉGLABLE

Réglage facile de la hauteur et des côtés pouvant être effectué à tout moment avec le pouce



SH72

### HYDROSTATANTRIEB

Durch das Profi-Hydrostatgetriebe mit zuschaltbarer Differenzialsperre lässt sich der Mäher bequem über den Fahrtriebshebel stufenlos vor- und rückwärts fahren

### ENTRAÎNEMENT HYDROSTATIQUE

La transmission hydrostatique professionnelle avec blocage de différentiel commutable permet de faire avancer et reculer la tondeuse confortablement via le levier de commande





**KRAFTÜBERTRAGUNG**  
mit Keilriemen

**TRANSMISSION**  
de puissance par courroie



**SELBSTÖFFNENDE  
KLAPPE AM MÄHDECK**  
für besonders hohes Strauchwerk

**COUVERCLE MOBILE  
DU CARTER DE TONTE**  
permettant de s'adapter  
aux herbes hautes

## HR 531

Schlegelmäher Épareuse à fléaux

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Motor Moteur                     | Honda GX200                                          |
| Leistung Puissance               | 4,1 kW 5,6 PS CV bei à 3600 U/min tr/min             |
| Antrieb Entraînement             | Einzelradkupplung avec débrayage des roues           |
| Getriebe                         | 3 Vor- (1; 2; 3,5 km/h), 1 Rückwärtsgang (1 km/h)    |
| Transmission                     | 3 marches avant (1; 2; 3,5 km/h), 1 arrière (1 km/h) |
| Schnittbreite Largeur de coupe   | 52 cm                                                |
| Messer Lames escamotables        | 32 Y-Messer Lames-Y                                  |
| Höhenverstellung Réglage hauteur | zentral, stufenlos central en continu 5 – 11 cm      |
| Räder Roues                      | Ackerstollen Roues agraires 4,00 – 7"                |
| Gewicht Poids                    | 124 kg                                               |
| L x B x H L x l x h              | 171 x 70 x 119 cm                                    |

Preis Prix €

~~5'250.-~~ **4'990.-\*\***

Zubehör siehe Seite Accessoires voir page 77



## HR 662 H

Schlegelmäher Épareuse à fléaux

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Motor Moteur                     | Honda GX270                                          |
| Leistung Puissance               | 6,3 kW 8,6 PS CV bei à 3600 U/min tr/min             |
| Antrieb Entraînement             | Einzelradkupplung avec débrayage des roues           |
| Getriebe                         | 3 Vor- (1; 2; 3,5 km/h), 1 Rückwärtsgang (1 km/h)    |
| Transmission                     | 3 marches avant (1; 2; 3,5 km/h), 1 arrière (1 km/h) |
| Schnittbreite Largeur de coupe   | 65 cm                                                |
| Messer Lames escamotables        | 38 Y-Messer Lames-Y                                  |
| Höhenverstellung Réglage hauteur | zentral, stufenlos central en continu 5 – 11 cm      |
| Räder Roues                      | Terra 16 x 7.00 - 8"                                 |
| Gewicht Poids                    | 135 kg                                               |
| L x B x H L x l x h              | 171 x 82 x 121 cm                                    |

Preis Prix €

**6'290.-**

Zubehör siehe Seite Accessoires voir page 77



## HR812 H

Schlegelmäher Épareuse à fléaux


|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Motor Moteur                     | Honda GX340                                          |
| Hubraum Cylindrée                | 389 cm <sup>3</sup>                                  |
| Leistung Puissance               | 8 kW 10,7 PS CV bei à 3600 U/min tr/min              |
| Antrieb Entraînement             | Einzelradkupplung avec débrayage des roues           |
| Getriebe                         | 3 Vor- (1; 2; 3,5 km/h), 1 Rückwärtsgang (1 km/h)    |
| Transmission                     | 3 marches avant (1; 2; 3,5 km/h), 1 arrière (1 km/h) |
| Schnittbreite Largeur de coupe   | 80 cm                                                |
| Messer Lames escamotables        | 46 Y-Messer Lames-Y                                  |
| Höhenverstellung Réglage hauteur | zentral, stufenlos central en continu 5 – 11 cm      |
| Räder Roues                      | Terra 16 x 7.00 - 8"                                 |
| Gewicht Poids                    | 155 kg                                               |
| L x B x H L x l x h              | 166 x 97 x 130 cm                                    |

Preis Prix €

**7'950.-**

Zubehör siehe Seite Accessoires voir page 77






## HOLMBEDIENUNG

Alle wichtigen Funktionen lassen sich direkt und komfortabel am Holm steuern

## FONCTIONS POIGNÉE

Toutes les fonctions importantes peuvent être commandées directement et confortablement sur le guidon



## STABILE Y-MESSER

Die frei pendelnden, beidseitig geschliffenen Y-Messer zerkleinern das Schnittgut besonders fein

## COUTEAUX EN Y STABLES

Les lames en Y, oscillant librement et affûtées des deux côtés, broient les déchets de manière particulièrement fine

## HRC673

Schlegelmäher Épareuse à fléaux


|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Motor Moteur                     | Honda GX270T2 OHV (hangtauglich) (adapté terrains à fortes pentes) |
| Leistung Puissance               | 6,3 kW 8,4 PS CV bei 3600 U/min tr/min                             |
| Antrieb Entraînement             | Bremse pro Raupe frein et débrayage par chenille                   |
| Getriebe                         | 3 Vor- (1; 2; 3,5 km/h), 1 Rückwärtsgang (1 km/h)                  |
| Transmission                     | 3 marches avant (1; 2; 3,5 km/h), 1 arrière (1 km/h)               |
| Schnittbreite Largeur de coupe   | 65 cm                                                              |
| Messer Lames escamotables        | 38 Y-Messer Lames-Y                                                |
| Höhenverstellung Réglage hauteur | zentral, stufenlos central en continu 5 – 11 cm                    |
| Holm                             | 5-fach höhen- und seitenverstellbar                                |
| Guidon                           | réglable sur 5 pos. en hauteur et en latéral                       |
| Feststellbremse                  | spannen mit automatischer Einrastung beim Ausrücken der Kupplung   |
| Frein de stationnement           | avec engagement automatique lorsque l'embrayage est débrayé        |
| Räder Roues                      | Gummiraupen Chenilles en caoutchouc                                |
| Gewicht Poids                    | 170 kg                                                             |
| L x B x H L x l x h              | 165 x 81 x 93 cm                                                   |
| Preis Prix                       | 8'250.–                                                            |

Zubehör siehe unten und Seite Accessoires voir en bas et page 77



## Zubehör Accessoires

| Artikel-Nr.<br>N°article | Beschreibung<br>Description      | zu Maschine<br>pour machines | Preis<br>Prix |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|
| 0334-84000               | Trittbrett HRC<br>Marchepied HRC | HRC673 / HRC813              | 720.–         |




## RAUPENANTRIEB

Mit dem Raupenantrieb bieten die Mäher absolut perfekte Traktion im Gelände und am Hang

## ENTRAÎNEMENT DES CHENILLES

Grâce à leur entraînement par chenilles, les faucheuses offrent une traction absolument parfaite sur le terrain et en pente




## HANGTAUGLICH

Extremes Gefälle oder starke Steigungen werden problemlos von der Maschine gemeistert

## PENDANT DÉGUISANT

Les pentes extrêmes ou les fortes inclinaisons sont maîtrisées sans problème par la machine



## SCHALTGETRIEBE

In Griffweite am Holm ist die Schaltung des Getriebes gut erreichbar

## BOÎTE DE VITESSES MANUELLE

A portée de main sur le guidon, le changement de vitesse de la transmission est facilement accessible



## HÖHENVERSTELLUNG

Über eine Spindel lässt sich die Schnitthöhe der Schlegelmäher zentral justieren

## RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

La hauteur de coupe de la faucheuse à fléaux peut être ajustée de manière centrale à l'aide d'une broche

## HRC813

Schlegelmäher Épareuse à fléaux

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Motor Moteur                     | Honda GX340T2 OHV (hangtauglich) (adapté terrains à fortes pentes) |
| Leistung Puissance               | 8 kW 10,7 PS CV bei 3600 U/min tr/min                              |
| Antrieb                          | Bremse pro Raupe                                                   |
| Entrainement                     | frein et débrayage par chenille                                    |
| Getriebe                         | 3 Vor- (1; 2; 3,5 km/h), 1 Rückwärtsgang (1 km/h)                  |
| Transmission                     | 3 marches avant (1; 2; 3,5 km/h), 1 arrière (1 km/h)               |
| Schnittbreite Largeur de coupe   | 80 cm                                                              |
| Messer Lames escamotables        | 46 Y-Messer Lames-Y                                                |
| Höhenverstellung Réglage hauteur | zentral, stufenlos central en continu 5 – 11 cm                    |
| Holm                             | 5-fach höhen- und seitenverstellbar                                |
| Guidon                           | réglable sur 5 pos. en hauteur et en latéral                       |
| Feststellbremse                  | spannen mit automatischer Einrastung beim Ausrücken der Kupplung   |
| Frein de stationnement           | avec engagement automatique lorsque l'embrayage est débrayé        |
| Räder Roues                      | Gummiraupen Chenilles en caoutchouc                                |
| Gewicht Poids                    | 190 kg                                                             |
| L x B x H L x l x h              | 165 x 94 x 93 cm                                                   |
| <b>Preis Prix</b>                | <b>8'790.–</b>                                                     |

Zubehör siehe Seite Accessoires voir page 72/77



## ZHR800

ZERO TURN Stand-on Schlegelmäher Épareuse à fléaux conducteur porté

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Motor Moteur                     | Honda GX390                                          |
| Hubraum Cylindrée                | 389 cm³                                              |
| Leistung Puissance               | 8,7 kW 11,7 PS CV bei 3600 U/min tr/min              |
| Antrieb                          | Hydrostat                                            |
| Entrainement                     | Hydrostatique                                        |
| Geschwindigkeit Vitesse LOW      | vor avant: 0 – 4,5 km/h / rück arrière: 0 – 2,6 km/h |
| Geschwindigkeit Vitesse HIGH     | vor avant: 0 – 7,5 km/h / rück arrière: 0 – 4,5 km/h |
| Schnittbreite Largeur de coupe   | 80 cm                                                |
| Messer Lames escamotables        | 46 Y-Messer Lames-Y                                  |
| Höhenverstellung Réglage hauteur | elektrisch stufenlos électrique continu 3 – 32 cm    |
| Räder Roues                      | Gummiraupen Chenilles en caoutchouc                  |
| Gewicht Poids                    | 320 kg                                               |
| L x B x H L x l x h              | 172,5 x 100 x 114 cm                                 |
| <b>Preis Prix</b>                | <b>15'600.–</b>                                      |

Zubehör siehe Seite Accessoires voir page 77



## RCHR800A

Schlegelmäher mit Fernsteuerung Épareuse à fléaux avec télécommande

|                                  |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor Moteur                     | B&S Vanguard 14 PS CV + E-Motor moteur électrique                                   |
| Hubraum Cylindrée                | 408 cm³                                                                             |
| Nennleistung Puissance nominale  | 10.3 kW                                                                             |
| Antrieb Entrainement             | Raupe elektrisch chenilles électriques                                              |
| Hanglage max. Pente max.         | vorwärts vers l'avant 35°<br>rückwärts vers l'arrière 25°<br>parallel parallèle 40° |
| Hangfahrlilfe                    | zuschaltbar in 3 Stufen (aus / niedrig / hoch)                                      |
| Aide à la conduite en pente      | activable en 3 niveaux (arrêt / faible / fort)                                      |
| Geschwindigkeit Vitesse          | 0 – 3,4 km/h                                                                        |
| Überlastschutz                   | automatische Leistungsreduzierung um 30 %                                           |
| Protection contre surcharge      | réduction automatique de 30 %                                                       |
| Schnittbreite Largeur de coupe   | 80 cm                                                                               |
| Messer Lames escamotables        | 46 Y-Messer Lames-Y                                                                 |
| Höhenverstellung Réglage hauteur | elektrisch stufenlos électrique continu 2 – 8 cm                                    |
| Gewicht Poids                    | 348 kg                                                                              |
| L x B x H L x l x h              | 189,5 x 100 x 70 cm                                                                 |
| Ausstattung                      | Fernbedienung mit Statusanzeige via LEDs                                            |
| Équipement                       | télécommande avec indicateur d'état via LEDs                                        |
| <b>Preis Prix</b>                | <b>30'990.–</b>                                                                     |

Zubehör siehe Seite Accessoires voir page 77

**HYBRID**

**NEW**

**DEMO 2026 - VERKAUF AB 2027**  
**DÉMO 2026 - VENTE DÈS 2027**





### RM830

Aufsitz-Gestrüppmäher Faucheuse-débroussailleuse autoportée, tout-terrain

|                                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor Moteur                               | Honda GXV390                                                                        |
| Leistung Puissance                         | 7,6 kW 10,2 PS CV bei 3600 U/min tr/min                                             |
| Getriebe                                   | Profi-Hydrostatgetriebe                                                             |
| Transmission                               | hydrostatique professionnelle                                                       |
| Differenzialsperre Blocage du différentiel | ✓                                                                                   |
| Feststellbremse Frein de stationnement     | ✓                                                                                   |
| Geschwindigkeit Vitesse                    | vor: 0 – 10 km/h / rück: 0 – 4,5 km/h<br>avant: 0 – 10 km/h / arrière: 0 – 4,5 km/h |
| Räder Roues                                | vorne avant 3.50 – 7 hinten arrière 16 x 7.00 - 8                                   |
| Messer Couteaux                            | mit pendelnd aufgehängten Klingen avec lames articulées                             |
| <b>Schnittbreite Largeur de coupe</b>      | <b>83 cm</b>                                                                        |
| Schnitthöhe Hauteur de coupe               | 5 – 9 cm stufenlos en continu                                                       |
| Wendekreis Rayon de braquage               | 1,95 m                                                                              |
| Gewicht Poids                              | 240 kg                                                                              |
| L x B x H L x l x h                        | 177 x 99 x 87 cm                                                                    |

**Preis Prix** **8'990.–**

Zubehör siehe Seite Accessoires voir page 77



### RM902

Aufsitz-Gestrüppmäher Faucheuse-débroussailleuse autoportée, tout-terrain

|                                            |                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Motor Moteur                               | B&S Vanguard 16 PS CV 2 Zylinder cylindres                                      |
| Hubraum Cylindrée                          | 479 cm <sup>3</sup>                                                             |
| Leistung Puissance                         | 11,9 kW bei 3600 U/min tr/min                                                   |
| Getriebe                                   | Profi-Hydrostatgetriebe                                                         |
| Transmission                               | hydrostatique professionnelle                                                   |
| Differenzialsperre Blocage du différentiel | ✓                                                                               |
| Feststellbremse Frein de stationnement     | ✓                                                                               |
| Geschwindigkeit Vitesse                    | vor: 0 – 10 km/h / rück: 0 – 7 km/h<br>avant: 0 – 10 km/h / arrière: 0 – 7 km/h |
| Räder Roues                                | vorne avant 4.00 – 7 hinten arrière 16 x 7.00 - 8                               |
| Messersystem                               | Messerbalken mit Pendelklingen                                                  |
| Système de couteaux                        | Barre de coupe avec lames articulées                                            |
| <b>Schnittbreite Largeur de coupe</b>      | <b>88 cm</b>                                                                    |
| Schnitthöhe Hauteur de coupe               | 5 – 12 cm stufenlos en continu                                                  |
| Wendekreis Rayon de braquage               | 1,95 m                                                                          |
| Gewicht Poids                              | 295 kg                                                                          |
| L x B x H L x l x h                        | 192 x 98 x 86 cm                                                                |

**Preis Prix** **11'990.–**

Zubehör siehe Seite Accessoires voir page 77



### RM982100

Aufsitz-Gestrüppmäher Faucheuse-débroussailleuse autoportée, tout-terrain

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Motor Moteur                           | B&S Vanguard 23 PS CV 2 Zylinder cylindres     |
| Leistung Puissance                     | 17,2 kW bei 3600 U/min tr/min                  |
| Getriebe                               | Hydrostat mit zuschaltbarer Differenzialsperre |
| Transmission                           | Hydrostatique avec blocage du différentiel     |
| Antrieb Entraînement                   | 4x4                                            |
| Feststellbremse Frein de stationnement | ✓                                              |
| Messersystem                           | Mähwerk mit Pendelklingen                      |
| Système de couteaux                    | Unité de coupe avec lames articulées           |
| <b>Schnittbreite Largeur de coupe</b>  | <b>97,5 cm</b>                                 |
| Schnitthöhe Hauteur de coupe           | 5 – 12 cm stufenlos en continu                 |
| Wendekreis Rayon de braquage           | 2,1 m                                          |
| Gewicht Poids                          | 350 kg                                         |
| L x B x H L x l x h                    | 202 x 107 x 95 cm                              |

**Preis Prix** ~~16'250.–~~ **15'990.–\***

Zubehör siehe Seite Accessoires voir page 77



4x4





### RM985100

Aufsitz-Gestrüppmäher Faucheuse-débroussailleuse autoportée, tout-terrain

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Motor Moteur                           | Kawasaki FS691V 20,8 PS CV 2 Zylinder cylindres |
| Leistung Puissance                     | 15,3 kW bei 3600 U/min tr/min                   |
| Getriebe                               | Hydrostat mit zuschaltbarer Differenzialsperre  |
| Transmission                           | Hydrostatique avec blocage du différentiel      |
| Antrieb Entraînement                   | 4x4                                             |
| Feststellbremse Frein de stationnement | ✓                                               |
| Messersystem                           | Mähwerk mit Pendelklingen                       |
| Système de coupeaux                    | Unité de coupe avec lames articulées            |
| <b>Schnittbreite Largeur de coupe</b>  | <b>97,5 cm</b>                                  |
| Schnitthöhe Hauteur de coupe           | 5 – 12 cm stufenlos en continu                  |
| Wendekreis Rayon de braquage           | ca. 2,1 m                                       |
| Gewicht Poids                          | 360 kg                                          |
| L x B x H L x l x h                    | 202,5 x 104 x 105,5 cm                          |
| <b>Preis Prix</b>                      | <b>16'990.–</b>                                 |

Zubehör siehe Seite Accessoires voir page 77

NEW

4x4



### MIT 2-FACH SEITENAUSLEGER

### AVEC DEUX BRAS DÉPORTABLES INTERCEPTS

### RM600W B&S

Aufsitz-Gestrüppmäher mit 2-fach Seitenausleger

Faucheuse-débroussailleuse autoportée avec deux bras déportables intercepts

|                                            |                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor Moteur                               | B&S Vanguard 18 PS CV 2 Zylinder cylindres                                             |
| Leistung Puissance                         | 13,5 kW bei 3600 U/min tr/min                                                          |
| Messersystem                               | 2 Messerscheiben mit jeweils 4 Pendelklingen,<br>2 Ausleger mit jeweils 2 Klingen      |
| Système de coupe                           | 2 disques à couteaux avec 4 lames articulées,<br>2 bras oscillants avec 2 lames chacun |
| <b>Schnittbreite Largeur de coupe</b>      | <b>71 – 116 cm</b>                                                                     |
| Schnitthöhe Hauteur de coupe               | 5 – 10 cm stufenlos en continu                                                         |
| Lenkrad Volant                             | höhenverstellbar réglable en hauteur                                                   |
| Getriebe Transmission                      | Profi-Hydrostatgetriebe hydrostatique professionnelle                                  |
| Differenzialsperre Blocage du différentiel | ✓                                                                                      |
| Feststellbremse Frein de stationnement     | ✓                                                                                      |
| Geschwindigkeit Vitesse                    | vor avant: 0 – 9 km/h / rück arrière: 0 – 7 km/h                                       |
| Räder Roues                                | orne avant 3.50 – 7 hinten arrière 16 x 7.00 – 8                                       |
| L x B x H L x l x h                        | 200 x 72 - 117,5 x 105,5 cm                                                            |
| Gewicht Poids                              | 310 kg                                                                                 |
| Ausstattung                                | mit Seitenausleger rechts und links                                                    |
| Equipement                                 | avec bras déportables droit et gauche                                                  |
| <b>Preis Prix</b>                          | <b>12'990.–</b>                                                                        |







## RMK151100

Aufsitz-Gestrüppmäher mit Seitenausleger

Faucheuse-débroussailleuse autoportée avec bras déportable intercepts

|                    |                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor Moteur       | Kawasaki FS651V 19,4 PS CV 2 Zylinder cylindres                                                             |
| Hubraum Cylindrée  | 726 cm <sup>3</sup>                                                                                         |
| Leistung Puissance | 14,5 kW bei 3600 U/min tr/min                                                                               |
| Messersystem       | Mähwerk 95 cm mit Pendelklingen und Seitenausleger<br>55 cm mit Kreuzmesser und Fadenkopf                   |
| Système de coupe   | Unité de coupe de 95 cm avec lames pendulaires et<br>bras latéral 55 cm avec couteaux croisés et tête à fil |

|                                            |                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Schnittbreite Largeur de coupe</b>      | <b>135 – 150 cm</b>                                   |
| Schnitthöhe Hauteur de coupe               | 5 – 10 cm stufenlos en continu                        |
| Lenkrad Volant                             | höhenverstellbar réglable en hauteur                  |
| Getriebe Transmission                      | Profi-Hydrostatgetriebe hydrostatique professionnelle |
| Differenzialsperre Blocage du différentiel | ✓                                                     |
| Feststellbremse Frein de stationnement     | ✓                                                     |
| Geschwindigkeit Vitesse                    | vor avant: 0 – 10 km/h / rück arrière: 0 – 7 km/h     |
| Räder Roues                                | vorne avant 3.50 – 7 hinten arrière 16 x 7.00 – 8     |
| L x B x H L x l x h                        | 189 x 165 x 102 cm                                    |
| Gewicht Poids                              | 331 kg                                                |
| Ausstattung                                | mit Seitenausleger                                    |
| Equipement                                 | avec bras déportable                                  |
| <b>Preis Prix</b>                          | <b>15'250.–</b>                                       |



Zubehör siehe Seite Accessoires voir page 77

## RMK180100

Aufsitz-Gestrüppmäher mit Seitenausleger

Faucheuse-débroussailleuse autoportée avec bras déportable intercepts

|                    |                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor Moteur       | Kawasaki FS691V 20,6 PS CV 2 Zylinder cylindres                                                             |
| Hubraum Cylindrée  | 726 cm <sup>3</sup>                                                                                         |
| Leistung Puissance | 15,4 kW bei 3600 U/min tr/min                                                                               |
| Messersystem       | Mähwerk 95 cm mit Pendelklingen und Seitenausleger<br>82 cm mit Kreuzmesser und Fadenkopf                   |
| Système de coupe   | Unité de coupe de 95 cm avec lames pendulaires et<br>bras latéral 82 cm avec couteaux croisés et tête à fil |

|                                            |                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Schnittbreite Largeur de coupe</b>      | <b>162 – 177 cm</b>                                   |
| Schnitthöhe Hauteur de coupe               | 5 – 10 cm stufenlos en continu                        |
| Lenkrad Volant                             | höhenverstellbar réglable en hauteur                  |
| Getriebe Transmission                      | Profi-Hydrostatgetriebe hydrostatique professionnelle |
| Differenzialsperre Blocage du différentiel | ✓                                                     |
| Feststellbremse Frein de stationnement     | ✓                                                     |
| Geschwindigkeit Vitesse LOW                | vor avant: 0 – 6,7 km/h / rück arrière: 0 – 4,7 km/h  |
| Geschwindigkeit Vitesse HIGH               | vor avant: 0 – 10 km/h / rück arrière: 0 – 7 km/h     |
| Räder Roues                                | vorne avant: 3.50 – 7 hinten arrière: 16 x 7.00 – 8   |
| L x B x H L x l x h                        | 189,5 x 188 x 100 cm                                  |
| Gewicht Poids                              | 355 kg                                                |
| Ausstattung                                | mit Seitenausleger                                    |
| Equipement                                 | avec bras déportable                                  |
| <b>Preis Prix</b>                          | <b>16'990.–</b>                                       |



Zubehör siehe Seite Accessoires voir page 77



### LS360

TOP PRICE

Raupentransporter Transporteur sur chenilles

|                                  |                                                            |                         |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Motor Moteur                     | Honda GX120K1-SAR4                                         |                         |
| Leistung Puissance               | 2,6 kW 3,5 PS CV                                           | bei à 3600 U/min tr/min |
| Getriebe                         | 2 Vor- (1,5; 3,4 km/h), 2 Rückwärtsgänge (1,5; 3,4 km/h)   |                         |
| Transmission                     | 2 marches avant (1,5; 3,4 km/h), 2 arrière (1,5; 3,4 km/h) |                         |
| Nutzlast Charge utile            | 0–5° 350 kg/5–20° 170 kg                                   |                         |
| Gewicht Poids                    | 140 kg                                                     |                         |
| Kippsystem Système basculant     | manuell manuel                                             |                         |
| Raupengröße Dimensions chenilles | 160 x 60 x 35                                              |                         |
| L x B x H L x l x h              | 144 x 68 x 99,5 cm                                         |                         |

#### Ladefläche Pont de chargement

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| L x B x H ab Boden L x l x h depuis le sol | 92–110 x 59–95,5 x 17,5 cm |
|--------------------------------------------|----------------------------|

Preis Prix €

~~4'390.-~~ **3'990.-\***



### SF-600D

Bodenfräse Fraise à terre

|                                  |                                                                                          |                         |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Motor Moteur                     | Honda GX160 5,5 PS CV                                                                    |                         |
| Leistung Puissance               | 3,6 kW                                                                                   | bei à 3600 U/min tr/min |
| Getriebe                         | 2 Vor- (1,2; 4,5 km/h), 1 Rückwärtsgang (1,2 km/h), mit zuschaltbarer Differenzialsperre |                         |
| Transmission                     | 2 marches avant (1,2; 4,5 km/h), 1 arrière (1,2 km/h), avec blocage du différentiel      |                         |
| Arbeitsbreite Largeur de travail | 52 cm                                                                                    |                         |
| Holm Guidon                      | höhenverstellbar réglable en hauteur                                                     |                         |
| Messer Couteaux                  | 12                                                                                       |                         |
| Drehrichtung Messer              | arbeitet gegenläufig                                                                     |                         |
| Rotation des couteaux            | travaillent à sens contraire                                                             |                         |
| Gewicht Poids                    | 81 kg                                                                                    |                         |
| L x B x H L x l x h              | 169 x 59 x 97 cm                                                                         |                         |
| Preis Prix €                     | <b>3'250.-</b>                                                                           |                         |



einfache Bedienung  
utilisation facile

### Zubehör Accessoires

zu Maschine  
pour machines

Artikel-Nr. N°article

|   |                | FL-500                                                                                                  | SH61<br>SR600 | SH71<br>SH72 | * Schlegelmäher<br>* Épareuses<br>à fléaux | ZHR800 | RM830 | RM902 | RM982100<br>RM985100 | RMK151100<br>RMK180100 | Preis<br>Prix |
|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------|--------|-------|-------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 0214-70710     | Messer Original Orec                                                                                    | •             |              |                                            |        |       |       |                      |                        | 120.- €       |
|   |                | Couteau d'origine Orec                                                                                  |               |              |                                            |        |       |       |                      |                        |               |
| 1 | 80-1415-821-00 | Messer Original Orec                                                                                    | •             |              |                                            |        |       |       |                      |                        | 140.- €       |
|   |                | Couteau d'origine Orec                                                                                  |               |              |                                            |        |       |       |                      |                        |               |
| 1 | 80-1445-821-00 | Messer Original Orec                                                                                    |               | •            |                                            |        |       |       |                      |                        | 150.- €       |
|   |                | Couteau d'origine Orec                                                                                  |               |              |                                            |        |       |       |                      |                        |               |
| 2 | 80-1500-000-00 | Grasmesser                                                                                              | •             |              |                                            |        |       |       |                      |                        | 95.- €        |
|   |                | Couteau pour l'herbe                                                                                    |               |              |                                            |        |       |       |                      |                        |               |
| 2 | 80-1600-000-00 | Grasmesser                                                                                              | •             |              |                                            |        |       |       |                      |                        | 95.- €        |
|   |                | Couteau pour l'herbe                                                                                    |               |              |                                            |        |       |       |                      |                        |               |
| 2 | 80-1700-000-00 | Grasmesser                                                                                              |               | •            |                                            |        |       |       |                      |                        | 110.- €       |
|   |                | Couteau pour l'herbe                                                                                    |               |              |                                            |        |       |       |                      |                        |               |
| 3 | 80-1610-821-00 | Schlegelmesser Orec orig. Fléaux d'origine Orec                                                         |               |              | •                                          |        |       |       |                      |                        | 9.50 €        |
|   | 0354-70400     | Schlegelmesser Fléaux                                                                                   |               |              |                                            | •      |       |       |                      |                        | 9.50 €        |
|   | 83-1610-835-00 | Messerbolzenset Set de boulon pour les fléaux d'origine OREC                                            |               |              | •                                          |        |       |       |                      |                        | 5.50 €        |
| 4 | 1573-01022008  | Messerhalterung Porte couteau                                                                           |               |              | •                                          |        |       |       |                      |                        | 3.- €         |
|   | 80-1850-000-00 | Mulchmesserflügel gezahnt (2 Stk erforderlich)<br>Lame mulching avec ailes dentelées (2 pcs nécessaire) |               |              |                                            |        | •     | •     | •                    | •                      | 55.- €        |
|   | 80-1483-821-00 | Orig. Messerflügel (2 Stk erforderlich)<br>Lame de couteaux originaux (2 pcs nécessaire)                |               |              |                                            |        | •     | •     | •                    | •                      | 60.- €        |
|   | 0244-78210     | Messerbolzenset für ein Mulchmesserflügel<br>Set de boulons pour une lame articulée mulching            |               |              |                                            |        | •     | •     | •                    | •                      | 40.- €        |
|   | 80-1483-818-00 | Messerbuchse Ø14 Douille de lame Ø14                                                                    |               |              |                                            |        | •     | •     | •                    | •                      | 8.- €         |
| 5 | 0348-81000     | Überrollbügel Arceau de sécurité                                                                        |               |              |                                            |        |       |       | •                    |                        | 330.- €       |



\* HR531 / HR662H / HR812H / HRC673 / HRC813 / RCHR800A

\* Solange Aktionsvorrat

\* valable jusqu'à épuisement des stocks concernés par cette action

### HT102-24XD 4WD NEO

Rasentraktor Tracteur tondeuse

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Motor Moteur                   | B&S Prof. P8240 24 PS CV 2 Zylinder cylindres             |
| Leistung Puissance             | 13,6 kW bei 2800 U/min tr/min                             |
| Kraftstoff Carburant           | Benzin Essence                                            |
| Getriebe                       | Hydrostat mit Differenzialsperre, Tuff-Torq K64           |
| Transmission                   | Hydrostatique avec blocage du différentiel, Tuff Torq K64 |
| Geschwindigkeit Vitesse        | vor avant: 0 – 9 km/h, rück arrière: 0 – 4,5 km/h         |
| Antrieb Entraînement           | 4 WD                                                      |
| Mähtechnik Technique de tonte  | Heckfangmäher Éjection et ramassage arrière               |
| Feststellbremse                | Bremspedal mit Anzeigelampe                               |
| Frein de stationnement         | Pédale de frein avec témoin lumineux                      |
| Fangbox                        | 400l, Hochentleerung bis zu 187 cm                        |
| Bac de ramassage               | 400 l, vidage en hauteur jusqu'à 187 cm                   |
| Schnittbreite Largeur de coupe | 102 cm                                                    |
| Schnitthöhe Hauteur de coupe   | 25 – 80 mm                                                |
| Mähwerk Tondeuse               | Feinschnitt Coupe fine                                    |
| Gewicht Poids                  | 399 kg                                                    |
| L x B x H L x l x h            | 292 x 106 x 143 cm                                        |

Preis Prix

16'950.–

INKL. HOCHENTLEERUNG  
VIDANGE EN HAUTEUR INCL.

4x4



### Zubehör Accessoires

| Artikel-Nr.<br>N°article | Beschreibung<br>Description                                                 | Preis<br>Prix |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| S532050422473            | High Lift Messer links<br>Couteau High Lift pour collecter le gazon gauche  | 80.–          |
| S532050422483            | High Lift Messer rechts<br>Couteau High Lift pour collecter le gazon droite | 80.–          |
| S532050422683            | Mulchmesser links<br>Couteau mulching gauche                                | 85.–          |
| S532050422703            | Mulchmesser rechts<br>Couteau mulching droite                               | 85.–          |
| S532986017143            | Mulchstopfen<br>Bouchon mulching                                            | 240.–         |



### MB470SHW

Rasenmäher Tondeuse à gazon

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Motor Moteur                              | Honda GCVx170                              |
| Leistung Puissance                        | 3,6 kW 4,9 PS CV bei à 3600 U/min tr/min   |
| Hubraum Cylindrée                         | 166 cm³                                    |
| Getriebe Transmission                     | 1 Gang 1 vitesse                           |
| Antrieb Traction                          | Hinterrad Roues arrières                   |
| Gehäuse Carter                            | Stahlblech En tôle d'acier                 |
| Schnittbreite Largeur de coupe            | 46 cm                                      |
| Schnitthöhe Hauteur de coupe              | 20 – 65 mm                                 |
| Höhenverstellung Réglage hauteur de coupe | zentral central                            |
| Räder Roues                               | Ø 20/28 cm, Kunststoff Matière synthétique |
| Fangsack Bac de ramassage                 | 65 l                                       |
| Gewicht Poids                             | 34 kg                                      |
| <b>Preis Prix</b>                         | <b>895.–</b>                               |



### Zubehör Accessoires

|  | Artikel-Nr.<br>N°article | Beschreibung<br>Description   | Preis<br>Prix |
|--|--------------------------|-------------------------------|---------------|
|  | CP047015                 | Mulchmesser Couteau mulching  | 55.–          |
|  | CP047026                 | Mulchstopfen Bouchon mulching | 45.–          |

### Herkules Schredder Herkules Broyeur

|                                                  | 3500 Compact 400 V       | 3500 Compact GC160             | 4000 Profi 400 V         |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. N°article                            | 13711                    | 13716                          | 14800                    |
| Motor Moteur                                     | Elektro Électrique 400 V | Honda GC160 5 PS CV            | Elektro Électrique 400 V |
| Leistung Puissance                               | 3700 Watt                | 3,4 kW bei à 3600 U/min tr/min | 3700 Watt                |
| Aststärke Diamètre de branche                    | max. 6 cm                | max. 6 cm                      | max. 8 cm                |
| Drehzahl Hammermühle                             |                          |                                |                          |
| Vitesse broyeur à marteaux                       | 2450 U/min tr/min        | 3300 U/min tr/min              | 2160 U/min tr/min        |
| Haupttrichteröffnung                             | 35 x 35 cm               | 35 x 35 cm                     | 40 x 45 cm               |
| Ouverture de la trémie principale d'alimentation |                          |                                |                          |
| Seitentrichteröffnung                            | 20 x 25 cm               | 20 x 25 cm                     | 20 x 30 cm               |
| Ouverture de la trémie latérale                  |                          |                                |                          |
| Räder Roues                                      | 4,00 x 4"                | 4,00 x 4"                      | 4,00 x 4"                |
| Gewicht Poids                                    | 90 kg                    | 94 kg                          | 160 kg                   |
| L x B x H L x l x h                              | 90 x 104 x 139 cm        | 90 x 104 x 139 cm              | 181 x 117 x 140 cm       |
| <b>Preis Prix</b>                                | <b>3'400.–</b>           | <b>3'150.–</b>                 | <b>3'600.–</b>           |



solange Vorrat reicht  
jusqu'à épuisement des stocks

Abbildung ähnlich  
Image non contractuelle

### Zubehör Accessoires

|  | Artikel-Nr.<br>N°article | zu Schredder<br>pour broyeur | Beschreibung<br>Description                 | Preis<br>Prix |
|--|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|  | 86-13720                 | 3500 Compact 400 V           | Horizontalgitter-Set                        | 395.–         |
|  | 86-14820                 | 3500 Compact GC160           | Kit pour grille avec barres horizontales    |               |
|  |                          | 4000 Profi 400 V             | Horizontalgitter-Set                        | 295.–         |
|  |                          | 4000 Profi GX270             | Kit pour grille avec barres horizontales    |               |
|  | 86-13833                 | 3500 Compact 400 V           | Vertikalgitter (STANDARD ab Werk)           | 195.–         |
|  |                          | 3500 Compact GC160           | Grille verticale (STANDARD, montée d'usine) |               |
|  | 86-14023                 | 4000 Profi 400 V             | Vertikalgitter (STANDARD, ab Werk)          | 195.–         |
|  |                          | 4000 Profi GX270             | Grille verticale (STANDARD, montée d'usine) |               |

### S390HX

Vertikutierer Scarificateur

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Motor Moteur                                 | Honda GP160                                |
| Leistung Puissance                           | 3,6 kW 4,8 PS CV bei 3600 U/min tr/min     |
| Hubraum Cylindrée                            | 163 cm³                                    |
| Gehäuse Carter                               | Stahlblech En tôle d'acier                 |
| Arbeitsbreite Largeur de travail             | 39 cm                                      |
| Starre Doppelmesser Double couteaux, rigides | 16                                         |
| Höhenverstellung Réglage hauteur             | stufenlos en continu                       |
| Räder Roues                                  | Ø 20/25 cm, Kunststoff matière synthétique |
| Fangsack Sac de ramassage                    | 45 l                                       |
| Gewicht Poids                                | 33 kg                                      |
| <b>Preis Prix</b>                            | <b>895.-</b>                               |



### V550H

Vertikutierer Scarificateur

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Motor Moteur                          | Honda GP160                                      |
| Leistung Puissance                    | 3,6 kW 4,8 PS CV bei 3600 U/min tr/min           |
| Hubraum Cylindrée                     | 163 cm³                                          |
| Gehäuse Carter                        | Stahlblech En tôle d'acier                       |
| Arbeitsbreite Largeur de travail      | 50 cm                                            |
| Gesamtbreite Largeur totale           | 80 cm                                            |
| Fliehkraftmesser Couteaux pendulaires | 28                                               |
| Höhenverstellung Réglage hauteur      | über Spindel par manivelle                       |
| Räder Roues                           | Ø 21/25 cm Stahl mit Gummi Acier avec caoutchouc |
| Fangsack Sac de ramassage             | –                                                |
| Gewicht Poids                         | 65 kg                                            |
| <b>Preis Prix</b>                     | <b>1'990.-</b>                                   |



### WB350H

Wildkrautbürste Brosse de désherbage

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Motor Moteur                     | Honda GCV160 OHC                             |
| Leistung Puissance               | 3,3 kW 4,4 PS CV bei 3600 U/min tr/min       |
| Hubraum Cylindrée                | 160 cm³                                      |
| Arbeitsbreite Largeur de travail | 35 cm                                        |
| Bürstenantrieb Vitesse de brosse | 1 Geschwindigkeit 1 Vitesse                  |
| Räder Roues                      | Ø 30 cm, Vollgummi Roue pleine en caoutchouc |
| Holm Guidon                      | klappbar repliable                           |
| Gewicht Poids                    | 44 kg                                        |
| Ausstattung                      | 6 auswechselbare Drahtzöpfe                  |
| Equipment                        | 6 tresses de brosse en acier, remplaçables   |
| <b>Preis Prix</b>                | <b>2'190.-</b>                               |



### Zubehör Accessoires WB350H

|  | Artikel-Nr.<br>N° article | Beschreibung<br>Description                                                                  | Preis<br>Prix |
|--|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | 4KC-A117                  | 12 Stk Ersatz-Drahtzöpfe (entspricht 2 Sätzen)<br>12 tresses de brosse (correspond à 2 sets) | 110.-         |
|  | 4AZ-163                   | Kunststoffbürstenauflauf<br>Garniture de brosse en plastique                                 | 140.-         |
|  | 4AZ-S82                   | Stützrad-Set<br>Kit de roues de support                                                      | 280.-         |